По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

UHE 2450 Multi (600696000) Многофункциональный перфоратор

Пластиковый кофр; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600696000
EAN (Европейский номер товара) 4007430273215

Альтернативное изображение

- Многофункциональный перфоратор для ударного сверления, сверления без удара на двух скоростях и долбления
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Двухскоростной редуктор: две скорости для эффективного сверления в дереве и металле
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (EPTA)	2.4 J
Макс. число ударов	4300 /min
Номинальная потребляемая мощность	725 W
Ø сверления в бетоне бурами	24 mm
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 mm
Диаметр сверления в стали	13 / 6 mm
Ø сверления в мягкой древесине	28 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 1100 / 2900 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	680 /min
Крутящий момент	13 / 13 Nm
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Диаметр зажимной шейки	50 mm
Вес без сетевого кабеля	3.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	13 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Долбление	8.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus

Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком

Прорезиненная дополнительная рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Пластиковый кофр

UHE 2850 Multi (600712000) Многофункциональный перфоратор

Пластиковый кофр; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600712000
EAN (Европейский номер товара) 4007430226969

Альтернативное изображение

- Многофункциональный перфоратор для ударного сверления, сверления без удара на двух скоростях и долбления
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Двухскоростной редуктор: две скорости для эффективного сверления в дереве и металле
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Индикатор износа угольных щеток
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (EPTA)	2.8 J
Макс. число ударов	4400 /min
Номинальная потребляемая мощность	1010 W
Ø сверления в бетоне бурами	28 mm
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 mm
Диаметр сверления в стали	13 / 6 mm
Ø сверления в мягкой древесине	28 / 28 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 950 / 0 - 2500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	860 / 2250 /min
Крутящий момент	13 / 13 Nm
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Диаметр зажимной шейки	50 mm
Вес без сетевого кабеля	3.7 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Сверление металла	5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Ударное сверление в бетоне	13 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Долбление	8.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus

Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком

Прорезиненная дополнительная рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Пластиковый кофр

UHE 2850 Multi Set (600712900) Многофункциональный перфоратор

Пластиковый кофр; + комплект ударопрочного сверла SDS-plus (4 шт.)

№ для заказа 600712900
EAN (Европейский номер товара) 4007430227843

Альтернативное изображение

- Многофункциональный перфоратор для ударного сверления, сверления без удара на двух скоростях и долбления
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Двухскоростной редуктор: две скорости для эффективного сверления в дереве и металле
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Индикатор износа угольных щеток
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (EPTA)	2.8 J
Макс. число ударов	4400 /min
Номинальная потребляемая мощность	1010 W
Ø сверления в бетоне бурами	28 mm
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 mm
Диаметр сверления в стали	13 / 6 mm
Ø сверления в мягкой древесине	28 / 28 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 950 / 0 - 2500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	860 / 2250 /min
Крутящий момент	13 / 13 Nm
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Диаметр зажимной шейки	50 mm
Вес без сетевого кабеля	3.7 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Сверление металла	5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Ударное сверление в бетоне	13 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Долбление	8.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru