

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

MAG 28 LTX 32 (600334500) Аккумуляторная дрель на магнитной стойке **2x25.2V/3Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASS 15 Plus; Пластиковый кофр**

№ для заказа 600334500

EAN (Европейский номер товара) 4007430207098



Альтернативное изображение

- Большой ход, благодаря которому подходит для применения корончатых, спиральных сверл и зенкеров
- Магнитное основание с большим усилием притяжения позволяет работать на вертикальных поверхностях и над головой
- Постоянный магнит для максимальной безопасности работы, отключить магнит по ошибке невозможно
- Магнитное основание призматической формы, оптимально подходит для обработки труб с диаметром 90 мм
- Регулируемая сила магнита для простого позиционирования на вертикальных поверхностях
- Долговечный двухступенчатый редуктор с жидкой смазкой для оптимальной частоты вращения
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Встроенный бачок с охлаждающей жидкостью для легко дозируемого охлаждения внутренней части корончатого сверла
- Запасной аккумуляторный блок всегда под рукой в специальном отделении на стойке
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумуляторного блока	25.2 V
Емкость аккумуляторного блока	3 Ah
Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Макс. Ø сверления корончатым сверлом	32 mm
Макс. Ø сверления спиральным сверлом	13 mm
Макс. глубина сверления	50 mm
Число оборотов холостого хода	380 / 680 /min
Максимальная глубина подачи	160 mm
Макс. сила магнита	8500 N
Габариты магнитного основания	70 x 190 mm
Держатель инструментальных насадок	Конус Морзе МК 2 / Хвостовик Weldon 19 мм (3/4")
Высота для крайнего нижнего положения каретки	455 mm
Высота для крайнего верхнего положения каретки	615 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	14.5 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Промышленное крепление для хвостовика Weldon 19 мм
Торцовый шестигранный ключ
Универсальная паста для резки
2 аккумуляторных блока Li-Power (25,2 В/3,0 А*ч)
Супербыстрозарядное устройство с воздушным охлаждением ASS 15 Plus AIR COOLED
Транспортировочный кофр
Корончатое сверло HSS "rapid cut" Ø 14 мм
Корончатое сверло HSS "rapid cut" Ø 18 мм
Корончатое сверло HSS "rapid cut" Ø 22 мм
Выталкивающий штифт 77 мм
Сверлильный патрон с зубчатым венцом 13 мм с переходником МК2
Ключ сверлильного патрона
Выталкиватель МК 2
Страховочный пояс

MAG 32 (600635500) Дрель на магнитной стойке

Пластиковый кофр

№ для заказа 600635500

EAN (Европейский номер товара) 4007430238207



Альтернативное изображение



- Большой ход, благодаря которому подходит для применения корончатых, спиральных сверл и зенкеров
- Магнитное основание с большим усилием притяжения позволяет работать на вертикальных поверхностях и над головой
- Надежный двигатель Metabo Marathon с местом для размещения кабеля внутри гарантирует длительный срок службы
- Встроенный бачок с охлаждающей жидкостью для легко дозируемого охлаждения внутренней части корончатого сверла
- Яркая светодиодная лампа для упрощения выравнивания в неблагоприятных условиях освещенности
- Устанавливаемая без помощи инструмента защита от стружки защищает пользователя от металлической стружки и контакта с инструментом
- Цепь защиты запускает двигатель только при включенном магните
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Фиксируемая каретка для удобной смены инструмента
- Ручка для удобной переноски и поднимания
- Износостойкий сетевой кабель (5 м) в резиновой оболочке

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1000 W
Отдаваемая мощность	520 W
Макс. Ø сверления корончатым сверлом	32 mm
Макс. Ø сверления спиральным сверлом	13 mm
Макс. глубина сверления	50 mm
Число оборотов холостого хода	700 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	450 /min
Держатель инструментальных насадок	Хвостовик Weldon 19 мм (3/4")
Вес	11.9 kg
Длина кабеля	5 m
Крутящий момент	50 Nm
Максимальная глубина подачи	160 mm
Макс. сила магнита	12250 N
Габариты магнитного основания	90 x 189 mm
Высота для крайнего нижнего положения каретки	343 mm
Высота для крайнего верхнего положения каретки	490 mm

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Выталкивающий штифт 75 мм
 Страховочный пояс
 Торцовый шестигранный ключ SW 4
 Защита от стружки
 Транспортировочный кофр

MAG 50 (600636500) Дрель на магнитной стойке

Пластиковый кофр

№ для заказа 600636500

EAN (Европейский номер товара) 4007430238214



Альтернативное изображение



- Большой ход, благодаря которому подходит для применения корончатых, спиральных сверл и зенкеров
- Магнитное основание с большим усилием притяжения позволяет работать на вертикальных поверхностях и над головой
- Надежный двигатель Metabo Marathon с местом для размещения кабеля внутри гарантирует длительный срок службы
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Правое/левое вращение для нарезания резьбы
- Долговечный двухступенчатый редуктор с жидкой смазкой для оптимальной частоты вращения
- Встроенный бачок с охлаждающей жидкостью для легко дозируемого охлаждения внутренней части корончатого сверла
- Яркая светодиодная лампа для упрощения выравнивания в неблагоприятных условиях освещенности
- Устанавливаемая без помощи инструмента защита от стружки защищает пользователя от металлической стружки и контакта с инструментом
- Цепь защиты запускает двигатель только при включенном магните
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Фиксируемая каретка для удобной смены инструмента
- Ручка для удобной переноски и поднимания
- Износостойкий сетевой кабель (5 м) в резиновой оболочке

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1200 W
Отдаваемая мощность	620 W
Макс. Ø сверления корончатым сверлом	50 mm
Макс. Ø сверления спиральным сверлом	20 mm
Макс. глубина сверления	50 mm
Нарезание резьбы	M 16
Число оборотов холостого хода	100 - 250 / 200 - 450 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	250 / 450 /min
Держатель инструментальных насадок	Конус Морзе МК 2 / Хвостовик Weldon 19 мм (3/4")
Вес	12.7 kg
Длина кабеля	5 m
Крутящий момент	90 / 50 Nm
Максимальная глубина подачи	160 mm
Макс. сила магнита	12250 N
Габариты магнитного основания	90 x 190 mm
Высота для крайнего нижнего положения каретки	457 mm
Высота для крайнего верхнего положения каретки	610 mm

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	79 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	92 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>