(8182)63-90-72 +7(7172)727-132 (4722)40-23-64 (4832)59-03-52 (423)249-28-31 (844)278-03-48 (8172)26-41-59 (473)204-51-73 (343)384-55-89 (4932)77-34-06 (3412)26-03-58 (843)206-01-48 (4012)72-03-81 (4842)92-23-67 (3842)65-04-62 (8332)68-02-04 (861)203-40-90 (391)204-63-61 (4712)77-13-04 (4742)52-20-81 (3519)55-03-13 (495)268-04-70 (8152)59-64-93 (8552)20-53-41 (831)429-08-12 (3843)20-46-81 (383)227-86-73 (4862)44-53-42 (3532)37-68-04 (8412)22-31-16 (342)205-81-47 - (863)308-18-15 (4912)46-61-64 (846)206-03-16 - (812)309-46-40 (845)249-38-78 (4812)29-41-54 (862)225-72-31 (8652)20-65-13 (4822)63-31-35 (3822)98-41-53 (4872)74-02-29 (3452)66-21-18 (8422)24-23-59 (347)229-48-12 (351)202-03-61 (8202)49-02-64 (4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

LF 724 S (600724000) Фрезер для снятия лака

Пластиковый кофр

№ для заказа 600724000 EAN (Европейский номер товара) 4007430084026



Альтернативное изображение

- Только от Metabo: инструмент для беспроблемного выполнения реставрационных работ. Экономия времени до 70% по сравнению с обычными методами работы.
- Для экологичного удаления лаков и красок с плоских деревянных поверхностей, например, лестниц, дверей и окон
- Подходит для обработки необработанной древесины
- За счет боковых ножей пригоден для обработки фальцев
- Бесступенчатая регулировка глубины фрезерования
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимального отведения тепла и длительного срока службы
- Твердосплавные поворотные ножи, используемые с четырех сторон, гарантируют длительный срок эксплуатации
- Возможность подключения универсального пылесоса



Технические данные	
Характеристики	
Крутящий момент	2 Nm
Круговая траектория ножей	80 mm
Максимальная глубина паза	без ограничений
Боковая высота фрезерования	28 mm
Осевая глубина фрезерования	0 - 0.3 mm
Радиальная глубина фрезерования	0.15 mm
Номинальная потребляемая мощность	710 W
Отдаваемая мощность	430 W
Число оборотов холостого хода	10000 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	6700 /min
Вес без сетевого кабеля	2.4 kg
Длина кабеля	4 m
Вибрация	
Строгание мягкой древесины	5.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s²
Звуковая эмиссия	
Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

4 поворотных твердосплавных ножа

Соединительный элемент для пылеудаления

Шило с ручкой

Комбинированный ключ

Пластиковый кофр

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81 (4842)92-23-67 (3842)65-04-62 (8332)68-02-04 (861)203-40-90 (391)204-63-61 (4712)77-13-04 (4742)52-20-81 (3519)55-03-13 (495)268-04-70 (8152)59-64-93 (8552)20-53-41 (831)429-08-12 (3843)20-46-81 (383)227-86-73 (4862)44-53-42 (3532)37-68-04 (8412)22-31-16 (342)205-81-47 - (863)308-18-15 (4912)46-61-64 (846)206-03-16 - (812)309-46-40 (845)249-38-78 (4812)29-41-54 (862)225-72-31 (8652)20-65-13 (4822)63-31-35 (3822)98-41-53 (4872)74-02-29 (3452)66-21-18 (8422)24-23-59 (347)229-48-12 (351)202-03-61 (8202)49-02-64 (4852)69-52-93