

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

RF 14-115 (603823700) Фреза для ремонта

Пластиковый кофр; с фрезерной остроконечной головкой (в сборе)

№ для заказа 603823700

EAN (Европейский номер товара) 4007430244147



Альтернативное изображение

- Для эффективного снятия штукатурки, остатков клея, мягкого бесшовного пола и старой краски со стен, потолка и пола
- Высокоэффективный 3-ступенчатый редуктор для максимального крутящего момента и максимального снятия
- Быстрое продвижение работы благодаря большому диаметру фрез
- Глубина фрезерования удобно настраивается без инструментов
- Прочный защитный кожух из алюминиевого литья под давлением с подпружиненным щеточным венцом для работы с минимальным пылеобразованием
- Опорное кольцо для простого ведения машины и упор для работы близко к краю
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при фрезеровке
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр фрезерной головки	128 mm
Макс. глубина фрезерования	6 mm
Крутящий момент	9 Nm
Число оборотов холостого хода	800 - 2800 /min
Номинальная потребляемая мощность	1450 W
Отдаваемая мощность	780 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	2800 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	4.3 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

- Скоба
- Пластиковый кофр
- Ключи под два отверстия
- Шестигранный ключ

RF 14-115 (603823710) Фреза для ремонта Пластиковый кофр; с фрезерной головкой (остроконечной)

№ для заказа 603823710

EAN (Европейский номер товара) 4007430244161



Альтернативное изображение



- Для эффективного снятия штукатурки, остатков клея, мягкого бесшовного пола и старой краски со стен, потолка и пола
- Высокоэффективный 3-ступенчатый редуктор для максимального крутящего момента и максимального снятия
- Быстрое продвижение работы благодаря большому диаметру фрез
- Глубина фрезерования удобно настраивается без инструментов
- Прочный защитный кожух из алюминиевого литья под давлением с подпружиненным щеточным венцом для работы с минимальным пылеобразованием
- Опорное кольцо для простого ведения машины и упор для работы близко к краю
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при фрезеровке
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр фрезерной головки	128 mm
Макс. глубина фрезерования	6 mm
Крутящий момент	9 Nm
Число оборотов холостого хода	800 - 2800 /min
Номинальная потребляемая мощность	1450 W
Отдаваемая мощность	780 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	2800 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	4.3 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
 Пластиковый кофр
 Фрезерная головка, остроконечная (в сборе)
 Ключи под два отверстия
 Шестигранный ключ

RF 14-115 (603823720) Фреза для ремонта Пластиковый кофр; с фрезерной головкой (плоской)

№ для заказа 603823720

EAN (Европейский номер товара) 4007430244178



Альтернативное изображение



- Для эффективного снятия штукатурки, остатков клея, мягкого бесшовного пола и старой краски со стен, потолка и пола
- Высокоэффективный 3-ступенчатый редуктор для максимального крутящего момента и максимального снятия
- Быстрое продвижение работы благодаря большому диаметру фрез
- Глубина фрезерования удобно настраивается без инструментов
- Прочный защитный кожух из алюминиевого литья под давлением с подпружиненным щеточным венцом для работы с минимальным пылеобразованием
- Опорное кольцо для простого ведения машины и упор для работы близко к краю
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при фрезеровке
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр фрезерной головки	128 mm
Макс. глубина фрезерования	6 mm
Крутящий момент	9 Nm
Число оборотов холостого хода	800 - 2800 /min
Номинальная потребляемая мощность	1450 W
Отдаваемая мощность	780 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	2800 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	4.3 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
Пластиковый кофр
Фрезерная головка, плоская (в сборе)
Ключи под два отверстия
Шестигранный ключ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>