

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

КНЕ 56 (600340000) Комбинированный перфоратор

Пластиковый кофр

№ для заказа 600340000

EAN (Европейский номер товара) 4007430167095



Альтернативное изображение



- Комбинированный перфоратор для сверления с ударом и долбления
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования для снижения вибрации и защиты здоровья
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Дополнительное уменьшение частоты ударов на 30% для работы с мягкими материалами
- Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
- Оптимальный отвод тепла и малый вес благодаря корпусу редуктора из магниевого литья под давлением
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	8.5 J
Макс. число ударов	2840 /min
Номинальная потребляемая мощность	1300 W
Ø сверления в бетоне бурами	45 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 300 /min
Крутящий момент	90 Nm
Держатель инструментальных насадок	SDS-max
Диаметр зажимной шейки	66 mm
Вес без сетевого кабеля	6.7 kg
Длина кабеля	6 m

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	11.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Долбление	9.7 m/s ²
Погрешность измерения К	2.4 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Ограничитель глубины сверления

Смазка для хвостовика инструмента

Салфетка для очистки

Пластиковый кофр

КНЕ 76 (600341000) Комбинированный перфоратор Пластиковый кофр

№ для заказа 600341000

EAN (Европейский номер товара) 4007430179777



Альтернативное изображение



- Комбинированный перфоратор для сверления с ударом и долбления
- Виброгаситель Metabo VibraTech (MVT): подпружиненная масса уменьшает вибрацию более, чем на 30%
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Дополнительное уменьшение частоты ударов на 30% для работы с мягкими материалами
- Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
- Оптимальный отвод тепла и малый вес благодаря корпусу редуктора из магниевого литья под давлением
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибрации и защиты здоровья

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	11.9 J
Макс. число ударов	2735 /min
Номинальная потребляемая мощность	1500 W
Ø сверления в бетоне бурами	50 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 300 /min
Крутящий момент	100 Nm
Держатель инструментальных насадок	SDS-max
Диаметр зажимной шейки	66 mm
Вес без сетевого кабеля	8.4 kg
Длина кабеля	6 m

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	9.7 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Долбление	9.7 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Ограничитель глубины сверления
- Смазка для хвостовика инструмента
- Салфетка для очистки
- Пластиковый кофр

КНЕ 96 (600596000) Комбинированный перфоратор Пластиковый кофр

№ для заказа 600596000

EAN (Европейский номер товара) 4007430167088



Альтернативное изображение



- Комбинированный перфоратор для сверления с ударом и долбления
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования для снижения вибрации и защиты здоровья
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Индикатор износа угольных щеток
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	20 J
Макс. число ударов	1950 /min
Номинальная потребляемая мощность	1700 W
Ø сверления в бетоне бурами	50 mm
Число оборотов холостого хода	125 - 250 /min
Крутящий момент	120 Nm
Держатель инструментальных насадок	SDS-max
Диаметр зажимной шейки	73 mm
Вес без сетевого кабеля	11.8 kg
Длина кабеля	6 m

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	12.4 m/s ²
Погрешность измерения К	2 m/s ²
Долбление	11 m/s ²
Погрешность измерения К	2 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	100 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	111 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Ограничитель глубины сверления
Смазка для хвостовика инструмента
Салфетка для очистки
Пластиковый кофр

КНЕ 5-40 (600687000) Комбинированный перфоратор Пластиковый кофр

№ для заказа 600687000

EAN (Европейский номер товара) 4007430259158



Альтернативное изображение



- Комбинированный перфоратор для сверления с ударом и долбления
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибрации и защиты здоровья
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
- Оптимальный отвод тепла и малый вес благодаря корпусу редуктора из магниевого литья под давлением
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Индикатор износа угольных щеток

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	7.5 J
Макс. число ударов	3200 /min
Номинальная потребляемая мощность	1010 W
Ø сверления в бетоне бурами	40 mm
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	90 mm
Число оборотов холостого хода	200 - 350 /min
Крутящий момент	95 Nm
Держатель инструментальных насадок	SDS-max
Диаметр зажимной шейки	60 mm
Вес без сетевого кабеля	6.2 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	13.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Долбление	11.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	95 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	106 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Ограничитель глубины сверления

Смазка для хвостовика инструмента

Салфетка для очистки

Пластиковый кофр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>