

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

## **BF 18 LTX 90 (600321850) Аккумуляторный ленточный шлифовальный станок 18V ; Картон**

№ для заказа 600321850

EAN (Европейский номер товара) 4007430207005



Альтернативное изображение



- Мощный, компактный аккумуляторный ленточный шлифовальный станок для шлифовки, сатинирования и зачистки в труднодоступных местах
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Замена шлифовальных лент без использования инструмента, регулируемая направляющая ленты
- Шлифовальная насадка, поворачивающаяся на 270°, для идеальной адаптации к любому рабочему положению
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съёмный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

**Технические данные****Характеристики**

Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Скорость ленты на холостом ходу	8 m/s
Ширина шлифовальной ленты	6 - 19 mm
Длина шлифовальной ленты	457 mm
Полезная длина консоли для шлифовальной ленты	90 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.6 kg

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	81 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	92 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Дополнительная рукоятка  
Пылевой фильтр  
Консоль для шлифовальной ленты 1 (для ленты шириной 6 и 13 мм)  
Шестигранный ключ  
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

## DBF 457 (601559000) Пневматический ленточный напильник

### Картон

№ для заказа 601559000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245816



Альтернативное изображение

- Мощная, компактная ленточная машина для шлифовки, сатинирования и зачистки в труднодоступных местах
- Безинструментальная замена шлифовальной ленты и автоматическое натяжение ленты
- Шлифовальная насадка, поворачивающаяся на 360°, для адаптации к любому рабочему положению
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Предохранительный рычаг предотвращает непреднамеренное включение машины
- Подходит для шлифовальных лент 13 x 457 мм

### Технические данные

#### Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	400 l/min
Ширина шлифовальной ленты	13 mm
Длина шлифовальной ленты	457 mm
Скорость ленты на холостом ходу	20 m/s
Полезная длина консоли для шлифовальной ленты	90 mm
Вес	1.5 kg

#### Вибрация

Шлифование поверхностей	0.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	0.56 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	87 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	98 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion  
Шлифовальная лента (13x457 мм; P120)  
Флизелиновая лента (13x457 мм; ср.зернистости)  
Шестигранный ключ  
Флакон масла

## **BFE 9-90 Set (602134500) Ленточный напильник** Ящик из листовой стали для переноски

№ для заказа 602134500

EAN (Европейский номер товара) 4007430195647



Альтернативное изображение



- Мощная, компактная ленточная машина для шлифовки, сатинирования и зачистки в труднодоступных местах
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Шлифовальная насадка, поворачивающаяся на 270°, для идеальной адаптации к любому рабочему положению
- Замена шлифовальных лент без использования инструмента, регулируемая направляющая ленты
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	900 W
Отдаваемая мощность	510 W
Скорость ленты на холостом ходу	3.8 - 9 m/s
Ширина шлифовальной ленты	6 - 19 mm
Длина шлифовальной ленты	457 mm
Полезная длина консоли для шлифовальной ленты	90 mm
Вес без сетевого кабеля	2.3 kg
Длина кабеля	4 m

## Вибрация

Шлифование поверхностей	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	95 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

## Объем поставки

Дополнительная рукоятка  
 3 войлочные ленты (6x457 мм; очень мелкие)  
 3 войлочные ленты (13x457 мм; грубые)  
 3 войлочные ленты (13x457 мм; средняя)  
 3 войлочные ленты (13x457 мм; очень мелкие)  
 Шестигранный ключ  
 Ящик из листовой стали для переноски  
 Консоль для шлифовальной ленты 1 (для ленты шириной 6 и 13 мм)  
 Консоль для шлифовальной ленты 3 (для ленты шириной 13 мм)  
 10 шлифовальных циркониевых лент (6x457 мм; P60)  
 10 шлифовальных циркониевых лент (6x457 мм; P120)  
 10 шлифовальных циркониевых лент (13x457 мм; P60)  
 10 шлифовальных циркониевых лент (13x457 мм; P120)  
 3 войлочные ленты (6x457 мм; грубые)  
 3 войлочные ленты (6x457 мм; средн.)

:

(8182)63-90-72	(4012)72-03-81	(831)429-08-12	(4812)29-41-54
+7(7172)727-132	(4842)92-23-67	(3843)20-46-81	(862)225-72-31
(4722)40-23-64	(3842)65-04-62	(383)227-86-73	(8652)20-65-13
(4832)59-03-52	(8332)68-02-04	(4862)44-53-42	(4822)63-31-35
(423)249-28-31	(861)203-40-90	(3532)37-68-04	(3822)98-41-53
(844)278-03-48	(391)204-63-61	(8412)22-31-16	(4872)74-02-29
(8172)26-41-59	(4712)77-13-04	(342)205-81-47	(3452)66-21-18
(473)204-51-73	(4742)52-20-81	- - (863)308-18-15	(8422)24-23-59
(343)384-55-89	(3519)55-03-13	(4912)46-61-64	(347)229-48-12
(4932)77-34-06	(495)268-04-70	(846)206-03-16	(351)202-03-61
(3412)26-03-58	(8152)59-64-93	- (812)309-46-40	(8202)49-02-64
(843)206-01-48	(8552)20-53-41	(845)249-38-78	(4852)69-52-93