

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
T (3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

BAS 260 Swift (0090025100) Ленточная пила

Картон

№ для заказа 0090025100

EAN (Европейский номер товара) 4003665447544



Альтернативное изображение



- Высокая точность и стабильность для максимального качества распила
- Регулируемая без инструмента прецизионная направляющая пыльного полотна с роликами из стали HSS вверх и вниз для наилучших результатов
- Параллельный упор со встроенной лупой
- Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Поворотный чугунный распиловочный стол для распила с наклоном
- Открытие дверцы без инструмента для простой замены пыльного полотна
- Регулировка высоты защиты пыльного полотна без инструмента
- Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью

Технические данные**Характеристики**

Размеры	525 x 425 x 840 mm
Опорная поверхность	340 x 335 mm
Рабочая высота без подставки	374 mm
Область поворота распилочного стола	0 - 45 °
Высота реза	100 mm
Ширина прохода	245 mm
Скорость реза	735 m/min
Длина пильной ленты	1712 mm
Номинальная потребляемая мощность	350 W
Отдаваемая мощность	260 W
Вес	32.5 kg

Объем поставки

Универсальное полотно ленточной пилы А6
Параллельный упор
Угловой упор
Переходник для отсоса стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

BAS 505 Precision WNB (605052000) Ленточная пила

Картон

№ для заказа 605052000

EAN (Европейский номер товара) 4007430207234



Альтернативное изображение



- Высокая точность и стабильность для максимального качества распила
- Две скорости распила для различных задач и материалов
- Регулируемая без инструмента прецизионная направляющая пыльного полотна с роликами из стали HSS сверху и снизу для наилучших результатов
- Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удобное регулирование наклона чугунного распиловочного стола для прецизионного распила с наклоном благодаря направляющей с зубчатым венцом
- Открытие дверцы без инструмента для простой замены пыльного полотна
- Смотровое окошко с индикацией натяжения полотна для быстрого контроля натяжения полотна снаружи
- Регулировка высоты защиты пыльного полотна без инструмента
- Навесные детали можно хранить на корпусе пилы
- Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью
- Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)

Технические данные**Характеристики**

Размеры	834 x 639 x 1860 mm
Опорная поверхность	536 x 640 mm
Рабочая высота без подставки	925 mm
Область поворота распилочного стола	0 - 20 °
Высота реза	280 mm
Ширина прохода	440 mm
Скорость реза	430 / 1020 m/min
Длина пильной ленты	3380 mm
Номинальная потребляемая мощность	1500 W
Отдаваемая мощность	1100 W
Вес	133 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	82 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения K	4 dB(A)

Объем поставки

Универсальное полотно ленточной пилы А6

Параллельный упор

Патрубок всасывания (Ø 100 мм)

BAS 505 Precision DNB (605053000) Ленточная пила **Картон**

№ для заказа 605053000

EAN (Европейский номер товара) 4007430207241



Альтернативное изображение



- Высокая точность и стабильность для максимального качества распила
- Две скорости распила для различных задач и материалов
- Регулируемая без инструмента прецизионная направляющая пыльного полотна с роликами из стали HSS вверх и вниз для наилучших результатов
- Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удобное регулирование наклона чугунного распиловочного стола для прецизионного распила с наклоном благодаря направляющей с зубчатым венцом
- Открытие дверцы без инструмента для простой замены пыльного полотна
- Смотровое окошко с индикацией натяжения полотна для быстрого контроля натяжения полотна снаружи
- Регулировка высоты защиты пыльного полотна без инструмента
- Навесные детали можно хранить на корпусе пилы
- Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью
- Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)

Технические данные**Характеристики**

Размеры	834 x 639 x 1860 mm
Опорная поверхность	536 x 640 mm
Рабочая высота без подставки	925 mm
Область поворота распилочного стола	0 - 20 °
Высота реза	280 mm
Ширина прохода	440 mm
Скорость реза	430 / 1020 m/min
Длина пильной ленты	3380 mm
Номинальная потребляемая мощность	1900 W
Отдаваемая мощность	1500 W
Вес	133 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	82 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения K	4 dB(A)

Объем поставки

Универсальное полотно ленточной пилы А6

Параллельный упор

Патрубок всасывания (Ø 100 мм)

BAS 261 Precision (619008000) Ленточная пила**Картон**

№ для заказа 619008000

EAN (Европейский номер товара) 4007430304865



Альтернативное изображение



- Высокая точность и стабильность для максимального качества распила
- Спокойный ход ленты за счет отбалансированных маховиков с резиновым покрытием
- Регулируемая прецизионная направляющая пыльного полотна с тремя роликами из стали HSS вверху и внизу для высокой точности
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Поворотный чугунный распиловочный стол для распила с наклоном
- Открытие дверцы без инструмента для простой замены пыльного полотна
- Регулировка высоты защиты пыльного полотна без инструмента
- Рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза
- Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью
- Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)

Технические данные**Характеристики**

Размеры	530 x 470 x 840 mm
Опорная поверхность	328 x 335 mm
Рабочая высота без подставки	375 mm
Область поворота распилочного стола	0 - 45 °
Высота реза	103 mm
Ширина прохода	245 mm
Скорость реза	735 m/min
Длина пильной ленты	1712 mm
Номинальная потребляемая мощность	400 W
Отдаваемая мощность	270 W
Вес	32.5 kg

Объем поставки

Универсальное полотно ленточной пилы А6
Параллельный упор
Угловой упор
Переходник для отсоса стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)
Толкатель

BAS 318 Precision WNB (619009000) Ленточная пила

Картон

№ для заказа 619009000

EAN (Европейский номер товара) 4007430304902



Альтернативное изображение



- Высокая точность и стабильность для максимального качества распила
- Спокойный ход ленты за счет отбалансированных маховиков с резиновым покрытием
- Регулируемая прецизионная направляющая пыльного полотна с тремя роликами из стали HSS сверху и внизу для высокой точности
- Две скорости распила для различных задач и материалов
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удобное регулирование наклона чугунного распиловочного стола для прецизионного распила с наклоном благодаря направляющей с зубчатым венцом
- Быстрозажимный рычаг и открывание дверцы без инструмента для простой замены пыльного полотна
- Индикатор натяжения полотна со шкалой для контроля натяжения
- Регулировка высоты защиты пыльного полотна без инструмента
- Рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза
- Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью
- Выдвижной ящик для простоты утилизации собранных опилок
- Выдвижное расширение стола для безопасной обработки крупных заготовок
- Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)
- Окончательное шлифование поверхностей и изогнутых распилов приспособлением для ленточного шлифования (принадлежности)
- Подставка на колесиках для удобства перемещения

Технические данные

Характеристики

Размеры	665 x 980 x 1600 mm
Опорная поверхность	560 x 400 mm
Рабочая высота с подставкой	1000 mm
Область поворота распилочного стола	0 - 45 °
Высота реза	170 mm
Ширина прохода	307 mm
Скорость реза	410 / 880 m/min
Длина пильной ленты	2240 mm
Номинальная потребляемая мощность	900 W
Отдаваемая мощность	660 W
Вес	79 kg

Объем поставки

Универсальное полотно ленточной пилы А6
 Опорная рама
 Параллельный упор
 Угловой упор
 Переходник для отсоса стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)
 Пылеуловитель
 Толкатель

:

(8182)63-90-72
 +7(7172)727-132
 (4722)40-23-64
 (4832)59-03-52
 (423)249-28-31
 (844)278-03-48
 (8172)26-41-59
 (473)204-51-73
 (343)384-55-89
 (4932)77-34-06
 (3412)26-03-58
 (843)206-01-48

(4012)72-03-81
 (4842)92-23-67
 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04
 (861)203-40-90
 (391)204-63-61
 (4712)77-13-04
 (4742)52-20-81
 (3519)55-03-13
 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93
 (8552)20-53-41

(831)429-08-12
 (3843)20-46-81
 (383)227-86-73
 (4862)44-53-42
 (3532)37-68-04
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47
 - - (863)308-18-15
 (4912)46-61-64
 (846)206-03-16
 - (812)309-46-40
 (845)249-38-78

T

(4812)29-41-54
 (862)225-72-31
 (8652)20-65-13
 (4822)63-31-35
 (3822)98-41-53
 (4872)74-02-29
 (3452)66-21-18
 (8422)24-23-59
 (347)229-48-12
 (351)202-03-61
 (8202)49-02-64
 (4852)69-52-93