

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
T (3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

## BLL 2-15 (606165000) Линейный лазер

### Картон

№ для заказа 606165000

EAN (Европейский номер товара) 4007430284570



Альтернативное изображение

- Средство решения проблем при проведении точных работ по укладке пола и при нанесении разметки любого размера
- Гибкость в проведении работ на плитке или ровной поверхности за счет переставляемого цоколя с позиционирующими захватами
- Идеальная форма для работы в углах помещений и для проверки перпендикулярности
- Лазерные линии не прерываются из-за имеющихся неровностей за счет приподнятой над полом лазерной оптики
- Точная работа с экономией времени непосредственно на лазерных линиях, что обеспечивает максимальную продуктивность
- Выровненный по углу 90° уровень для проверки горизонтального положения лазерного прибора
- Светодиодная индикация своевременно информирует о низком уровне заряда

**Технические данные****Характеристики**

Класс лазерного излучателя	2
Длина волны	635 nm
Мощность светового излучения	< 1 mW
Видимость лазерного луча в помещении	15 m
Прямолинейность линий	± 0.3 mm/m
Точность угла 90°	± 0.3 mm/m
Время работы от одного заряда батарей	20 h
Класс защиты IP	IP 54
Вес (с батареями)	0.34 kg
Функции лазера	Прямой угол (90°)
Количество линий	2

**Объем поставки**

Отражающая пластина  
Поясная сумка  
3 батареи AA 1,5 В (LR6)

## KLL 2-20 (606166000) Линейный лазер

Картон

№ для заказа 606166000

EAN (Европейский номер товара) 4007430284587



Альтернативное изображение

- Портативный и прочный прибор в ударопрочном корпусе с мягкой оболочкой
- Самонивелирующийся благодаря маятниковой технологии
- При размещении непосредственно на стене создает практически 360° вертикальную линию
- Функция защиты, также при транспортировке: лазер поворачивается в U-образной раме на 360° для защиты лазерной оптики и маятника
- Выдвижная ножка для регулировки лазера по высоте согласно потребностям
- Разнообразные возможности использования лазера: на полу, установленным на штативе, путем крепления с помощью магнита на металлических предметах или посредством металлических проушин
- Использование редкоземельных магнитов с V-образным пазом для оптимального крепления на металлических предметах
- Энергосберегающее включение и отключение отдельных лазерных линий
- Светодиодная индикация своевременно информирует о низком уровне заряда

**Технические данные****Характеристики**

Класс лазерного излучателя	2
Длина волны	635 nm
Мощность светового излучения	< 1 mW
Видимость лазерного луча в помещении	20 m
Точность нивелирования	± 0.3 mm/m
Диапазон самовыравнивания	± 4.5 °
Прямолинейность линий	± 0.2 mm/m
Время работы от одного заряда батарей	20 h
Класс защиты IP	IP 54
Вес (с батареями)	0.54 kg
Функции лазера	Функция горизонтальной линии / Функция вертикальной линии / Функция отвеса
Количество линий	2
Количество точек	2
Штативный винт	1/4"

**Объем поставки**

Отражающая пластина

Поясная сумка

Настенное крепежное устройство

3 батареи AA 1,5 В (LR6)

## MLL 3-20 (606167000) Линейный лазер MetaLoc

№ для заказа 606167000

EAN (Европейский номер товара) 4007430284594



Альтернативное изображение

- Горизонтальная линия в диапазоне 360° для разметки, выравнивания и нивелирования в пределах всего помещения
- Портативный и прочный прибор в ударопрочном корпусе с мягкой оболочкой
- Самонивелирующийся благодаря маятниковой технологии
- Точная ручная юстировка направления угла 90° вертикальных линий при сохранении положения точек отвеса
- Функция защиты, также при транспортировке: лазер поворачивается в U-образной раме на 360° для защиты лазерной оптики и маятника
- Прочная алюминиевая головка корпуса для защиты горизонтальной лазерной оптики
- Выдвижная ножка для регулировки высоты, откидывается для непосредственной установки на швеллерном профиле
- Разнообразные возможности использования лазера: на полу, установленным на штативе, путем крепления с помощью магнита на металлических предметах или посредством металлических проушин
- Использование редкоземельных магнитов с V-образным пазом для оптимального крепления на металлических предметах
- Энергосберегающее включение и отключение отдельных лазерных линий
- Светодиодная индикация своевременно информирует о низком уровне заряда

## Технические данные

### Характеристики

Класс лазерного излучателя	2
Длина волны	635 nm
Мощность светового излучения	< 1 mW
Видимость лазерного луча в помещении	20 m
Точность нивелирования	± 0.3 mm/m
Диапазон самовыравнивания	± 4 °
Прямолинейность линий	± 0.2 mm/m
Точность угла 90°	± 0.3 mm/m
Время работы от одного заряда батарей	10 h
Класс защиты IP	IP 54
Вес (с батареями)	0.98 kg
Функции лазера	Функция горизонтальной линии / Функция вертикальной линии / Прямой угол (90°) / Функция отвеса
Количество линий	3
Количество точек	1
Штативный винт	5/8 "

### Объем поставки

Отражающая пластина  
Настенное крепежное устройство  
Лазерные очки  
4 батареи AA 1,5 В (LR6)  
Кофр MetaLoc

:

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

T

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>