

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

СТЕВ 65 Quick (601030000) Лобзик

Картон

№ для заказа 601030000

EAN (Европейский номер товара) 4007430289049



Альтернативное изображение



- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Функция выдувания опилок обеспечивает просмотр области обработки

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	450 W
Отдаваемая мощность	230 W
Глубина реза дерева	65 mm
Глубина реза цветных металлов	18 mm
Глубина реза листовой стали	6 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	600 - 3000 /min
Ход пильного полотна	18 mm
Вес без сетевого кабеля	1.9 kg
Длина кабеля	2.5 m

Вибрация

Пиление дерева	11 m/s ²	
Погрешность измерения K	3 m/s ²	3 m/s ²
Пиление металла	8 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 dB(A)

Объем поставки

шестигранный ключ

STEB 65 Quick (601030500) Лобзик

Пластиковый кофр

№ для заказа 601030500

EAN (Европейский номер товара) 4007430289056



Альтернативное изображение



- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Функция выдувания опилок обеспечивает просмотр области обработки

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	450 W
Отдаваемая мощность	230 W
Глубина реза дерева	65 mm
Глубина реза цветных металлов	18 mm
Глубина реза листовой стали	6 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	600 - 3000 /min
Ход пильного полотна	18 mm
Вес без сетевого кабеля	1.9 kg
Длина кабеля	2.5 m

Вибрация

Пиление дерева	11 m/s ²	
Погрешность измерения K	3 m/s ²	3 m/s ²
Пиление металла	8 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 dB(A)

Объем поставки

Пилка по дереву
 Пилка по металлу
 шестигранный ключ
 Пластиковый кейс

STEB 70 Quick (601040000) Лобзик

Картон

№ для заказа 601040000

EAN (Европейский номер товара) 4007430192806



Альтернативное изображение



- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Низко расположенная направляющая пильного полотна для точных резов
- Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Направляющая и приспособление ведения поставляются в качестве принадлежностей

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	570 W
Отдаваемая мощность	335 W
Глубина реза дерева	70 mm
Глубина реза цветных металлов	20 mm
Глубина реза листовой стали	6 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	900 - 3300 /min
Ход пильного полотна	22 mm
Вес без сетевого кабеля	2 kg
Длина кабеля	2.4 m

Вибрация

Пиление дерева	12 m/s ²	
Погрешность измерения K	2 m/s ²	2 m/s ²
Пиление металла	8.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	100 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Патрубок всасывания
 Защитное стекло
 Пластина защиты от стружек
 шестигранный ключ

STEB 70 Quick (601040500) Лобзик

Пластиковый кофр

№ для заказа 601040500

EAN (Европейский номер товара) 4007430183644



Альтернативное изображение



- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Низко расположенная направляющая пильного полотна для точных резов
- Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Направляющая и приспособление ведения поставляются в качестве принадлежностей

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	570 W
Отдаваемая мощность	335 W
Глубина реза дерева	70 mm
Глубина реза цветных металлов	20 mm
Глубина реза листовой стали	6 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	900 - 3300 /min
Ход пильного полотна	22 mm
Вес без сетевого кабеля	2 kg
Длина кабеля	2.4 m

Вибрация

Пиление дерева	12 m/s ²	
Погрешность измерения K	2 m/s ²	2 m/s ²
Пиление металла	8.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	100 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Патрубок всасывания
Защитное стекло
Пластина защиты от стружек
шестигранный ключ
Пластиковый кейс

STEB 80 Quick (601041500) Лобзик

Пластиковый кофр

№ для заказа 601041500

EAN (Европейский номер товара) 4007430183651



Альтернативное изображение



- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Низко расположенная направляющая пильного полотна для точных резов
- Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Направляющая и приспособление ведения поставляются в качестве принадлежностей

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	590 W
Отдаваемая мощность	350 W
Глубина реза дерева	80 mm
Глубина реза цветных металлов	25 mm
Глубина реза листовой стали	8 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	900 - 3300 /min
Ход пильного полотна	22 mm
Вес без сетевого кабеля	2 kg
Длина кабеля	2.4 m

Вибрация

Пиление дерева	12 m/s ²	
Погрешность измерения К	2 m/s ²	2 m/s ²
Пиление металла	8.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	100 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

- Патрубок всасывания
- Защитное стекло
- Пластина защиты от стружек
- шестигранный ключ
- Пластиковый кейс

STE 90 SCS (601042500) Лобзик

Пластиковый кофр

№ для заказа 601042500

EAN (Европейский номер товара) 4007430185808



Альтернативное изображение



- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Низко расположенная направляющая пильного полотна для точных резов
- Система прямого реза Metabo SCS: вставляемая в направляющую пластину насадка для удобного распила по прямой
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Встроенное светодиодное рабочее освещение для подсветки зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Направляющая и приспособление ведения поставляются в качестве принадлежностей

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	610 W
Отдаваемая мощность	360 W
Глубина реза дерева	90 mm
Глубина реза цветных металлов	20 mm
Глубина реза листовой стали	6 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3000 /min
Ход пильного полотна	22 mm
Вес без сетевого кабеля	2.3 kg
Длина кабеля	2.5 m

Вибрация

Пиление дерева	10 m/s ²	
Погрешность измерения K	2.5 m/s ²	2.5 m/s ²
Пиление металла	10 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Патрубок всасывания
Защитное стекло
Пластина защиты от стружек
шестигранный ключ
Пластиковый кейс

STE 100 SCS (601043500) Лобзик

Пластиковый кофр

№ для заказа 601043500

EAN (Европейский номер товара) 4007430185815



Альтернативное изображение



- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Низко расположенная направляющая пильного полотна для точных резов
- Система прямого реза Metabo SCS: вставляемая в направляющую пластину насадка для удобного распила по прямой
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Встроенное светодиодное рабочее освещение для подсветки зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Направляющая и приспособление ведения поставляются в качестве принадлежностей

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	630 W
Отдаваемая мощность	380 W
Глубина реза дерева	100 mm
Глубина реза цветных металлов	25 mm
Глубина реза листовой стали	8 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3000 /min
Ход пильного полотна	22 mm
Вес без сетевого кабеля	2.3 kg
Длина кабеля	2.5 m

Вибрация

Пиление дерева	10 m/s ²	
Погрешность измерения K	2.5 m/s ²	2.5 m/s ²
Пиление металла	10 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Патрубок всасывания
 Защитное стекло
 Пластина защиты от стружек
 шестигранный ключ
 Пластиковый кейс

STE 140 (601401000) Лобзик**Картон**

№ для заказа 601401000

EAN (Европейский номер товара) 4007430212115



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 W
Отдаваемая мощность	420 W
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /min
Ход пильного полотна	26 mm
Вес без сетевого кабеля	2.5 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	13.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	10 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

шестигранный ключ

STE 140 (601401500) Лобзик**Пластиковый кофр**

№ для заказа 601401500

EAN (Европейский номер товара) 4007430212207



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 W
Отдаваемая мощность	420 W
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /min
Ход пильного полотна	26 mm
Вес без сетевого кабеля	2.5 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	13.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	10 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Патрубок всасывания
Защитное стекло
Защитная пластина, пластмассовая
Пластина защиты от стружек
шестигранный ключ
Пластиковый кейс

СТЕВ 140 (601402000) Лобзик

Картон

№ для заказа 601402000

EAN (Европейский номер товара) 4007430212214



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 W
Отдаваемая мощность	420 W
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /min
Ход пильного полотна	26 mm
Вес без сетевого кабеля	2.5 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	10.4 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	8.4 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

шестигранный ключ

STE 140 Plus (601403500) Лобзик

Пластиковый кофр

№ для заказа 601403500

EAN (Европейский номер товара) 4007430212122



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксирования
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Рабочее светодиодное освещение, автоматически включающееся при движении, для яркого освещения зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 W
Отдаваемая мощность	420 W
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /min
Ход пильного полотна	26 mm
Вес без сетевого кабеля	2.5 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	13.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	10 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Патрубок всасывания
Защитное стекло
Защитная пластина, пластмассовая
Пластина защиты от стружек
Пластиковый кейс

STE 140 Plus (601403700) Лобзик

MetaLoc

№ для заказа 601403700

EAN (Европейский номер товара) 4007430212283



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксации
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Рабочее светодиодное освещение, автоматически включающееся при движении, для яркого освещения зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 W
Отдаваемая мощность	420 W
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /min
Ход пильного полотна	26 mm
Вес без сетевого кабеля	2.5 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	13.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	10 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Патрубок всасывания
Защитное стекло
Защитная пластина, Pertinax
Защитная пластина, войлочная
Переходник для направляющих шин
Пластина защиты от стружек
Полотно пилы-ножовки для дерева "professional" (распил без задирания)
Универсальное полотно пилы-ножовки "pionier"
Кофр MetaLoc

STEB 140 Plus (601404500) Лобзик

Пластиковый кофр

№ для заказа 601404500

EAN (Европейский номер товара) 4007430212252



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксации
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Рабочее светодиодное освещение, автоматически включающееся при движении, для яркого освещения зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 W
Отдаваемая мощность	420 W
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /min
Ход пильного полотна	26 mm
Вес без сетевого кабеля	2.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	10.4 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	8.4 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

- Патрубок всасывания
- Защитное стекло
- Защитная пластина, пластмассовая
- Пластина защиты от стружек
- Пластиковый кейс

STEB 140 Plus (601404700) Лобзик**MetaLoc**

№ для заказа 601404700

EAN (Европейский номер товара) 4007430212290



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксации
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Рабочее светодиодное освещение, автоматически включающееся при движении, для яркого освещения зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 W
Отдаваемая мощность	420 W
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /min
Ход пильного полотна	26 mm
Вес без сетевого кабеля	2.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	10.4 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	8.4 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Патрубок всасывания
Защитное стекло
Защитная пластина, Pertinax
Защитная пластина, войлочная
Переходник для направляющих шин
Пластина защиты от стружек
Полотно пилы-ножовки для дерева "professional" (распил без задиранья)
Универсальное полотно пилы-ножовки "pionier"
Кофр MetaLoc

STA 18 LTX 140 (601405500) Аккумуляторный лобзик

2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 601405500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213686



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Высокая производительность пилы: более 40 метров в стружечной плите (19 мм) всего с одной подзарядкой
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксации
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Встроенное светодиодное рабочее освещение для подсветки зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.9 kg

Вибрация

Пиление дерева	12 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.8 m/s ²	2.3 m/s ²
Пиление металла	12 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Всасывающий патрубок
Защитное стекло
Защитная пластина, пластмассовая
Пластина защиты от стружек
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кофр

STA 18 LTX 140 (601405650) Аккумуляторный лобзик

2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 601405650

EAN (Европейский номер товара) 4007430246608



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксации
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Встроенное светодиодное рабочее освещение для подсветки зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.9 kg

Вибрация

Пиление дерева	12 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.8 m/s ²	2.3 m/s ²
Пиление металла	12 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Всасывающий патрубок
Защитное стекло
Защитная пластина, пластмассовая
Пластина защиты от стружек
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кофр

STA 18 LTX 140 (601405840) Аккумуляторный лобзик

18V литиево-ионный; MetaLoc

№ для заказа 601405840

EAN (Европейский номер товара) 4007430287472



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксирования
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Встроенное светодиодное рабочее освещение для подсветки зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.9 kg

Вибрация

Пиление дерева	12 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.8 m/s ²	2.3 m/s ²
Пиление металла	12 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Защитная пластина, пластмассовая

Пластина защиты от стружек

Кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

STA 18 LTX 140 (601405890) Аккумуляторный лобзик

18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 601405890

EAN (Европейский номер товара) 4007430236944



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Высокая производительность пилы: более 40 метров в стружечной плите (19 мм) всего с одной подзарядкой
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксации
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Встроенное светодиодное рабочее освещение для подсветки зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Глубина реза дерева	140 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.9 kg

Вибрация

Пиление дерева	12 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.8 m/s ²	2.3 m/s ²
Пиление металла	12 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Защитная пластина, пластмассовая

Пластина защиты от стружек

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

STA 18 LTX (602298610) Аккумуляторный лобзик

2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602298610

EAN (Европейский номер товара) 4007430216519



Альтернативное изображение



- Высокая производительность пилы: более 30 метров в стружечной плите (19 мм) всего с одной подзарядкой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Низко расположенная направляющая пильного полотна для точных резов
- Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Встроенное светодиодное рабочее освещение для подсветки зоны распила
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением
- Распил, щадящий поверхность, и без сколов благодаря защитной пластине и защите от опилок
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Глубина реза дерева	135 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	0 - 2700 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.8 kg

Вибрация

Пиление дерева	7 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	7 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Защитная пластина, пластмассовая
Пластина защиты от стружек
Шестигранный ключ
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кофр

STA 18 LTX (602298850) Аккумуляторный лобзик

18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602298850

EAN (Европейский номер товара) 4007430199164



Альтернативное изображение



- Высокая производительность пилы: более 30 метров в стружечной плите (19 мм) всего с одной подзарядкой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Низко расположенная направляющая пильного полотна для точных резов
- Дуговая рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Встроенное светодиодное рабочее освещение для подсветки зоны распила
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением
- Распил, щадящий поверхность, и без сколов благодаря защитной пластине и защите от опилок
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Глубина реза дерева	135 mm
Глубина реза цветных металлов	35 mm
Глубина реза листовой стали	10 mm
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	0 - 2700 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.8 kg

Вибрация

Пиление дерева	7 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиление металла	7 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Защитная пластина, пластмассовая

Пластина защиты от стружек

Шестигранный ключ

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>