

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

Basic 250-24 W OF (601532000) Компрессор Basic

Картон

№ для заказа 601532000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244413



Альтернативное изображение



- Мощный и прочный компрессор для простого профессионального применения
- Безмасляный поршневой компрессор: простая транспортировка и сниженные затраты на обслуживание
- Для однофазного переменного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные устойчивые колеса для мобильного использования
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Обрезиненная рукоятка для комфортного пользования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные**Характеристики**

Производительность всасывания	220 l/min
Производительность наполнения	120 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	100 l/min
Макс. давление	8 bar
Номинальная потребляемая мощность	1.5 kW
Макс. число оборотов	2850 /min
Размер ресивера	24 l
Уровень звукового давления (LpA)	84 dB(A)
Размеры	620 x 340 x 580 mm
Вес	24 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)

Объем поставки

Универсальное быстроразъемное соединение

Обрезиненная рукоятка

Basic 250-24 W (601533000) Компрессор Basic Картон

№ для заказа 601533000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244420



Альтернативное изображение

- Мощный и прочный компрессор для простого профессионального применения
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для однофазного переменного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные устойчивые колеса для мобильного использования
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Обрезиненная рукоятка для комфортного пользования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	200 l/min
Производительность наполнения	110 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	95 l/min
Макс. давление	8 bar
Номинальная потребляемая мощность	1.5 kW
Макс. число оборотов	2850 /min
Размер ресивера	24 l
Уровень звукового давления (LpA)	84 dB(A)
Размеры	620 x 340 x 580 mm
Вес	27 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)

Объем поставки

Универсальное быстроразъемное соединение

Обрезиненная рукоятка

Basic 250-50 W (601534000) Компрессор Basic Картон

№ для заказа 601534000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244437



Альтернативное изображение

- Мощный и прочный компрессор для простого профессионального применения
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для однофазного переменного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные устойчивые колеса для мобильного использования
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Обрезиненная рукоятка для комфортного пользования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	200 l/min
Производительность наполнения	110 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	95 l/min
Макс. давление	8 bar
Номинальная потребляемая мощность	1.5 kW
Макс. число оборотов	2850 /min
Размер ресивера	50 l
Уровень звукового давления (LpA)	84 dB(A)
Размеры	780 x 400 x 625 mm
Вес	32 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)

Объем поставки

Универсальное быстроразъемное соединение

Обрезиненная рукоятка

Mega 400-50 W (601536000) Компрессор Mega Картон

№ для заказа 601536000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244451



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для однофазного переменного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, и улучшенное качество воздуха благодаря фильтру-редуктору с манометром и маслораспылителем
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Панель инструментов с манометрами с четкой индикацией давления в ресивере и рабочего давления
- Большие, прорезиненные колеса для комфортной транспортировки
- Направляющие ролики со стояночным тормозом для высокой маневренности
- Возможность намотки кабеля
- Эргономичная, длинная рукоятка со встроенной намоткой кабеля
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные**Характеристики**

Производительность всасывания	400 l/min
Производительность наполнения	300 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	260 l/min
Макс. давление	10 bar
Номинальная потребляемая мощность	2.2 kW
Макс. число оборотов	1050 /min
Размер ресивера	50 l
Уровень звукового давления (LpA)	86 dB(A)
Размеры	1050 x 410 x 817 mm
Вес	73 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 400-50 D (601537000) Компрессор Mega Картон

№ для заказа 601537000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244468



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для трехфазного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, и улучшенное качество воздуха благодаря фильтру-редуктору с манометром и маслораспылителем
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Панель инструментов с манометрами с четкой индикацией давления в ресивере и рабочего давления
- Большие, прорезиненные колеса для комфортной транспортировки
- Направляющие ролики со стояночным тормозом для высокой маневренности
- Возможность намотки кабеля
- Эргономичная, длинная рукоятка со встроенной намоткой кабеля
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные**Характеристики**

Производительность всасывания	400 l/min
Производительность наполнения	300 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	260 l/min
Макс. давление	10 bar
Номинальная потребляемая мощность	2.2 kW
Макс. число оборотов	1050 /min
Размер ресивера	50 l
Уровень звукового давления (LpA)	86 dB(A)
Размеры	1050 x 410 x 817 mm
Вес	73 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 350-100 W (601538000) Компрессор Mega **Картон**

№ для заказа 601538000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244734



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для однофазного переменного тока
- Регулировка рабочего давления в зависимости от области применения при помощи фильтра-редуктора с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	320 l/min
Производительность наполнения	250 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	220 l/min
Макс. давление	10 bar
Номинальная потребляемая мощность	2.2 kW
Макс. число оборотов	1350 /min
Размер ресивера	90 l
Уровень звукового давления (LpA)	86 dB(A)
Размеры	1000 x 410 x 900 mm
Вес	69 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 350-100 D (601539000) Компрессор Mega **Картон**

№ для заказа 601539000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244765



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для трехфазного тока
- Регулировка рабочего давления в зависимости от области применения при помощи фильтра-редуктора с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные**Характеристики**

Производительность всасывания	320 l/min
Производительность наполнения	250 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	220 l/min
Макс. давление	10 bar
Номинальная потребляемая мощность	2.2 kW
Макс. число оборотов	1350 /min
Размер ресивера	90 l
Уровень звукового давления (LpA)	86 dB(A)
Размеры	1000 x 410 x 900 mm
Вес	69 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 550-90 D (601540000) Компрессор Mega Картон

№ для заказа 601540000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244772



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Двухступенчатое сжатие для увеличения производительности и срока эксплуатации
- Для трехфазного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, и улучшенное качество воздуха благодаря фильтру-редуктору с манометром и маслораспылителем
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для большого количества подачи воздуха
- Панель инструментов с манометрами с четкой индикацией давления в ресивере и рабочего давления
- Большие, прорезиненные колеса для комфортной транспортировки
- Направляющие ролики со стояночным тормозом для высокой маневренности
- Возможность намотки кабеля
- Эргономичная, длинная рукоятка со встроенной намоткой кабеля
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	510 l/min
Производительность наполнения	395 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	360 l/min
Макс. давление	11 bar
Номинальная потребляемая мощность	3 kW
Макс. число оборотов	1400 /min
Размер ресивера	90 l
Уровень звукового давления (LpA)	87 dB(A)
Размеры	1126 x 490 x 917 mm
Вес	103 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 520-200 D (601541000) Компрессор Mega Картон

№ для заказа 601541000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244789



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Для трехфазного тока
- Регулировка рабочего давления в зависимости от области применения при помощи фильтра-редуктора с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для большого количества подачи воздуха
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	490 l/min
Производительность наполнения	370 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	320 l/min
Макс. давление	10 bar
Номинальная потребляемая мощность	3 kW
Макс. число оборотов	1300 /min
Размер ресивера	200 l
Уровень звукового давления (LpA)	89 dB(A)
Размеры	1500 x 450 x 960 mm
Вес	131 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 700-90 D (601542000) Компрессор Mega Картон

№ для заказа 601542000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244833



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Двухступенчатое сжатие для увеличения производительности и срока эксплуатации
- Для трехфазного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, и улучшенное качество воздуха благодаря фильтру-редуктору с манометром и маслораспылителем
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для большого количества подачи воздуха
- Панель инструментов с манометрами с четкой индикацией давления в ресивере и рабочего давления
- Устройство дополнительного охлаждения для снижения образования конденсата
- Большие, прорезиненные колеса для комфортной транспортировки
- Направляющие ролики со стояночным тормозом для высокой маневренности
- Возможность намотки кабеля
- Эргономичная, длинная рукоятка со встроенной намоткой кабеля
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные**Характеристики**

Производительность всасывания	650 l/min
Производительность наполнения	520 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	450 l/min
Макс. давление	11 bar
Номинальная потребляемая мощность	4 kW
Макс. число оборотов	1400 /min
Размер ресивера	90 l
Уровень звукового давления (LpA)	88 dB(A)
Размеры	1188 x 520 x 1110 mm
Вес	119 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 650-270 D (601543000) Компрессор Mega Картон

№ для заказа 601543000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244840



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Двухступенчатое сжатие для увеличения производительности и срока эксплуатации
- Для трехфазного тока
- Регулировка рабочего давления в зависимости от области применения при помощи фильтра-редуктора с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для большого количества подачи воздуха
- Устройство дополнительного охлаждения для снижения образования конденсата
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	650 l/min
Производительность наполнения	520 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	450 l/min
Макс. давление	11 bar
Номинальная потребляемая мощность	4 kW
Макс. число оборотов	1400 /min
Размер ресивера	270 l
Уровень звукового давления (LpA)	88 dB(A)
Размеры	1530 x 600 x 1160 mm
Вес	170 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 350-150 D (601587000) Компрессор Mega Картон

№ для заказа 601587000

EAN (Европейский номер товара) 4007430253859



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для трехфазного тока
- Регулировка рабочего давления в зависимости от области применения при помощи фильтра-редуктора с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	320 l/min
Производительность наполнения	250 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	220 l/min
Макс. давление	10 bar
Номинальная потребляемая мощность	2.2 kW
Макс. число оборотов	1350 /min
Размер ресивера	150 l
Уровень звукового давления (LpA)	86 dB(A)
Размеры	1380 x 420 x 950 mm
Вес	85 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

Mega 580-200 D (601588000) Компрессор Mega Картон

№ для заказа 601588000

EAN (Европейский номер товара) 4007430253866



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Двухступенчатое сжатие для увеличения производительности и срока эксплуатации
- Для трехфазного тока
- Регулировка рабочего давления в зависимости от области применения при помощи фильтра-редуктора с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для большого количества подачи воздуха
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	510 l/min
Производительность наполнения	395 l/min
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	360 l/min
Макс. давление	11 bar
Номинальная потребляемая мощность	3 kW
Макс. число оборотов	1400 /min
Размер ресивера	200 l
Уровень звукового давления (LpA)	87 dB(A)
Размеры	1430 x 550 x 1010 mm
Вес	136 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 dB(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>