

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

DP 18-5 SA (604111000) Насос для грязной воды и строительного водоснабжения

Картон

№ для заказа 604111000

EAN (Европейский номер товара) 4007430221537



Альтернативное изображение

- Для эффективного откачивания большого количества грязной, дождевой, грунтовой и воды на стройплощадке
- Торцевое уплотнительное кольцо для защиты насоса в случае сильного загрязнения воды
- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex для сведения к минимуму риска затора
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Для мобильного и стационарного использования за счет эргономичных рукояток и устойчивости

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	900 W
Макс. производительность	18000 l/h
Макс. высота подачи	9.4 m
Макс. глубина погружения	7 m
Макс. давление	0.94 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/2"
Корпус насоса	Алюминий
Макс. величина зерна до	5 mm
Количество рабочих колес	1
Вес	10 kg
Длина кабеля	10 m

Объем поставки

Поплавковый выключатель

DP 28-10 S Inox (604112000) Насос для грязной воды и строительного водоснабжения **Картон**

№ для заказа 604112000

EAN (Европейский номер товара) 4007430221544



Альтернативное изображение

- Для эффективного откачивания большого количества грязной, дождевой, грунтовой и воды на стройплощадке
- Оптимальное охлаждение двигателя за счет подачи рабочей среды даже при низком уровне воды
- Двойное торцевое уплотнение с масляной камерой для оптимальной защиты насоса даже в случае сильного загрязнения воды
- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex для сведения к минимуму риска затора
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Для мобильного и стационарного использования за счет эргономичных рукояток и устойчивости
- Долговечный корпус насоса из высококачественной нержавеющей стали

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1850 W
Макс. производительность	28000 l/h
Макс. высота подачи	17 m
Макс. глубина погружения	7 m
Макс. давление	1.7 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/2"
Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Макс. величина зерна до	10 mm
Количество рабочих колес	1
Вес	18.5 kg
Длина кабеля	10 m

Объем поставки

Поплавковый выключатель

SP 24-46 SG (604113000) Насос для грязной воды и строительного водоснабжения Картон

№ для заказа 604113000

EAN (Европейский номер товара) 4007430221551



Альтернативное изображение

- Для опорожнения и осушения котлованов, подвалов и шахт, а также для откачивания грязной и сточной воды в промышленной и бытовой сферах
- Торцевое уплотнительное кольцо для защиты насоса в случае сильного загрязнения воды
- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex для сведения к минимуму риска затора
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Для мобильного и стационарного использования за счет эргономичных рукояток и устойчивости

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	900 W
Макс. производительность	24000 l/h
Макс. высота подачи	9 m
Макс. глубина погружения	7 m
Макс. давление	0.9 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 2"
Корпус насоса	Чугун
Макс. величина зерна до	46 mm
Количество рабочих колес	1
Вес	17.9 kg
Длина кабеля	10 m

Объем поставки

Поплавковый выключатель

SP 28-50 S Inox (604114000) Насос для грязной воды и строительного водоснабжения Картон

№ для заказа 604114000

EAN (Европейский номер товара) 4007430221568



Альтернативное изображение

- Для опорожнения и осушения котлованов, подвалов и шахт, а также для откачивания грязной и сточной воды в промышленной и бытовой сферах
- Для очень грязной воды с твердыми частицами до Ø 50 мм
- Двойное торцевое уплотнение с масляной камерой для оптимальной защиты насоса даже в случае сильного загрязнения воды
- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex для сведения к минимуму риска затора
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Для мобильного и стационарного использования за счет эргономичных рукояток и устойчивости
- Долговечный корпус насоса из высококачественной нержавеющей стали

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1470 W
Макс. производительность	28000 l/h
Макс. высота подачи	12 m
Макс. глубина погружения	7 m
Макс. давление	1.2 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 2"
Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Макс. величина зерна до	50 mm
Количество рабочих колес	1
Вес	19.3 kg
Длина кабеля	10 m

Объем поставки

Поплавковый выключатель

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>