

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [mbt@nt-rt.ru](mailto:mbt@nt-rt.ru) | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

## TKHS 315 C - 2,0 WNB (0103152000) Настольная циркулярная пила

Картон

№ для заказа 0103152000

EAN (Европейский номер товара) 4003665397535



Альтернативное изображение



- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Универсальная настольная циркулярная пила в базовой комплектации
- Идеально подходит для распиливания брусьев, досок, панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий обслуживания
- Универсальный упор с магнитной направляющей для точных продольных и косых распилов
- Регулирование высоты пильного диска, не требует технического обслуживания
- Удобная настройка наклона пильного диска спереди
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Складное удлинение стола
- Подставка и двигатель предварительно смонтированы

## Технические данные

### Характеристики

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Размеры                                  | 1650 x 650 x 1000 mm |
| Макс. опорная поверхность                | 800 x 550 mm         |
| Рабочая высота                           | 850 mm               |
| Высота реза                              | 0 - 85 mm            |
| Макс. высота распила 90/45°              | 85 / 60 mm           |
| Макс. ширина реза на параллельном упоре  | 290 mm               |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 220 mm               |
| Число оборотов холостого хода            | 2980 /min            |
| Скорость реза                            | 50 m/s               |
| Пильное полотно                          | 315 x 30 mm          |
| Область поворота пильного полотна        | 0 - 45 °             |
| Номинальная потребляемая мощность        | 2000 W               |
| Отдаваемая мощность                      | 1450 W               |
| Вес                                      | 62 kg                |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 98 dB(A)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 112 dB(A) |
| Погрешность измерения K         | 4 dB(A)   |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба)  
Тележка, вкл. ручки захвата  
Универсальный упор  
Удлинение стола (550 x 800 мм)  
Устройство удаления опилок  
Толкатель

## ТКHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Настольная циркулярная пила

Картон

№ для заказа 0103152100

EAN (Европейский номер товара) 4003665404417



Альтернативное изображение



- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Универсальная настольная циркулярная пила в базовой комплектации
- Идеально подходит для распиливания брусьев, досок, панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий обслуживания
- Универсальный упор с магнитной направляющей для точных продольных и косых распилов
- Регулирование высоты пильного диска, не требует технического обслуживания
- Удобная настройка наклона пильного диска спереди
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Складное удлинение стола
- Подставка и двигатель предварительно смонтированы
- Высокомомментный трехфазный электродвигатель

## Технические данные

### Характеристики

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Размеры                                  | 1650 x 650 x 1000 mm |
| Макс. опорная поверхность                | 800 x 550 mm         |
| Рабочая высота                           | 850 mm               |
| Высота реза                              | 0 - 85 mm            |
| Макс. высота распила 90/45°              | 85 / 60 mm           |
| Макс. ширина реза на параллельном упоре  | 290 mm               |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 220 mm               |
| Число оборотов холостого хода            | 2990 /min            |
| Скорость реза                            | 50 m/s               |
| Пильное полотно                          | 315 x 30 mm          |
| Область поворота пильного полотна        | 0 - 45 °             |
| Номинальная потребляемая мощность        | 2800 W               |
| Отдаваемая мощность                      | 2300 W               |
| Вес                                      | 64 kg                |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 98 dB(A)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 112 dB(A) |
| Погрешность измерения K         | 4 dB(A)   |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба)  
Тележка, вкл. ручки захвата  
Универсальный упор  
Удлинение стола (550 x 800 мм)  
Устройство удаления опилок  
Толкатель

## TKHS 315 M - 3,1 WNB (0103153100) Настольная циркулярная пила

### Картон

№ для заказа 0103153100

EAN (Европейский номер товара) 4003665403403



Альтернативное изображение



- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Точная высокопроизводительная настольная циркулярная пила в профессиональной комплектации – быстрое оснащение для любой задачи
- Идеально подходит для распиливания брусьев, досок, панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий обслуживания
- Угловой упор с упорной линейкой, может применяться также в качестве салазок
- Стабильный параллельный упор с быстрой фиксацией
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Удобная настройка наклона пильного диска спереди
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Складное удлинение стола
- Подставка и двигатель предварительно смонтированы

## Технические данные

### Характеристики

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Размеры                                  | 1700 x 700 x 1000 mm |
| Макс. опорная поверхность                | 800 x 600 mm         |
| Рабочая высота                           | 850 mm               |
| Высота реза                              | 0 - 85 mm            |
| Макс. высота распила 90/45°              | 85 / 53 mm           |
| Макс. ширина реза на параллельном упоре  | 340 mm               |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 250 mm               |
| Число оборотов холостого хода            | 2990 /min            |
| Скорость реза                            | 50 m/s               |
| Пильное полотно                          | 315 x 30 mm          |
| Область поворота пильного полотна        | 0 - 45 °             |
| Номинальная потребляемая мощность        | 3100 W               |
| Отдаваемая мощность                      | 2500 W               |
| Вес                                      | 75 kg                |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 97 dB(A)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 106 dB(A) |
| Погрешность измерения K         | 4 dB(A)   |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба)

Тележка, вкл. ручки захвата

Параллельный упор

Угловой упор

Удлинение стола (600 x 800 мм)

Устройство удаления опилок

Толкатель

## TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Настольная циркулярная пила

### Картон

№ для заказа 0103153300

EAN (Европейский номер товара) 4003665403427



Альтернативное изображение



- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Точная высокопроизводительная настольная циркулярная пила в профессиональной комплектации – быстрое оснащение для любой задачи
- Идеально подходит для распиливания брусьев, досок, панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий обслуживания
- Угловой упор с упорной линейкой, может применяться также в качестве салазок
- Стабильный параллельный упор с быстрой фиксацией
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Удобная настройка наклона пильного диска спереди
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Складное удлинение стола
- Подставка и двигатель предварительно смонтированы
- Высокомоментный трехфазный электродвигатель

## Технические данные

### Характеристики

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Размеры                                  | 1700 x 700 x 1000 mm |
| Макс. опорная поверхность                | 800 x 600 mm         |
| Рабочая высота                           | 850 mm               |
| Высота реза                              | 0 - 85 mm            |
| Макс. высота распила 90/45°              | 85 / 53 mm           |
| Макс. ширина реза на параллельном упоре  | 340 mm               |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 250 mm               |
| Число оборотов холостого хода            | 2990 /min            |
| Скорость реза                            | 50 m/s               |
| Пильное полотно                          | 315 x 30 mm          |
| Область поворота пильного полотна        | 0 - 45 °             |
| Номинальная потребляемая мощность        | 4200 W               |
| Отдаваемая мощность                      | 3500 W               |
| Вес                                      | 77 kg                |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 97 dB(A)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 106 dB(A) |
| Погрешность измерения K         | 4 dB(A)   |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба)

Тележка, вкл. ручки захвата

Параллельный упор

Угловой упор

Удлинение стола (600 x 800 мм)

Устройство удаления опилок

Толкатель

## TS 216 (600667000) Настольная циркулярная пила

Картон; с универсальной станиной/колесами

№ для заказа 600667000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246851



Альтернативное изображение



- Самая легкая настольная циркулярная пила с функцией тележки, также можно транспортировать одной рукой
- Встроенная подставка из жесткого алюминиевого литья под давлением (подана заявка на патент): быстро раскладывается, обеспечивает устойчивое положение
- Удобная транспортировка и компактное хранение благодаря складной подставке
- Вторая рабочая высота для распила вблизи пола
- Нескручиваемая трубчатая рамная конструкция, рассчитанная на самые жесткие требования условий стройплощадки и монтажа
- Возможность размещения на корпусе кабелей и всех присоединяемых деталей для транспортировки
- Высокомоментный двигатель с электронной защитой от перегрузок
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Точный наклон пильного диска посредством направляющей с зубчатым венцом
- Автоматический возврат в положение 0-45 ° после обратного распила
- Простая замена пильного диска благодаря фиксатору шпинделя
- Расклинивающий нож опускается без использования инструментов для осуществления скрытого распила и для перевозки
- Точное выдвижное расширение стола для его расширения и удлинения, обеспечивающее особо большую площадь рабочей поверхности
- 2-точечная система отвода опилок для обеспечения беспыльной работы

## Технические данные

### Характеристики

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Размеры                                  | 670 x 730 x 355 mm |
| Макс. опорная поверхность                | 780 x 930 mm       |
| Рабочая высота                           | 850 / 355 mm       |
| Высота реза                              | 0 - 63 mm          |
| Макс. высота распила 90/45°              | 63 / 43 mm         |
| Макс. ширина реза на параллельном упоре  | 425 mm             |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 165 mm             |
| Число оборотов холостого хода            | 5000 /min          |
| Скорость реза                            | 57 m/s             |
| Пильное полотно                          | 216 x 30 mm        |
| Область поворота пильного полотна        | -1.5 - 46.5 °      |
| Номинальная потребляемая мощность        | 1500 W             |
| Отдаваемая мощность                      | 900 W              |
| Вес                                      | 28.5 kg            |
| Длина кабеля                             | 3 m                |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 89 dB(A)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 102 dB(A) |
| Погрешность измерения K         | 3 dB(A)   |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (30 зубьев)

Толкатель

Опорная рама

Шины из твердой резины

Параллельный упор

Угловой упор

Удлинение стола

Расширение стола (слева)

Расширение стола (справа)

Устройство удаления опилок

## TS 254 (600668000) Настольная циркулярная пила

Картон; с универсальной станиной/колесами

№ для заказа 600668000

EAN (Европейский номер товара) 4007430214188



Альтернативное изображение



- Чрезвычайно легкая настольная циркулярная пила с колесиками для перемещения по стройплощадке
- Встроенная подставка из жесткого алюминиевого литья под давлением (подана заявка на патент): быстро раскладывается, обеспечивает устойчивое положение
- Удобная транспортировка и компактное хранение благодаря складной подставке
- Вторая рабочая высота для распила вблизи пола
- Нескручиваемая трубчатая рамная конструкция, рассчитанная на самые жесткие требования условий стройплощадки и монтажа
- Возможность размещения на корпусе кабелей и всех присоединяемых деталей для транспортировки
- Высокомоментный двигатель с электронной защитой от перегрузок
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Точный наклон пильного диска посредством направляющей с зубчатым венцом
- Автоматический возврат в положение 0-45 ° после обратного распила
- Простая замена пильного диска благодаря фиксатору шпинделя
- Расклинивающий нож опускается без использования инструментов для осуществления скрытого распила и для перевозки
- Точное выдвижное расширение стола для его расширения и удлинения, обеспечивающее особо большую площадь рабочей поверхности
- 2-точечная система отвода опилок для обеспечения беспыльной работы

## Технические данные

### Характеристики

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Размеры                                  | 740 x 750 x 355 mm |
| Макс. опорная поверхность                | 970 x 995 mm       |
| Рабочая высота                           | 850 / 355 mm       |
| Высота реза                              | 0 - 87 mm          |
| Макс. высота распила 90/45°              | 87 / 50 mm         |
| Макс. ширина реза на параллельном упоре  | 630 mm             |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 200 mm             |
| Число оборотов холостого хода            | 4200 /min          |
| Скорость реза                            | 56 m/s             |
| Пильное полотно                          | 254 x 30 mm        |
| Область поворота пильного полотна        | -1.5 - 46.5 °      |
| Номинальная потребляемая мощность        | 2000 W             |
| Отдаваемая мощность                      | 1270 W             |
| Вес                                      | 33.4 kg            |
| Длина кабеля                             | 3.1 m              |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 99 dB(A)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 112 dB(A) |
| Погрешность измерения K         | 3 dB(A)   |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (40 зубьев)

Толкатель

Опорная рама

Шины из твердой резины

Параллельный упор

Угловой упор

Удлинение стола

Расширение стола (справа)

Отделение для пильных полотен

Устройство удаления опилок

## TS 216 Floor (600676000) Настольная циркулярная пила Картон

№ для заказа 600676000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246943



Альтернативное изображение



- Легкая настольная циркулярная пила, которую можно переносить одной рукой
- Нескручиваемая трубчатая рамная конструкция, рассчитанная на самые жесткие требования условий стройплощадки и монтажа
- Возможность размещения на корпусе кабелей и всех присоединяемых деталей для транспортировки
- Высокомомментный двигатель с электронной защитой от перегрузок
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Точный наклон пильного диска посредством направляющей с зубчатым венцом
- Автоматический возврат в положение 0-45 ° после обратного распила
- Простая замена пильного диска благодаря фиксатору шпинделя
- Расклинивающий нож опускается без использования инструментов для осуществления скрытого распила и для перевозки
- Точное выдвижное расширение стола для его расширения и удлинения, обеспечивающее особо большую площадь рабочей поверхности
- 2-точечная система отвода опилок для обеспечения беспыльной работы

## Технические данные

### Характеристики

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Размеры                                  | 670 x 650 x 355 mm |
| Макс. опорная поверхность                | 780 x 930 mm       |
| Рабочая высота                           | 355 mm             |
| Высота реза                              | 0 - 63 mm          |
| Макс. высота распила 90/45°              | 63 / 43 mm         |
| Макс. ширина реза на параллельном упоре  | 425 mm             |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 165 mm             |
| Число оборотов холостого хода            | 5000 /min          |
| Скорость реза                            | 57 m/s             |
| Пильное полотно                          | 216 x 30 mm        |
| Область поворота пильного полотна        | -1.5 - 46.5 °      |
| Номинальная потребляемая мощность        | 1500 W             |
| Отдаваемая мощность                      | 900 W              |
| Вес                                      | 23.2 kg            |
| Длина кабеля                             | 3 m                |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 89 dB(A)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 102 dB(A) |
| Погрешность измерения K         | 3 dB(A)   |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (30 зубьев)

Параллельный упор

Угловой упор

Удлинение стола

Расширение стола (слева)

Расширение стола (справа)

Устройство удаления опилок

Толкатель

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [mbt@nt-rt.ru](mailto:mbt@nt-rt.ru) | <http://www.metabo.nt-rt.ru>