

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

МНЕ 96 (600396000) Отбойный молоток

Пластиковый кофр

№ для заказа 600396000

EAN (Европейский номер товара) 4007430167071



Альтернативное изображение

- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования для снижения вибрации и защиты здоровья
- Удлиненный корпус позволяет работать в вертикальном положении, щадящем спину, при работах на уровне пола
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления частотой согласно свойствам материала и сохранения ее неизменной под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа ударов
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Фиксируемый выключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Индикатор износа угольных щеток
- Изогнутая рукоятка может вращаться на 360° и изменять угол наклона для выбора оптимальной рабочей позиции

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	20 J
Макс. число ударов	1950 /min
Номинальная потребляемая мощность	1600 W
Держатель инструментальных насадок	SDS-max
Вес без сетевого кабеля	11 kg
Длина кабеля	6 m

Вибрация

Долбление	11 m/s ²
-----------	---------------------

Погрешность измерения K	2 m/s ²
-------------------------	--------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
---------------------------------	-----------

Объем поставки

Изогнутая рукоятка

Смазка для хвостовика инструмента

Салфетка для очистки

Пластиковый кофр

МНЕ 5 (600688000) Отбойный молоток

Пластиковый кофр

№ для заказа 600688000

EAN (Европейский номер товара) 4007430259127



Альтернативное изображение



- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования для снижения вибрации и защиты здоровья
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления частотой согласно свойствам материала и сохранения ее неизменной под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа ударов
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Оптимальный отвод тепла и малый вес благодаря корпусу редуктора из магниевых сплавов под давлением
- Фиксируемый выключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения
- Изогнутая рукоятка может вращаться на 360° и изменять угол наклона для выбора оптимальной рабочей позиции

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	8.6 J
Макс. число ударов	3000 /min
Номинальная потребляемая мощность	1300 W
Держатель инструментальных насадок	SDS-max
Вес без сетевого кабеля	6.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Долбление	12.7 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 dB(A)
Погрешность измерения К	1.9 dB(A)

Объем поставки

Изогнутая рукоятка
Смазка для хвостовика инструмента
Салфетка для очистки
Пластиковый кофр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>