(8182)63-90-72 +7(7172)727-132 (4722)40-23-64 (4832)59-03-52 (423)249-28-31 (844)278-03-48 (8172)26-41-59 (473)204-51-73 (343)384-55-89 (4932)77-34-06 (3412)26-03-58 (843)206-01-48 (4012)72-03-81 (4842)92-23-67 (3842)65-04-62 (8332)68-02-04 (861)203-40-90 (391)204-63-61 (4712)77-13-04 (4742)52-20-81 (3519)55-03-13 (495)268-04-70 (8152)59-64-93 (831)429-08-12 (3843)20-46-81 (383)227-86-73 (4862)44-53-42 (3532)37-68-04 (8412)22-31-16 (342)205-81-47 - - (863)308-18-15 (4912)46-61-64 (846)206-03-16 - (812)309-46-40 (845)249-38-78 (4812)29-41-54 (862)225-72-31 (8652)20-65-13 (4822)63-31-35 (3822)98-41-53 (4872)74-02-29 (3452)66-21-18 (8422)24-23-59 (347)229-48-12 (351)202-03-61 (8202)49-02-64 (4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

DMH 290 Set (601561500) Пневматический отбойный молоток Пластиковый кофр

№ для заказа 601561500 EAN (Европейский номер товара) 4007430245878



Альтернативное изображение

- Легкий, удобный отбойный молоток
- Для обработки листовой стали и камня
- Для кузовных работ
- Подходит для работы на стройке с каменной кладкой, кирпичом и газобетоном
- Идеально подходит для отбивания штукатурки и кафеля, для легких долбежных работ
- Амортизирование обратного удара для уменьшения вибрации
- Длинный упор поршня с высокоэффективной передачей энергии для эффективной и быстрой работы
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Быстросменный патрон: для быстрой замены зубил без инструментов
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неутомительной работы

Технические данные		
Характеристики		
Рабочее давление	6.2 bar	
Расход воздуха	330 l/min	
Держатель инструментальных насадок	Шестигранный хвостовик 10 мм	
Число ударов	2900 /min	
Bec	1.7 kg	
Вибрация		
Долбление	7.25 m/s ²	
Погранциость измерения И	1 77 m/c?	



Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148

3 зубила

Быстросменный патрон

Пластиковый кофр

Флакон масла



DMH 30 Set (604115500) Пневматический отбойный молоток Пластиковый кофр

№ для заказа 604115500 EAN (Европейский номер товара) 4007430227911



Альтернативное изображение

- Легкий, удобный отбойный молоток
- Подходит для работы на стройке с каменной кладкой, кирпичом и газобетоном
- Идеально подходит для отбивания штукатурки и кафеля, для легких долбежных работ
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неутомительной работы

Технические данные	
Характеристики	
Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	280 l/min
Держатель инструментальных насадок	Шестигранный хвостовик 10 мм
Число ударов	3000 /min
Bec	2 kg
Вибрация	
Долбление	8.48 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s²
Звуковая эмиссия	
Уровень звукового давления	103 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	114 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)



Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148

4 зубила

Быстрозажимная пружина

Пластиковый кофр

Флакон масла

+7(7172)727-132 (4722)40-23-64 (4832)59-03-52 (423)249-28-31 (844)278-03-48

(8172)26-41-59 (473)204-51-73 (343)384-55-89 (4932)77-34-06

(8182)63-90-72

(3412)26-03-58

(843)206-01-48

(4012)72-03-81

(4842)92-23-67 (3842)65-04-62 (8332)68-02-04

(861)203-40-90 (391)204-63-61 (4712)77-13-04

(4742)52-20-81 (3519)55-03-13 (495)268-04-70

(8152)59-64-93 (8552)20-53-41

(383)227-86-73 (4862)44-53-42 (3532)37-68-04 (8412)22-31-16 (342)205-81-47

(863)308-18-15 (4912)46-61-64 (846)206-03-16

(812)309-46-40 (845)249-38-78

(3843)20-46-81

(831)429-08-12

(4812)29-41-54 (862)225-72-31 (8652)20-65-13

(4822)63-31-35 (3822)98-41-53 (4872)74-02-29

(3452)66-21-18 (8422)24-23-59 (347)229-48-12

(351)202-03-61 (8202)49-02-64 (4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru