

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

## DG 700 (601554000) Пневматические прямошлифовальные машины

### Картон

№ для заказа 601554000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245557



Альтернативное изображение

- Особенно мощная для использования в сложных условиях
- Для шлифования, снятия заусенцев, фрезерования и гравирования
- Для шлифования ровных и изогнутых поверхностей из различных материалов
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичный, теплоизоляционный и легкий корпус из ударопрочного пластика
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы
- Компактный размер для удобного управления одной рукой

### Технические данные

#### Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	600 l/min
Число оборотов	22000 /min
Крепежное отверстие цангового зажима	6 mm
Вес	0.83 kg

#### Вибрация

Шлифование поверхностей	3.1 m/s <sup>2</sup>
Порезание, измерение К	0.8 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	100 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

**Объем поставки**

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion  
Зажимная цанга 6 мм (промышленный стандарт)  
Флакон масла

## DG 700 L (601555000) Пневматические прямошлифовальные машины

### Картон

№ для заказа 601555000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245670



Альтернативное изображение

- Особенно мощная для использования в сложных условиях
- Для шлифования, снятия заусенцев, фрезерования и гравирования
- Для шлифования ровных и изогнутых поверхностей из различных материалов
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичный, теплоизоляционный и легкий корпус из ударопрочного пластика
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы
- Компактный размер для удобного управления одной рукой

### Технические данные

#### Характеристики

Рабочее давление 6.2 bar

Расход воздуха 600 l/min

Число оборотов 22000 /min

Крепежное отверстие цангового зажима 6 mm

Вес 1.3 kg

#### Вибрация

Шлифование поверхностей 3.1 m/s<sup>2</sup>

Погрешность измерения K 0.8 m/s<sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	100 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

**Объем поставки**

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion  
Зажимная цанга 6 мм (промышленный стандарт)  
Флакон масла

## DG 25 Set (604116500) Пневматические прямошлифовальные машины Пластиковый кофр

№ для заказа 604116500

EAN (Европейский номер товара) 4007430228918



Альтернативное изображение

- Для шлифования, снятия заусенцев, фрезерования и гравирования
- Встроенный регулятор числа оборотов
- Эргономичный, частично обрешиненный корпус: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Предохранительный рычаг от случайного включения
- Поворотный воздухоотвод на боковой стороне корпуса

### Технические данные

#### Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	300 l/min
Число оборотов	25000 /min
Крепежное отверстие цангового зажима	6 mm
Вес	0.43 kg

#### Вибрация

Шлифование поверхностей	0.1 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	0.8 m/s <sup>2</sup>

#### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	87 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion  
 2 цанговых зажима (3 мм, 6 мм)  
 по 5 шлифовальных штифтов (3 мм, 6 мм)  
 2 гаечных ключа (13 мм, 16 мм)  
 Пластиковый кофр

:

(8182)63-90-72  
 +7(7172)727-132  
 (4722)40-23-64  
 (4832)59-03-52  
 (423)249-28-31  
 (844)278-03-48  
 (8172)26-41-59  
 (473)204-51-73  
 (343)384-55-89  
 (4932)77-34-06  
 (3412)26-03-58  
 (843)206-01-48

(4012)72-03-81  
 (4842)92-23-67  
 (3842)65-04-62  
 (8332)68-02-04  
 (861)203-40-90  
 (391)204-63-61  
 (4712)77-13-04  
 (4742)52-20-81  
 (3519)55-03-13  
 (495)268-04-70  
 (8152)59-64-93  
 (8552)20-53-41

(831)429-08-12  
 (3843)20-46-81  
 (383)227-86-73  
 (4862)44-53-42  
 (3532)37-68-04  
 (8412)22-31-16  
 (342)205-81-47  
 - - (863)308-18-15  
 (4912)46-61-64  
 (846)206-03-16  
 - (812)309-46-40  
 (845)249-38-78

(4812)29-41-54  
 (862)225-72-31  
 (8652)20-65-13  
 (4822)63-31-35  
 (3822)98-41-53  
 (4872)74-02-29  
 (3452)66-21-18  
 (8422)24-23-59  
 (347)229-48-12  
 (351)202-03-61  
 (8202)49-02-64  
 (4852)69-52-93

T

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>