

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

DRS 35-1/4" (601552000) Пневматические винтовёрты с трещоткой

Картон

№ для заказа 601552000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245021



Альтернативное изображение

- Отлично подходит для всех задач автосервиса
- Универсальное применение для любых работ с резьбовыми соединениями
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичное переключение направления вращения
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы
- Мощная планетарная передача для длительного срока службы и оптимальной передачи усилия
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	390 l/min
Четырехгранное крепление инструмента	1/4"
Число оборотов	270 /min
Крутящий момент при откручивании	35 Nm
Вес	0.53 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	3.6 m/s ²
Погрешность измерения К	0.86 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	100 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

DRS 95-1/2" (601553000) Пневматические винтоверты с трещоткой

Картон

№ для заказа 601553000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245052



Альтернативное изображение

- Отлично подходит для всех задач автосервиса
- Универсальное применение для любых работ с резьбовыми соединениями
- Эргономичное переключение направления вращения
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неустойчивой работы
- Мощная планетарная передача для длительного срока службы и оптимальной передачи усилия
- Удобный для пользователя поворотный воздухоотвод: без завихрений пыли в рабочей зоне

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	450 l/min
Четырехгранное крепление инструмента	1/2"
Число оборотов	160 /min
Крутящий момент при откручивании	95 Nm
Вес	1.2 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	3.3 m/s ²
Погрешность измерения К	0.83 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

DRS 68 Set 1/2" (604119500) Пневматические винтовёрты с трещоткой Пластиковый кофр

№ для заказа 604119500

EAN (Европейский номер товара) 4007430228963



Альтернативное изображение

- Эргономичное переключение направления вращения
- Простая регулировка направления вращения на головке с трещоткой
- Компактная конструкция
- Для всех работ по завинчиванию: например, ремонт легковых машин, стальные конструкции и т. д.
- Эргономичный, частично обрезиненный корпус: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Встроенный регулятор числа оборотов
- Поворотный воздухоотвод на боковой стороне корпуса

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	220 l/min
Четырёхгранное крепление инструмента	1/2"
Число оборотов	175 /min
Крутящий момент при откручивании	68 Nm
Вес	1.2 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	7 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	87 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion
7 торцевых головок (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм)
Пластиковый кофр
Флакон масла
Удлинитель 75 мм
Карданное соединение

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

T

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93