

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

DSSW 450-3/8" (601547000) Пневматические винтовёрты

Картон

№ для заказа 601547000
EAN (Европейский номер товара) 4007430244918



Альтернативное изображение

- Универсальное применение для заворачивания болтов крепления колес легковых автомобилей, для выполнения монтажных и ремонтных работ
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Эргономичное переключение направления вращения вправо/влево при помощи комфортного управления одной рукой
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Три ступени момента затяжки для различных резьбовых соединений

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	7 l/s
Четырехгранное крепление инструмента	3/8"
Крутящий момент при откручивании	450 Nm
Вес	1.2 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	5 m/s²
Погрешность измерения K	0.99 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148

Флакон масла

DSSW 475-1/2" (601548000) Пневматические винтоверты
Картон

№ для заказа 601548000
EAN (Европейский номер товара) 4007430244932



Альтернативное изображение

- Универсальное применение для заворачивания болтов крепления колес легковых автомобилей, для выполнения монтажных и ремонтных работ
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Эргономичное переключение направления вращения вправо/влево при помощи комфортного управления одной рукой
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Три ступени момента затяжки для различных резьбовых соединений

Технические данные	
Характеристики	
Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	7 l/s
Четырехгранное крепление инструмента	1/2"
Крутящий момент при откручивании	475 Nm
Вес	1.2 kg
Вибрация	
Ударное завинчивание	5 m/s²
Погрешность измерения K	0.99 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion
Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148
Флакон масла

DSSW 930-1/2" (601549000) Пневматические винтоверты

Картон

№ для заказа 601549000
EAN (Европейский номер товара) 4007430244987



Альтернативное изображение

- Универсальное применение для заворачивания болтов крепления колес легковых автомобилей, для выполнения монтажных и ремонтных работ
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Эргономичное переключение направления вращения вправо/влево при помощи комфортного управления одной рукой
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Три ступени момента затяжки для различных резьбовых соединений

Технические данные	
Характеристики	
Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	9 l/s
Четырехгранное крепление инструмента	1/2"
Крутящий момент при откручивании	930 Nm
Вес	1.8 kg
Вибрация	
Ударное завинчивание	4.8 m/s²
Погрешность измерения K	0.97 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148

Флакон масла

DSSW 1690-3/4" (601550000) Пневматические винтоверты
Картон

№ для заказа 601550000
EAN (Европейский номер товара) 4007430244994



Альтернативное изображение

- Универсальное применение для заворачивания болтов крепления колес легковых автомобилей и автомобилей-фургонов, для выполнения монтажных и ремонтных работ
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Эргономичное переключение направления вращения вправо/влево при помощи комфортного управления одной рукой
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Три ступени момента затяжки для различных резьбовых соединений

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	10.5 l/s
Четырехгранное крепление инструмента	3/4"
Крутящий момент при откручивании	1690 Nm
Вес	3.5 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	19.7 m/s²
Погрешность измерения K	2.44 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	103 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	114 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 3/8" EURO и ARO/Orion

Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148

Флакон масла

DSSW 2440-1" (601551000) Пневматические винтоверты

Картон

№ для заказа 601551000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245007



Альтернативное изображение

- Большая дуговая рукоятка для эргономичной работы
- Удлиненный приводной шпиндель для работ на глубоких ободах
- Надежный и мощный ударный гайковерт для самых тяжелых работ по обслуживанию грузовых автомобилей

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	13 l/s
Четырехгранное крепление инструмента	1"
Крутящий момент при откручивании	2440 Nm
Вес	7.3 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	17.3 m/s ²
Погрешность измерения K	2.21 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	99 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	110 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/2" EURO и ARO/Orion

Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148

Флакон масла

DS 14 (604117000) Пневматические винтоверты

Картон

№ для заказа 604117000

EAN (Европейский номер товара) 4007430229854



Альтернативное изображение

- Компактный винтоверт для монтажных работ
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- эргономичное переключение направления вращения
- В форме пистолета
- Регулируемый крутящий момент от 5 до 14 Нм
- Держатель насадок для удобной смены инструмента одной рукой
- Отвод воздуха через рукоятку

Технические данные	
Характеристики	
Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	340 l/min
Число оборотов	1800 /min
Крутящий момент при откручивании	5 - 14 Nm
Вес	1.2 kg
Вибрация	
Безударное завинчивание	3.6 m/s²
Погрешность измерения К	1.5 m/s²
Звуковая эмиссия	
Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

DSSW 360 Set 1/2" (604118500) Пневматические винтоверты

Пластиковый кофр

№ для заказа 604118500

EAN (Европейский номер товара) 4007430228987



Альтернативное изображение

- Долговечный ударный механизм
- Для привинчивания колесных болтов на легковых автомобилях, при монтаже и ремонте
- Прочный ударный гайковерт для смены шин, ремонта и монтажа
- Для универсального применения: крутящий момент отворачивания 360 Нм
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- Отвод воздуха через рукоятку
- Изменение направления вращения вправо/влево с помощью кнопки
- Три варианта настройки момента затяжки

Технические данные	
Характеристики	
Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	6 l/s
Четырехгранное крепление инструмента	1/2"
Крутящий момент при откручивании	360 Nm
Вес	2 kg
Вибрация	
Ударное завинчивание	2.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.47 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	97 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	108 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion
 Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148
 10 торцовых гаечных ключей (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм)
 Пластиковый кофр
 Флакон масла
 Удлинитель

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>