

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

## ТР 6600 (0250660000) Погружной насос для чистой воды

Картон; (без поплавкового переключателя)

№ для заказа 0250660000

EAN (Европейский номер товара) 4003665502236



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Прочный корпус из ударопрочного пластика
- Эргономичная ручка для удобной переноски

### Технические данные

#### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	250 W
Макс. производительность	6600 l/h
Макс. высота подачи	6 m
Макс. глубина погружения	5 m
Макс. давление	0.6 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Пластмасса
Количество рабочих колес	1
Вес	4.3 kg
Длина кабеля	10 m

### Объем поставки

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

**TPF 6600 SN (0250660006) Погружной насос для чистой воды****Картон**

№ для заказа 0250660006

EAN (Европейский номер товара) 4003665502243



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поверхностное всасывание до достижения остаточного уровня воды 2-3 мм
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Долговечный корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичная ручка для удобной переноски

**Технические данные****Характеристики**

Номинальная потребляемая мощность	450 W
Макс. производительность	6600 l/h
Макс. высота подачи	6 m
Макс. глубина погружения	5 m
Макс. давление	0.6 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Количество рабочих колес	1
Вес	4.6 kg
Длина кабеля	10 m

**Объем поставки**

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

Поплавковый выключатель

## TP 7500 SI (0250750013) Погружной насос для чистой воды

### Картон

№ для заказа 0250750013

EAN (Европейский номер товара) 4003665401546



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поверхностное всасывание до достижения остаточного уровня воды 2-3 мм
- Встроенный поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Встроенный обратный клапан и автоматическое удаление воздуха
- Беспроблемная установка в узких шахтах размером 25 x 25 см
- Универсальное соединение

### Технические данные

#### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	300 W
Макс. производительность	7500 l/h
Макс. высота подачи	6.5 m
Макс. глубина погружения	7 m
Макс. давление	0.65 bar
Напорный патрубок	Наружная резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Пластмасса
Количество рабочих колес	1
Вес	4.2 kg
Длина кабеля	10 m

**Объем поставки**

Мультиадаптер

---

## TDP 7501 S (0250750100) Погружной насос для чистой воды Картон

№ для заказа 0250750100

EAN (Европейский номер товара) 4003665502281



Альтернативное изображение

- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Для непосредственного подключения оросительных систем и систем полива садовых участков из ниже расположенных по уровню источников, колодцев или цистерн
- Для полива садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок
- 3-ступенчатый механизм насоса обеспечивает оптимальное нагнетание давления
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Встроенный обратный клапан надежно предотвращает полное вытекание воды из контура
- Прочный корпус из ударопрочного пластика
- Эргономичная ручка для удобной переноски

### Технические данные

#### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1000 W
Макс. производительность	7500 l/h
Макс. высота подачи	34 m
Макс. глубина погружения	7 m
Макс. давление	3,4 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Корпус насоса	Пластмасса
Количество рабочих колес	3
Вес	9.1 kg
Длина кабеля	10 m

**Объем поставки**

Мультиадаптер

Поплавковый выключатель

## TP 8000 S (0250800000) Погружной насос для чистой воды

### Картон

№ для заказа 0250800000

EAN (Европейский номер товара) 4003665502250



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Прочный корпус из ударопрочного пластика
- Эргономичная ручка для удобной переноски

### Технические данные

#### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	350 W
Макс. производительность	8000 l/h
Макс. высота подачи	7 m
Макс. глубина погружения	5 m
Макс. давление	0.7 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Пластмасса
Количество рабочих колес	1
Вес	4.3 kg
Длина кабеля	10 m

**Объем поставки**

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

Поплавковый выключатель

## TPF 7000 S (0250800002) Погружной насос для чистой воды

Картон

№ для заказа 0250800002

EAN (Европейский номер товара) 4003665502267



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поверхностное всасывание до достижения остаточного уровня воды 2-3 мм
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Прочный корпус из ударопрочного пластика
- Эргономичная ручка для удобной переноски

### Технические данные

#### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	450 W
Макс. производительность	7000 l/h
Макс. высота подачи	6 m
Макс. глубина погружения	5 m
Макс. давление	0.6 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Пластмасса
Количество рабочих колес	1
Вес	4.6 kg
Длина кабеля	10 m

**Объем поставки**

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

Поплавковый выключатель

## TP 12000 SI (0251200009) Погружной насос для чистой воды Картон

№ для заказа 0251200009

EAN (Европейский номер товара) 4003665401553



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поверхностное всасывание до достижения остаточного уровня воды 2-3 мм
- Встроенный поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Встроенный обратный клапан и автоматическое удаление воздуха
- Беспроблемная установка в узких шахтах размером 25 x 25 см
- Универсальное соединение

### Технические данные

#### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	600 W
Макс. производительность	11700 l/h
Макс. высота подачи	9 m
Макс. глубина погружения	7 m
Макс. давление	0.9 bar
Напорный патрубок	Наружная резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Пластмасса
Количество рабочих колес	1
Вес	5.1 kg
Длина кабеля	10 m

**Объем поставки**

Мультиадаптер

---

## TP 13000 S (0251300000) Погружной насос для чистой воды Картон

№ для заказа 0251300000

EAN (Европейский номер товара) 4003665502298



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Прочный корпус из ударопрочного пластика
- Эргономичная ручка для удобной переноски

### Технические данные

#### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	550 W
Макс. производительность	13000 l/h
Макс. высота подачи	9.5 m
Макс. глубина погружения	5 m
Макс. давление	0.95 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Пластмасса
Количество рабочих колес	1
Вес	5 kg
Длина кабеля	10 m

**Объем поставки**

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

Поплавковый выключатель

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
T (4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93