

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

PS 7500 S (0250750000) Погружной насос для грязной воды

Картон

№ для заказа 0250750000

EAN (Европейский номер товара) 4003665502274



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой или грязной воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Прочный корпус из ударопрочного пластика
- Эргономичная ручка для удобной переноски

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	450 W
Макс. производительность	7500 l/h
Макс. высота подачи	5 m
Макс. глубина погружения	5 m
Макс. давление	0.5 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Пластмасса
Макс. величина зерна до	30 mm
Количество рабочих колес	1
Вес	4.8 kg
Длина кабеля	10 m

Объем поставки

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

Поплавковый выключатель

PS 15000 S (0251500000) Погружной насос для грязной воды

Картон

№ для заказа 0251500000

EAN (Европейский номер товара) 4003665502304



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой или грязной воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Прочный корпус из ударопрочного пластика
- Эргономичная ручка для удобной переноски

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	850 W
Макс. производительность	15000 l/h
Макс. высота подачи	9.5 m
Макс. глубина погружения	5 m
Макс. давление	0.95 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Корпус насоса	Пластмасса
Макс. величина зерна до	30 mm
Количество рабочих колес	1
Вес	6.5 kg
Длина кабеля	10 m

Объем поставки

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

Поплавковый выключатель

PS 18000 SN (0251800000) Погружной насос для грязной воды

Картон

№ для заказа 0251800000

EAN (Европейский номер товара) 4003665502311



Альтернативное изображение

- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой или грязной воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Для полива садовых участков из водохранилищ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Долговечный корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичная ручка для удобной переноски

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1100 W
Макс. производительность	19000 l/h
Макс. высота подачи	11 m
Макс. глубина погружения	7 m
Макс. давление	1.1 bar
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/2"
Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Макс. величина зерна до	35 mm
Количество рабочих колес	1
Вес	7.9 kg
Длина кабеля	10 m

Объем поставки

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

Поплавковый выключатель

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>