

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
T (3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

## PL 5-30 (606164000) 5-и точечный лазер

### Картон

№ для заказа 606164000

EAN (Европейский номер товара) 4007430284563



Альтернативное изображение

- Портативный и прочный прибор в ударопрочном корпусе с мягкой оболочкой
- Самонивелирующийся благодаря маятниковой технологии
- Функция защиты, также при транспортировке: лазер поворачивается в U-образной раме на 360° для защиты лазерной оптики и маятника
- Выдвижная ножка для регулировки лазера по высоте согласно потребностям
- Разнообразные возможности использования лазера: на полу, установленным на штативе, путем крепления с помощью магнита на металлических предметах или посредством металлических проушин
- Использование редкоземельных магнитов с V-образным пазом для оптимального крепления на металлических предметах
- Светодиодная индикация своевременно информирует о низком уровне заряда

## Технические данные

### Характеристики

Класс лазерного излучателя	2
Длина волны	635 nm
Мощность светового излучения	< 1 mW
Видимость лазерного луча в помещении	30 m
Точность нивелирования	± 0.3 mm/m
Диапазон самовыравнивания	± 4.5 °
Точность угла 90°	± 0.2 mm/m
Время работы от одного заряда батарей	20 h
Класс защиты IP	IP 54
Вес (с батареями)	0.53 kg
Функции лазера	Функция точки / Прямой угол (90°) / Функция отвеса
Количество точек	5
Штативный винт	1/4"

### Объем поставки

Отражающая пластина  
Поясная сумка  
Настенное крепежное устройство  
3 батареи AA 1,5 В (LR6)

:

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

T