

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

WE 15-125 HD Set GED (600465500) Угловая шлифмашина

MetaLoc; + алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона «Professional» + MetaLoc

№ для заказа 600465500

EAN (Европейский номер товара) 4007430269072



Альтернативное изображение



- Универсально применяемая система для шлифования без пыли внутри и снаружи помещений
- Максимальный срок службы в экстремальных условиях эксплуатации: надежная, тяговитая угловая шлифовальная машина с самой высокой удельной мощностью в своем классе - для высокой производительности
- Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом на 50% выше и с перегрузочной способностью на 20% выше для более быстрого снятия материала и длительного срока службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций и для удобной работы при непрерывной эксплуатации
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец для обеспечения длительного срока службы при использовании тяжелой оснастки, например, алмазных шлифовальных кругов
- Устанавливаемый без инструмента защитный кожух с пылеотсосом GED 125 из пластмассы с антистатическими свойствами
- Не теряющийся, открываемый без инструмента сегмент для работ вблизи стен
- Присоединение пылеотсоса Ø 35/41 мм

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	1550 W
Отдаваемая мощность	940 W
Число оборотов холостого хода	9600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	9600 /min
Крутящий момент	4.2 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.7 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	5.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.6 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

- Защитный кожух
- Кожух пылеотсоса GED 125
- Опорный фланец
- Гайка с двумя торцевыми отверстиями
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Ключи под два отверстия
- Кофр MetaLoc
- Алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона "professional"

WE 15-125 HD Set GED (600465510) Угловая шлифмашина MetaLoc; + алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона «Classic» + MetaLoc

№ для заказа 600465510

EAN (Европейский номер товара) 4007430269089



Альтернативное изображение



- Универсально применяемая система для шлифования без пыли внутри и снаружи помещений
- Максимальный срок службы в экстремальных условиях эксплуатации: надежная, тяговитая угловая шлифовальная машина с самой высокой удельной мощностью в своем классе - для высокой производительности
- Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом на 50% выше и с перегрузочной способностью на 20% выше для более быстрого снятия материала и длительного срока службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций и для удобной работы при непрерывной эксплуатации
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец для обеспечения длительного срока службы при использовании тяжелой оснастки, например, алмазных шлифовальных кругов
- Устанавливаемый без инструмента защитный кожух с пылеотсосом GED 125 из пластмассы с антистатическими свойствами
- Не теряющийся, открываемый без инструмента сегмент для работ вблизи стен
- Присоединение пылеотсоса Ø 35/41 мм

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	1550 W
Отдаваемая мощность	940 W
Число оборотов холостого хода	9600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	9600 /min
Крутящий момент	4.2 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.7 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	5.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.6 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защитный кожух
 Кожух пылеотсоса GED 125
 Опорный фланец
 Гайка с двумя торцевыми отверстиями
 Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
 Ключи под два отверстия
 Кофр MetaLoc
 Алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона "classic"

RS 17-125 (603822700) Шлифовальные машины для ремонта Пластиковый кофр

№ для заказа 603822700

EAN (Европейский номер товара) 4007430245359



Альтернативное изображение



- Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий алмазными чашечными шлифовальными кругами
- Высокий крутящий момент и стойкость к перегрузкам при длительной эксплуатации в тяжелых условиях
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления пыли: подпружиненный щеточный венец на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при шлифовании
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Крутящий момент	6 Nm
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Номинальная потребляемая мощность	1700 W
Отдаваемая мощность	950 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	5700 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	4.8 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	3.8 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
Опорный фланец
Гайка с двумя торцевыми отверстиями
Пластиковый кофр
Ключи под два отверстия

RS 17-125 (603822710) Шлифовальные машины для ремонта

Пластиковый кофр; с алмазным чашечным шлифовальным кругом для бетона "professional"

№ для заказа 603822710

EAN (Европейский номер товара) 4007430246431



Альтернативное изображение



- Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий алмазными чашечными шлифовальными кругами
- Высокий крутящий момент и стойкость к перегрузкам при длительной эксплуатации в тяжелых условиях
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления пыли: подпружиненный щеточный венец на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при шлифовании
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Крутящий момент	6 Nm
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Номинальная потребляемая мощность	1700 W
Отдаваемая мощность	950 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	5700 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	4.8 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	3.8 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
Опорный фланец
Гайка с двумя торцевыми отверстиями
Пластиковый кофр
Алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона "professional"
Ключи под два отверстия

RS 17-125 (603822720) Шлифовальные машины для ремонта

Пластиковый кофр; Алмазный чашечный шлифовальный круг, абразивный "professional"

№ для заказа 603822720

EAN (Европейский номер товара) 4007430246417



Альтернативное изображение



- Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий алмазными чашечными шлифовальными кругами
- Высокий крутящий момент и стойкость к перегрузкам при длительной эксплуатации в тяжелых условиях
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления пыли: подпружиненный щеточный венец на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при шлифовании
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Крутящий момент	6 Nm
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Номинальная потребляемая мощность	1700 W
Отдаваемая мощность	950 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	5700 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	4.8 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	3.8 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
Опорный фланец
Гайка с двумя торцевыми отверстиями
Пластиковый кофр
Алмазный чашечный шлифовальный круг, абразивный "professional"
Ключи под два отверстия

RS 17-125 (603822730) Шлифовальные машины для ремонта

Пластиковый кофр; Поликристаллический алмазный чашечный круг "professional"

№ для заказа 603822730

EAN (Европейский номер товара) 4007430246400



Альтернативное изображение



- Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий алмазными чашечными шлифовальными кругами
- Высокий крутящий момент и стойкость к перегрузкам при длительной эксплуатации в тяжелых условиях
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления пыли: подпружиненный щеточный венец на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при шлифовании
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Крутящий момент	6 Nm
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Номинальная потребляемая мощность	1700 W
Отдаваемая мощность	950 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	5700 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	4.8 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	3.8 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
Опорный фланец
Гайка с двумя торцевыми отверстиями
Пластиковый кофр
Поликристаллический алмазный чашечный круг "professional"
Ключи под два отверстия

RS 14-125 (603824700) Шлифовальные машины для ремонта Пластиковый кофр

№ для заказа 603824700

EAN (Европейский номер товара) 4007430244505



Альтернативное изображение



- Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий алмазными чашечными шлифовальными кругами
- Небольшой вес, идеален для шлифования в зоне стен и потолка
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления пыли: подпружиненный щеточный венец на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при шлифовании
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Крутящий момент	4 Nm
Число оборотов холостого хода	2000 - 7000 /min
Номинальная потребляемая мощность	1450 W
Отдаваемая мощность	830 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	7000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	3.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	4 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
 Опорный фланец
 Гайка с двумя торцевыми отверстиями
 Пластиковый кофр
 Ключи под два отверстия

RS 14-125 (603824710) Шлифовальные машины для ремонта

Пластиковый кофр; с алмазным чашечным шлифовальным кругом для бетона "professional"

№ для заказа 603824710

EAN (Европейский номер товара) 4007430246622



Альтернативное изображение



- Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий алмазными чашечными шлифовальными кругами
- Небольшой вес, идеален для шлифования в зоне стен и потолка
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления пыли: подпружиненный щеточный венец на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при шлифовании
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Крутящий момент	4 Nm
Число оборотов холостого хода	2000 - 7000 /min
Номинальная потребляемая мощность	1450 W
Отдаваемая мощность	830 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	7000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	3.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	4 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
Опорный фланец
Гайка с двумя торцевыми отверстиями
Пластиковый кофр
Алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона "professional"
Ключи под два отверстия

RS 14-125 (603824720) Шлифовальные машины для ремонта

Пластиковый кофр; Алмазный чашечный шлифовальный круг, абразивный "professional"

№ для заказа 603824720

EAN (Европейский номер товара) 4007430246639



Альтернативное изображение



- Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий алмазными чашечными шлифовальными кругами
- Небольшой вес, идеален для шлифования в зоне стен и потолка
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления пыли: подпружиненный щеточный венец на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при шлифовании
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Крутящий момент	4 Nm
Число оборотов холостого хода	2000 - 7000 /min
Номинальная потребляемая мощность	1450 W
Отдаваемая мощность	830 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	7000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	3.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	4 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
Опорный фланец
Гайка с двумя торцевыми отверстиями
Пластиковый кофр
Алмазный чашечный шлифовальный круг, абразивный "professional"
Ключи под два отверстия

RS 14-125 (603824730) Шлифовальные машины для ремонта

Пластиковый кофр; Поликристаллический алмазный чашечный круг "professional"

№ для заказа 603824730

EAN (Европейский номер товара) 4007430246448



Альтернативное изображение



- Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий алмазными чашечными шлифовальными кругами
- Небольшой вес, идеален для шлифования в зоне стен и потолка
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления пыли: подпружиненный щеточный венец на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента
- Регулируемая без инструмента рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при шлифовании
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Алюминиевый фланец гарантирует долговечность при использовании с тяжелыми инструментальными насадками, например, алмазными чашечными шлифовальными кругами

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Крутящий момент	4 Nm
Число оборотов холостого хода	2000 - 7000 /min
Номинальная потребляемая мощность	1450 W
Отдаваемая мощность	830 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	7000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	3.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	4 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Скоба
 Опорный фланец
 Гайка с двумя торцевыми отверстиями
 Пластиковый кофр
 Поликристаллический алмазный чашечный круг "professional"
 Ключи под два отверстия

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень(3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>