

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

BS 175 (601750000) Шлифовальная машина с двумя кругами

Картон

№ для заказа 601750000

EAN (Европейский номер товара) 4007430193247



Альтернативное изображение



- Надежная машина для высококачественной правки, шлифовки и снятия заусенцев
- Большой кронштейн шлифовальной ленты, плавно наклоняется до 90°, для обработки деревянных и металлических деталей
- Малошумный, маловибрационный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Двигатель однофазного переменного тока
- Закрытые сбоку защитные кожухи с всасывающим патрубком
- Защитные кожухи с байонетным креплением для простой и быстрой замены круга
- Пылезащищенный аварийный выключатель
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Регулируемое без инструмента крепление
- Большие стёкла для защиты глаз от искр
- Демпфирующие вибрацию резиновые подложки для устойчивости

Технические данные**Характеристики**

Шлифовальные круги (Ø x толщина x отверстие)	175 x 25 x 32 mm
Число оборотов холостого хода	2980 /min
Номинальная потребляемая мощность	500 W
Отдаваемая мощность	310 W
Опрокидывающий момент	2.3 Nm
Длина кронштейна шлифовальной ленты	285 mm
Шлифовальная лента	50 x 1020 mm
Внутренний диаметр всасывающего патрубка	35 mm
Вес	14.5 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Шлифовальный круг из нормального корунда 60 N
Тканевая шлифовальная лента К 60
Стёкла для защиты глаз от искр
Накладка для заготовки
Шестигранный ключ

TNS 175 (611750000) Шлифовальная машина с двумя кругами

Картон

№ для заказа 611750000

EAN (Европейский номер товара) 4007430193230



Альтернативное изображение



- Надежная машина для высококачественной правки, шлифовки и снятия заусенцев
- Разнообразное использование благодаря комбинации шлифовальных кругов для мокрого и сухого шлифования
- Некорродирующая ёмкость для воды
- Малошумный, маловибрационный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Двигатель однофазного переменного тока
- Закрытые сбоку защитные кожухи с всасывающим патрубком
- Защитные кожухи с байонетным креплением для простой и быстрой замены круга
- Пылезащищенный аварийный выключатель
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Регулируемое без инструмента крепление
- Большие стёкла для защиты глаз от искр
- Демпфирующие вибрацию резиновые подложки для устойчивости

Технические данные**Характеристики**

Шлифовальные круги (Ø x толщина x отверстие)	175 x 25 x 32 mm
Шлифовальный круг для мокрого шлифования (Ø x толщина x отверстие)	200 x 40 x 20 mm
Число оборотов холостого хода	2980 / 132 /min
Номинальная потребляемая мощность	500 W
Отдаваемая мощность	310 W
Опрокидывающий момент	2.3 Nm
Внутренний диаметр всасывающего патрубка	35 mm
Вес	14.9 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Шлифовальный круг из нормального корунда 60 N
Круг для мокрого шлифования
Стёкла для защиты глаз от искр
Накладка для заготовки
Шестигранный ключ
Некорродирующая ёмкость для воды

DS 125 (619125000) Шлифовальная машина с двумя кругами Картон

№ для заказа 619125000

EAN (Европейский номер товара) 4007430193292



Альтернативное изображение



- Маленькая и компактная машина для мастерской
- Малошумный, маловибрационный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Двигатель однофазного переменного тока
- Защитные кожухи с байонетным креплением для простой и быстрой замены круга
- Большие стёкла для защиты глаз от искр
- Демпфирующие вибрацию резиновые подложки для устойчивости

Технические данные

Характеристики

Шлифовальные круги (Ø x толщина x отверстие)	125 x 20 x 20 mm
Число оборотов холостого хода	2980 /min
Номинальная потребляемая мощность	200 W
Отдаваемая мощность	130 W
Опрокидывающий момент	0.9 Nm
Вес	7.5 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Шлифовальные круги из нормального корунда 36 Р и 60 N

Стёкла для защиты глаз от искр

Накладка для заготовки

Шестигранный ключ

DS 150 (619150000) Шлифовальная машина с двумя кругами Картон

№ для заказа 619150000

EAN (Европейский номер товара) 4007430193285



Альтернативное изображение



- Маленькая и компактная машина для мастерской
- Малошумный, маловибрационный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Двигатель однофазного переменного тока
- Защитные кожухи с байонетным креплением для простой и быстрой замены круга
- Большие стёкла для защиты глаз от искр
- Демпфирующие вибрацию резиновые подложки для устойчивости

Технические данные

Характеристики

Шлифовальные круги (Ø x толщина x отверстие)	150 x 20 x 20 mm
Число оборотов холостого хода	2980 /min
Номинальная потребляемая мощность	350 W
Отдаваемая мощность	200 W
Опрокидывающий момент	1.1 Nm
Вес	9.5 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Шлифовальные круги из нормального корунда 36 Р и 60 N

Стёкла для защиты глаз от искр

Накладка для заготовки

Шестигранный ключ

DS 175 (619175000) Шлифовальная машина с двумя кругами Картон

№ для заказа 619175000

EAN (Европейский номер товара) 4007430193278



Альтернативное изображение



- Надежная машина для высококачественной правки, шлифовки и снятия заусенцев
- Малошумный, маловибрационный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Двигатель однофазного переменного тока
- Закрытые сбоку защитные кожухи с всасывающим патрубком
- Защитные кожухи с байонетным креплением для простой и быстрой замены круга
- Пылезащищенный аварийный выключатель
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Регулируемое без инструмента крепление
- Большие стёкла для защиты глаз от искр
- Демпфирующие вибрацию резиновые подложки для устойчивости

Технические данные

Характеристики

Шлифовальные круги (Ø x толщина x отверстие)	175 x 25 x 32 mm
Число оборотов холостого хода	2980 /min
Номинальная потребляемая мощность	500 W
Отдаваемая мощность	310 W
Опрокидывающий момент	2.3 Nm
Внутренний диаметр всасывающего патрубка	35 mm
Вес	14.5 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Шлифовальные круги из нормального корунда 36 Р и 60 N

Стёкла для защиты глаз от искр

Накладка для заготовки

Шестигранный ключ

DS 200 (619200000) Шлифовальная машина с двумя кругами Картон

№ для заказа 619200000

EAN (Европейский номер товара) 4007430193261



Альтернативное изображение



- Высокомощная машина для повышенных нагрузок
- Малошумный, маловибрационный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Двигатель однофазного переменного тока
- Прочные защитные кожухи из алюминиевого литья под давлением
- Защитные кожухи с байонетным креплением для простой и быстрой замены круга
- Пылезащищенный аварийный выключатель
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Регулируемое без инструмента крепление
- Большие стёкла для защиты глаз от искр
- Демпфирующие вибрацию резиновые подложки для устойчивости

Технические данные

Характеристики

Шлифовальные круги (Ø x толщина x отверстие)	200 x 25 x 32 mm
Число оборотов холостого хода	2980 /min
Номинальная потребляемая мощность	600 W
Отдаваемая мощность	370 W
Опрокидывающий момент	2.6 Nm
Внутренний диаметр всасывающего патрубка	35 mm
Вес	16.3 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Шлифовальные круги из нормального корунда 36 Р и 60 N

Стёкла для защиты глаз от искр

Накладка для заготовки

Шестигранный ключ

DSD 200 (619201000) Шлифовальная машина с двумя кругами Картон

№ для заказа 619201000

EAN (Европейский номер товара) 4007430193254



Альтернативное изображение



- Высокомощная машина для повышенных нагрузок
- Малошумный, маловибрационный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Мощный трёхфазный электродвигатель с высоким вращающим моментом
- Прочные защитные кожухи из алюминиевого литья под давлением
- Защитные кожухи с байонетным креплением для простой и быстрой замены круга
- Пылезащищенный аварийный выключатель
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Регулируемое без инструмента крепление
- Большие стёкла для защиты глаз от искр
- Демпфирующие вибрацию резиновые подложки для устойчивости

Технические данные

Характеристики

Шлифовальные круги (Ø x толщина x отверстие)	200 x 25 x 32 mm
Число оборотов холостого хода	2980 /min
Номинальная потребляемая мощность	750 W
Отдаваемая мощность	450 W
Опрокидывающий момент	6.2 Nm
Внутренний диаметр всасывающего патрубка	35 mm
Вес	16 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Шлифовальные круги из нормального корунда 36 Р и 60 N

Стёкла для защиты глаз от искр

Накладка для заготовки

Шестигранный ключ

DSD 250 (619250000) Шлифовальная машина с двумя кругами Картон

№ для заказа 619250000

EAN (Европейский номер товара) 4007430193223



Альтернативное изображение



- Высокомощная машина для повышенных нагрузок
- Малошумный, маловибрационный и не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель
- Мощный трёхфазный электродвигатель с высоким вращающим моментом
- Прочные защитные кожухи из алюминиевого литья под давлением
- Защитные кожухи с байонетным креплением для простой и быстрой замены круга
- Пылезащищенный аварийный выключатель
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Регулируемое без инструмента крепление
- Большие стёкла для защиты глаз от искр
- Демпфирующие вибрацию резиновые подложки для устойчивости

Технические данные

Характеристики

Шлифовальные круги (Ø x толщина x отверстие)	250 x 40 x 51 mm
Число оборотов холостого хода	1490 /min
Номинальная потребляемая мощность	900 W
Отдаваемая мощность	540 W
Опрокидывающий момент	10 Nm
Внутренний диаметр всасывающего патрубка	35 mm
Вес	33.3 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Шлифовальные круги из нормального корунда 36 P и 60 N
 Стёкла для защиты глаз от искр
 Накладка для заготовки
 Шестигранный ключ

(8182)63-90-72
 +7(7172)727-132
 (4722)40-23-64
 (4832)59-03-52
 (423)249-28-31
 (844)278-03-48
 (8172)26-41-59
 (473)204-51-73
 (343)384-55-89
 (4932)77-34-06
 (3412)26-03-58
 (843)206-01-48

(4012)72-03-81
 (4842)92-23-67
 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04
 (861)203-40-90
 (391)204-63-61
 (4712)77-13-04
 (4742)52-20-81
 (3519)55-03-13
 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93
 (8552)20-53-41

(831)429-08-12
 (3843)20-46-81
 (383)227-86-73
 (4862)44-53-42
 (3532)37-68-04
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47
 - - (863)308-18-15
 (4912)46-61-64
 (846)206-03-16
 - (812)309-46-40
 (845)249-38-78

(4812)29-41-54
 (862)225-72-31
 (8652)20-65-13
 (4822)63-31-35
 (3822)98-41-53
 (4872)74-02-29
 (3452)66-21-18
 (8422)24-23-59
 (347)229-48-12
 (351)202-03-61
 (8202)49-02-64
 (4852)69-52-93

:

T