

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

RV 18 LTX 60 (600192850) Аккумуляторный шлифователь для труб 18V ; Картон

№ для заказа 600192850

EAN (Европейский номер товара) 4007430214171



Альтернативное изображение



- Компактная шлифовальная насадка, регулируется без помощи инструмента; идеальна для доводки смонтированных поручней
- Компактный аккумуляторный шлифователь труб – для быстрой и разнообразной обработки труб из высокопрочной стали
- Большой угол охвата 190° для поверхности без видимых линий стыковки
- Долговечный двигатель
- Замена шлифовальных лент без использования инструмента, регулируемая направляющая ленты
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съёмный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные**Характеристики**

Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Скорость ленты на холостом ходу	9.2 m/s
Размеры шлифовальной ленты	30 x 533 mm
Макс. диаметр трубы	60 mm
Угол охвата	190 °
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.3 kg

Вибрация

Шлифование поверхностей	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	94 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Пылевой фильтр
Шестигранный ключ
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

RBE 12-180 Set (602132500) Шлифователь для труб Ящик из листовой стали для переноски

№ для заказа 602132500

EAN (Европейский номер товара) 4007430195609



Альтернативное изображение



- Высокомоментный шлифователь для труб позволяет обрабатывать трубы из высокопрочной стали, в том числе большого диаметра
- Большой угол охвата 270° для поверхности без видимых линий стыковки и большой скорости выполнения работ
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Шлифовальная насадка для разных рабочих положений, регулируется без использования инструмента
- Замена шлифовальных лент без использования инструмента, регулируемая направляющая ленты
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1200 W
Отдаваемая мощность	720 W
Скорость ленты на холостом ходу	2.7 - 8.5 m/s
Размеры шлифовальной ленты	40 x 760 mm
Макс. диаметр трубы	180 mm
Угол охвата	270 °
Вес без сетевого кабеля	3.7 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	3 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Дополнительная рукоятка

1 полировальная паста (белая)

Ящик из листовой стали для переноски

10 шлифовальных циркониевых лент (40x760 мм; P80)

10 шлифовальных циркониевых лент (40x760 мм; P120)

2 шлифовальных ленты Pyramid (40x760 мм; P280/A65)

2 шлифовальных ленты Pyramid (40x760 мм; P400/A45)

2 шлифовальных ленты Pyramid (40x760 мм; P600/A30)

2 шлифовальных ленты Pyramid (40x760 мм; P1200/A16)

3 войлочные ленты (40x760 мм; средняя)

1 войлочная лента (40x760 мм)

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

T

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93