

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

MFE 65 (600365000) Штроборез

Ящик из листовой стали для переноски

№ для заказа 600365000

EAN (Европейский номер товара) 4007430206862



Альтернативное изображение



- Подходит для быстрого и чистого вырезания пазов в каменных стенах
- Регулируемая ширина паза и глубина резания
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Функция ограничения пускового тока предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Светодиодный сигнал сообщает об избыточной нагрузке или активной защите от повторного запуска
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования для снижения вибрации и защиты здоровья
- При использовании только одного алмазного отрезного диска подходит также для отрезки
- Электронное аварийное выключение двигателя при блокировке диска для обеспечения безопасности во время работ

Технические данные

Характеристики

Регулируемая глубина реза	20 - 65 mm
Возможная ширина паза	3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm
Диаметр отрезных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	6500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Крутящий момент	15 Nm
Вес без сетевого кабеля	9.8 kg
Длина кабеля	4 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	101 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	112 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

- 7 распорных колец
- Зажимная гайка
- боковая рукоятка
- Рожковый ключ
- Лопатка
- Ящик из листовой стали для переноски

MFE 30 (601119000) Штроборез

Ящик из листовой стали для переноски

№ для заказа 601119000

EAN (Европейский номер товара) 4007430083012



Альтернативное изображение



- Подходит для быстрого и чистого вырезания пазов в каменных стенах
- Регулируемая ширина паза и глубина резания
- Работа с очень малым образованием пыли благодаря функции погружения
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Сберегающая силы работа благодаря резу сверху вниз
- При использовании только одного алмазного отрезного диска подходит также для отрезки
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке диска для обеспечения безопасности во время работ

Технические данные

Характеристики

Регулируемая глубина реза	0 - 30 mm
Возможная ширина паза	10 / 17 / 23 / 30 mm
Диаметр отрезных кругов	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	1400 W
Отдаваемая мощность	750 W
Число оборотов холостого хода	8200 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	8200 /min
Крутящий момент	3.5 Nm
Вес без сетевого кабеля	4.3 kg
Длина кабеля	4 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

4 распорных кольца
 Зажимная гайка
 боковая рукоятка
 Угловой ключ
 Рожковый ключ
 Лопатка
 Ящик из листовой стали для переноски

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень(3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>