

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

DRS 35-1/4" (601552000) Пневматические винтовёрты с трещоткой

Картон

№ для заказа 601552000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245021



Альтернативное изображение

- Отлично подходит для всех задач автосервиса
- Универсальное применение для любых работ с резьбовыми соединениями
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичное переключение направления вращения
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неустойчивой работы
- Мощная планетарная передача для длительного срока службы и оптимальной передачи усилия
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	390 l/min
Четырехгранное крепление инструмента	1/4"
Число оборотов	270 /min
Крутящий момент при откручивании	35 Nm
Вес	0.53 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	3.6 m/s ²
Погрешность измерения K	0.86 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	100 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

DRS 95-1/2" (601553000) Пневматические винтоверты с трещоткой

Картон

№ для заказа 601553000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245052



Альтернативное изображение

- Отлично подходит для всех задач автосервиса
- Универсальное применение для любых работ с резьбовыми соединениями
- Эргономичное переключение направления вращения
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы
- Мощная планетарная передача для длительного срока службы и оптимальной передачи усилия
- Удобный для пользователя поворотный воздухоотвод: без завихрений пыли в рабочей зоне

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	450 l/min
Четырехгранное крепление инструмента	1/2"
Число оборотов	160 /min
Крутящий момент при откручивании	95 Nm
Вес	1.2 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	3.3 m/s ²
Погрешность измерения K	0.83 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

DS 14 (604117000) Пневматические винтоверты

Картон

№ для заказа 604117000

EAN (Европейский номер товара) 4007430229854



Альтернативное изображение

- Компактный винтоверт для монтажных работ
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- эргономичное переключение направления вращения
- В форме пистолета
- Регулируемый крутящий момент от 5 до 14 Нм
- Держатель насадок для удобной смены инструмента одной рукой
- Отвод воздуха через рукоятку

Технические данные	
Характеристики	
Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	340 l/min
Число оборотов	1800 /min
Крутящий момент при откручивании	5 - 14 Nm
Вес	1.2 kg
Вибрация	
Безударное завинчивание	3.6 m/s²
Погрешность измерения К	1.5 m/s²
Звуковая эмиссия	
Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

DRS 68 Set 1/2" (604119500) Пневматические винтоверты с трещоткой

Пластиковый кофр

№ для заказа 604119500

EAN (Европейский номер товара) 4007430228963



Альтернативное изображение

- Эргономичное переключение направления вращения
- Простая регулировка направления вращения на головке с трещоткой
- Компактная конструкция
- Для всех работ по закручиванию: например, ремонт легковых машин, стальные конструкции и т. д.
- Эргономичный, частично обрезиненный корпус: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Встроенный регулятор числа оборотов
- Поворотный воздухоотвод на боковой стороне корпуса

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	220 l/min
Четырехгранное крепление инструмента	1/2"
Число оборотов	175 /min
Крутящий момент при откручивании	68 Nm
Вес	1.2 kg

Вибрация

Ударное закручивание	7 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	87 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion
7 торцевых головок (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм)
Пластиковый кофр
Флакон масла
Удлинитель 75 мм
Карданное соединение

DWSE 6.3 (620001000) Шуруповерты

Картон

№ для заказа 620001000

EAN (Европейский номер товара) 4007430096456



Альтернативное изображение



- Оптимальное число оборотов для работы с саморезами
- 10 ступеней регулировки крутящего момента
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Полностью съемный упор глубины из двух частей для работы с визуальным контролем
- Прочная втулка ограничения глубины вворачивания с передней частью из алюминия
- Тонко регулируемая глубина вворачивания для различных материалов
- Реверс
- Система быстрой смены инструментальных насадок
- Малошумная кулачковая муфта из прецизионного литья с дробеструйной обработкой для длительного срока службы
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Макс. мягкий крутящий момент	12 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 2100 /min
Номинальная потребляемая мощность	550 W
Отдаваемая мощность	290 W
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес без сетевого кабеля	2.1 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	81 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	92 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Держатель насадок с пружинным стопорным кольцом
Втулка упора глубины (длина 77 мм, Ø 18 мм)

USE 8 (620002000) Шуруповерты

Картон

№ для заказа 620002000

EAN (Европейский номер товара) 4007430095923



Альтернативное изображение



- “Прямое включение” для установки рамных дюбелей
- 10 ступеней регулировки крутящего момента
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Полностью съемный упор глубины из двух частей для работы с визуальным контролем
- Прочная втулка ограничения глубины вворачивания с передней частью из алюминия
- Тонко регулируемая глубина вворачивания для различных материалов
- Реверс
- Система быстрой смены инструментальных насадок
- Малошумная кулачковая муфта из прецизионного литья с дробеструйной обработкой для длительного срока службы
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Макс. мягкий крутящий момент	31 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 900 /min
Номинальная потребляемая мощность	550 W
Отдаваемая мощность	290 W
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес без сетевого кабеля	2.3 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	82 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Держатель насадок с пружинным стопорным кольцом
Втулка упора глубины (длина 77 мм, Ø 18 мм)
Дополнительная длинная рукоятка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>