

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

P 2000 G (600962000) Садовый насос

Картон

№ для заказа 600962000

EAN (Европейский номер товара) 4007430240750



Альтернативное изображение

- Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе
- Эргономичная ручка для удобной переноски
- Для полива садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	450 W
Макс. производительность	2000 l/h
Макс. высота подачи	30 m
Максимальная высота всасывания	8 m
Макс. давление	3 bar
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Корпус насоса	Чугун
Приводной вал	Нержавеющая сталь
Количество рабочих колес	1
Вес	7.6 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	60 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	71.9 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Уплотнительная лента для резьбы

P 3300 G (600963000) Садовый насос

Картон

№ для заказа 600963000

EAN (Европейский номер товара) 4007430240590



Альтернативное изображение

- Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открывающаяся без инструментов, для защиты от замерзания
- Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе
- Эргономичная ручка для удобной переноски
- Для полива садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	900 W
Макс. производительность	3300 l/h
Макс. высота подачи	45 m
Максимальная высота всасывания	8 m
Макс. давление	4.5 bar
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Корпус насоса	Чугун
Приводной вал	Нержавеющая сталь
Количество рабочих колес	1
Вес	11.1 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	66 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	78.4 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Уплотнительная лента для резьбы

P 4000 G (600964000) Садовый насос

Картон

№ для заказа 600964000

EAN (Европейский номер товара) 4007430240767



Альтернативное изображение

- Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе
- Эргономичная ручка для удобной переноски
- Для полива садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1100 W
Макс. производительность	4000 l/h
Макс. высота подачи	46 m
Максимальная высота всасывания	8 m
Макс. давление	4.6 bar
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Корпус насоса	Чугун
Приводной вал	Нержавеющая сталь
Количество рабочих колес	1
Вес	12.2 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	82.4 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Уплотнительная лента для резьбы

P 4500 Inox (600965000) Садовый насос

Картон

№ для заказа 600965000

EAN (Европейский номер товара) 4007430240736



Альтернативное изображение

- Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе
- Эргономичная ручка для удобной переноски
- Для полива садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1300 W
Макс. производительность	4500 l/h
Макс. высота подачи	48 m
Максимальная высота всасывания	8 m
Макс. давление	4.8 bar
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Приводной вал	Нержавеющая сталь
Количество рабочих колес	1
Вес	10.6 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	82.2 dB(A)
Погрешность измерения K	2.8 dB(A)

Объем поставки

Уплотнительная лента для резьбы

P 6000 Inox (600966000) Садовый насос

Картон

№ для заказа 600966000

EAN (Европейский номер товара) 4007430240538



Альтернативное изображение



- Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Metabo Pump Protection: автоматическая защита от сухого хода со светодиодной индикацией для обеспечения сохранности насоса и высокого уровня безопасности пользователя
- Многоступенчатый механизм насоса, отличающийся высокой производительностью и тихой работой
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открывающаяся без инструментов, для защиты от замерзания
- Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе
- Эргономичная ручка для удобной переноски
- Для полива садовых участков с помощью 1-4 дождевальных установок

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1300 W
Макс. производительность	6000 l/h
Макс. высота подачи	55 m
Максимальная высота всасывания	8 m
Макс. давление	5.5 bar
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Приводной вал	Нержавеющая сталь
Количество рабочих колес	5
Вес	12.7 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	63 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75.9 dB(A)
Погрешность измерения K	2.3 dB(A)

Объем поставки

Уплотнительная лента для резьбы

Р 9000 G (600967000) Садовый насос

Картон

№ для заказа 600967000

EAN (Европейский номер товара) 4007430240521



Альтернативное изображение

- Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Для полива садовых участков с помощью 1-6 дождевальных установок

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1900 W
Макс. производительность	9000 l/h
Макс. высота подачи	51 m
Максимальная высота всасывания	9 m
Макс. давление	5.1 bar
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Корпус насоса	Чугун
Приводной вал	Нержавеющая сталь
Количество рабочих колес	1
Вес	25.1 kg
Длина кабеля	1.5 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	85.4 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Уплотнительная лента для резьбы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>