

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

BKS 450 Plus - 5,5 DNB (0104605000) Строительная циркулярная пила **Картон; (собранный)**

№ для заказа 0104605000

EAN (Европейский номер товара) 4003665500195



Альтернативное изображение



- Надежная машина с большой высотой реза для универсального использования на стройплощадке
- Предохранительный кожух с легким ходом для безопасной работы
- Высокая степень защиты пользователя благодаря переключателю и двигателю с защитой от водяных брызг
- Защита от коррозии: распиловочный стол из оцинкованной стали
- Прочный параллельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом
- Толкатель всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной безопасности
- Откидной угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Увеличение безопасности и срока эксплуатации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удлинение стола для длинных деталей, откидное
- Высокомоментный трехфазный электродвигатель

Технические данные

Характеристики

Размеры	1830 x 750 x 1020 mm
Размер стола	1030 x 660 mm
Макс. ширина реза с параллельным упором	300 mm
Макс. ширина реза с дополнительным столом	1300 mm
Макс. толщина материала с угловым упором	260 mm
Высота реза	141 mm
Число оборотов при номинальной нагрузке	2735 /min
Скорость реза	66 m/s
Пильное полотно	450 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	5500 (S6 40%) W
Отдаваемая мощность	3200 (S1 100%) kW
Вес	90 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	109 dB(A)
Погрешность измерения K	3.8 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (32 зуба)
Параллельный упор
Угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
Удлинение стола
Крановый крюк
Переключатель фаз
Толкатель

ВКН 450 Plus - 5,5 DNB (0104705000) Строительная циркулярная пила

Картон; (полностью смонтированный)

№ для заказа 0104705000

EAN (Европейский номер товара) 4003665500188



Альтернативное изображение



- Надежная машина с большой высотой реза для универсального использования на стройплощадке
- Предохранительный кожух с легким ходом для безопасной работы
- Запатентованное однорычажное регулирование высоты для быстрой подстройки высоты к заготовке
- Высокая степень защиты пользователя благодаря переключателю и двигателю с защитой от водяных брызг
- Защита от коррозии: распиловочный стол из оцинкованной стали
- Прочный параллельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом
- Толкатель всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной безопасности
- Откидной угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Увеличение безопасности и срока эксплуатации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удлинение стола для длинных деталей, откидное
- Высокомоментный трехфазный электродвигатель

Технические данные

Характеристики

Размеры	1830 x 750 x 1020 mm
Размер стола	1030 x 660 mm
Макс. ширина реза с параллельным упором	300 mm
Макс. ширина реза с дополнительным столом	1300 mm
Макс. толщина материала с угловым упором	260 mm
Высота реза	20 - 140 mm
Число оборотов при номинальной нагрузке	2750 /min
Скорость реза	68 m/s
Пильное полотно	450 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	5500 (S6 40 %) W
Отдаваемая мощность	3200 (S1 100 %) kW
Вес	102 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	109 dB(A)
Погрешность измерения K	3.8 dB(A)

Объем поставки

- Твердосплавное пильное полотно (32 зуба)
- Параллельный упор
- Угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Удлинение стола
- Крановый крюк
- Переключатель фаз
- Толкатель

BKS 400 Plus - 3,1 WNB (0194003000) Строительная циркулярная пила

Картон; (не собранный)

№ для заказа 0194003000

EAN (Европейский номер товара) 4003665500225



Альтернативное изображение



- Надежная машина с большой высотой реза для универсального использования на стройплощадке
- Предохранительный кожух с легким ходом для безопасной работы
- Высокая степень защиты пользователя благодаря переключателю и двигателю с защитой от водяных брызг
- Защита от коррозии: распиловочный стол из оцинкованной стали
- Прочный параллельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом
- Толкатель всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной безопасности
- Откидной угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Увеличение безопасности и срока эксплуатации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удлинение стола для длинных деталей, откидное

Технические данные

Характеристики

Размеры	1830 x 750 x 1020 mm
Размер стола	1030 x 660 mm
Макс. ширина реза с параллельным упором	300 mm
Макс. ширина реза с дополнительным столом	1300 mm
Макс. толщина материала с угловым упором	260 mm
Высота реза	127 - 127 mm
Число оборотов при номинальной нагрузке	2800 /min
Скорость реза	58 m/s
Пильное полотно	400 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	3100 (S6 40%) W
Отдаваемая мощность	2350 (S6 40%) kW
Вес	88 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	109 dB(A)
Погрешность измерения K	3.8 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (28 зубьев)
Параллельный упор
Угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
Удлинение стола
Крановый крюк
Толкатель

BKS 400 Plus - 4,2 DNB (0194004000) Строительная циркулярная пила

Картон; (не собранный)

№ для заказа 0194004000

EAN (Европейский номер товара) 4003665500249



Альтернативное изображение



- Надежная машина с большой высотой реза для универсального использования на стройплощадке
- Предохранительный кожух с легким ходом для безопасной работы
- Высокая степень защиты пользователя благодаря переключателю и двигателю с защитой от водяных брызг
- Защита от коррозии: распиловочный стол из оцинкованной стали
- Прочный параллельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом
- Толкатель всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной безопасности
- Откидной угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Увеличение безопасности и срока эксплуатации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удлинение стола для длинных деталей, откидное
- Высокомоментный трехфазный электродвигатель

Технические данные

Характеристики

Размеры	1830 x 750 x 1020 mm
Размер стола	1030 x 660 mm
Макс. ширина реза с параллельным упором	300 mm
Макс. ширина реза с дополнительным столом	1300 mm
Макс. толщина материала с угловым упором	260 mm
Высота реза	127 - 127 mm
Число оборотов при номинальной нагрузке	2750 /min
Скорость реза	58 m/s
Пильное полотно	400 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	4200 (S6 40%) W
Отдаваемая мощность	3250 (S6 40%) kW
Вес	88 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	109 dB(A)
Погрешность измерения K	3.8 dB(A)

Объем поставки

- Твердосплавное пильное полотно (28 зубьев)
- Параллельный упор
- Угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Удлинение стола
- Крановый крюк
- Переключатель фаз
- Толкатель

BKS 450 Plus - 5,5 DNB (0194605000) Строительная циркулярная пила

Картон; (не собранный)

№ для заказа 0194605000

EAN (Европейский номер товара) 4003665500201



Альтернативное изображение



- Надежная машина с большой высотой реза для универсального использования на стройплощадке
- Предохранительный кожух с легким ходом для безопасной работы
- Высокая степень защиты пользователя благодаря переключателю и двигателю с защитой от водяных брызг
- Защита от коррозии: распиловочный стол из оцинкованной стали
- Прочный параллельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом
- Толкатель всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной безопасности
- Откидной угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Увеличение безопасности и срока эксплуатации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удлинение стола для длинных деталей, откидное
- Высокомоментный трехфазный электродвигатель

Технические данные

Характеристики

Размеры	1830 x 750 x 1020 mm
Размер стола	1030 x 660 mm
Макс. ширина реза с параллельным упором	300 mm
Макс. ширина реза с дополнительным столом	1300 mm
Макс. толщина материала с угловым упором	260 mm
Высота реза	141 mm
Число оборотов при номинальной нагрузке	2735 /min
Скорость реза	66 m/s
Пильное полотно	450 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	5500 (S6 40%) W
Отдаваемая мощность	3200 (S1 100%) kW
Вес	90 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	109 dB(A)
Погрешность измерения K	3.8 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (32 зуба)
 Параллельный упор
 Угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
 Удлинение стола
 Крановый крюк
 Переключатель фаз
 Толкатель

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>