

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

KGT 300 (0103300000) Торцовочная и настольная циркулярная пила Картон

№ для заказа 0103300000

EAN (Европейский номер товара) 4003665415017



Альтернативное изображение



- Торцовочно-усорезная пила с дополнительной функцией настольной циркулярной пилы для продольных распилов
- Быстрое переоснащение из режима торцовочной пилы в настольный режим
- Компактная, легкая, идеальная для мобильного использования
- Двойные резы "в ус" до 45° благодаря наклоняемой пыльной головке
- Наклоняемая в обе стороны пыльная головка для большей эффективности
- Стол на трех опорах с точной регулировкой высоты при помощи направляющей с зубчатым венцом
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания

Технические данные

Характеристики

Размеры	575 x 760 x 730 mm
Размер стола	473 x 345 mm
Высота реза - в настольном режиме	0 - 55 mm
Ширина реза в режиме торцевания 90/45°	170 / 112 mm
Глубина реза в режиме торцевания 90/45°	100 / 66 mm
Размер пропила 90°/90°	170 x 100 mm
Размер пропила 45°/45°	67 x 62 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	50 / 60 °
Наклон пильного диска влево/вправо	48 / 45 °
Номинальная потребляемая мощность	1.8 kW
Число оборотов холостого хода	3400 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	1672 /min
Макс. скорость резания	56 m/s
Пильное полотно	315 x 30 mm
Вес	21 kg
Длина кабеля	1.8 m

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (48 зубьев)

Параллельный упор

Инструмент для смены пильного диска

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

T

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93