По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

KS 254 Plus (0102540100) Торцовочная пила

Картон

№ для заказа 0102540100
EAN (Европейский номер товара) 4003665505572

Альтернативное изображение

- Прямое закрепление головки пилы обеспечивает высокую точность
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Пильная головка наклоняется в обе стороны для большей эффективности, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Интегрированные раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

Размеры	723 x 684 x 580 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	145 / 100 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	90 / 40 mm
Размер пропила 90°/90°	145 x 60 mm
Размер пропила 45°/45°	100 x 30 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 58 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 47 °
Пильное полотно	254 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	1800 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 W
Число оборотов холостого хода	4700 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	3380 /min
Скорость реза	63 m/s
Вес	18 kg
Длина кабеля	2 m

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (48 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Переходник устройства пылеудаления 0910059955

KGS 254 I Plus (0102540200) Торцовочная пила

Картон; Индукционный двигатель

№ для заказа 0102540200
EAN (Европейский номер товара) 4003665505619

Альтернативное изображение

- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Функция протяжки для широких заготовок
- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий обслуживания
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Оптимальный отвод опилок через вторую точку непосредственно у места распила
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Интегрированные раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное

Технические данные

Характеристики

Размеры	930 x 690 x 590 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 214 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	90 / 54 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 90 mm
Размер пропила 45°/45°	214 x 54 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 60 °
Наклон пильного диска влево/вправо	46 / 22.5 °
Пильное полотно	254 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	1800 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 W
Число оборотов холостого хода	4650 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4650 /min
Скорость реза	62 m/s
Вес	32.5 kg
Длина кабеля	2.2 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	95 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Зажим для материала

Переходник 630316000

KGS 254 Plus (0102540300) Торцовочная пила

Картон; С тяговой функцией

№ для заказа 0102540300
EAN (Европейский номер товара) 4003665505640

Альтернативное изображение

- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- Функция протяжки для широких заготовок
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Оптимальный отвод опилок через вторую точку непосредственно у места распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствам материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Интегрированные раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное

Технические данные

Характеристики

Размеры	930 x 690 x 590 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 214 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	90 / 54 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 90 mm
Размер пропила 45°/45°	214 x 54 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 60 °
Наклон пильного диска влево/вправо	46 / 46 °
Пильное полотно	254 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	2000 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	2000 W
Число оборотов холостого хода	3900 - 5150 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	5150 /min
Скорость реза	44 - 68 m/s
Вес	24 kg
Длина кабеля	2 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 dB(A)
Погрешность измерения K	2.6 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Зажим для материала

Переходник 630316000

KGS 315 Plus (0103150000) Торцовочная пила

Картон; С тяговой функцией

№ для заказа 0103150000
EAN (Европейский номер товара) 4003665505671

Альтернативное изображение

- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Очень высокая производительность распила благодаря чрезвычайно мощному универсальному двигателю и большому пильному диску
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- Функция протяжки для широких заготовок
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Оптимальный отвод опилок через вторую точку непосредственно у места распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствам материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Интегрированные раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное

Технические данные

Характеристики

Размеры	950 x 765 x 660 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	320 / 223 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	120 / 76 mm
Размер пропила 90°/90°	320 x 120 mm
Размер пропила 45°/45°	223 x 76 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 60 °
Наклон пильного диска влево/вправо	46 / 46 °
Пильное полотно	315 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	2200 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	2200 W
Число оборотов холостого хода	3100 - 4100 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4100 /min
Скорость реза	51 - 68 m/s
Вес	26 kg
Длина кабеля	2.1 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 dB(A)
Погрешность измерения K	2.6 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (84 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Зажим для материала

Переходник 630316000

KGS 254 M (602540000) Торцовочная пила

Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 602540000
EAN (Европейский номер товара) 4007430247360

Альтернативное изображение

- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

Размеры	790 x 515 x 515 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	92 / 47 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 92 mm
Размер пропила 45°/45°	205 x 47 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	254 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1450 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 W
Число оборотов холостого хода	4500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	3150 /min
Скорость реза	60 m/s
Вес	16.3 kg
Длина кабеля	2 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	99 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	106 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (48 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля

Мешок для сбора опилок

KGSV 72 Xact (611216000) Торцовочная пила

Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 611216000
EAN (Европейский номер товара) 4007430296436

Альтернативное изображение

- Компактная форма и функция протяжки позволяют обрабатывать заготовки шириной до 305 мм, не требуя свободного пространства позади пилы
- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Двухлинейный лазер для точной разметки линии распила слева и справа от пильного полотна
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- Компактный «легковес» с эргономическими ручками для переноски, идеален для мобильного использования
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

Размеры	660 x 540 x 415 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 215 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	72 / 42 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 72 mm
Размер пропила 45°/45°	215 x 42 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	50 / 50 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 47 °
Пильное полотно	216 mm
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1500 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 W
Число оборотов холостого хода	2200 - 6300 /min
Скорость реза	25 - 70 m/s
Вес	16.1 kg
Длина кабеля	3 m

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля

KGSV 72 Xact SYM (612216000) Торцовочная пила

Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 612216000
EAN (Европейский номер товара) 4007430296467

Альтернативное изображение

- Уникальная, заявленная на патент комбинация из торцовочной пилы с функцией протяжки и прецизионной реечной пилы с системой симметрично регулируемых упоров
- Быстрый и точный распил под углом не требует расчетов и измерений благодаря простому переносу углов с малки на систему упоров
- Компактная форма и функция протяжки позволяют обрабатывать заготовки шириной до 305 мм, не требуя свободного пространства позади пилы
- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Двухлинейный лазер для точной разметки линии распила слева и справа от пильного полотна
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- С пильным диском «multi cut» (плоские/трапециевидные зубья) для высокого качества резки и длительного срока эксплуатации, например, для ламината и алюминиевых профилей
- Компактный «легковес» с эргономическими ручками для переноски, идеален для мобильного использования
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

Размеры	660 x 540 x 415 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 72 mm
Размер пропила 45°/45°	215 x 42 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	50 / 50 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 47 °
Пильное полотно	216 mm
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1500 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 W
Число оборотов холостого хода	2200 - 6300 /min
Скорость реза	25 - 70 m/s
Вес	18.3 kg
Длина кабеля	3 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Малка-угломер

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля

KS 18 LTX 216 (619000650) Аккумуляторная торцовочная пила

2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 B; Картон

№ для заказа 619000650
EAN (Европейский номер товара) 4007430272683

Альтернативное изображение

- Мощная аккумуляторная торцовочная пила для монтажных работ с высокой производительностью
- До 200 резов по мягкой древесине 60 x 60 мм без подзарядки (5,2 A*ч)
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Эффективная встроенная система удаления опилок с помощью улавливающей воронки и мешка для опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер-указатель линии реза и светодиодное рабочее освещение с автоматическим отключением для экономии энергии
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. ширина реза 90°/45°	120 / 80 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	60 / 45 mm
Размер пропила 90°/90°	120 x 60 mm
Размер пропила 45°/45°	80 x 45 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 mm
Число оборотов холостого хода	4200 /min
Макс. скорость резания	48 m/s
Вес (с аккумуляторным блоком)	9.6 kg

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Мешок для сбора опилок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 B «AIR COOLED»

KS 18 LTX 216 (619000850) Аккумуляторная торцовочная пила

18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 619000850
EAN (Европейский номер товара) 4007430256621

Альтернативное изображение

- Мощная аккумуляторная торцовочная пила для монтажных работ с высокой производительностью
- До 200 резов по мягкой древесине 60 x 60 мм без подзарядки (5,2 A*ч)
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Эффективная встроенная система удаления опилок с помощью улавливающей воронки и мешка для опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер-указатель линии реза и светодиодное рабочее освещение с автоматическим отключением для экономии энергии
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. ширина реза 90°/45°	120 / 80 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	60 / 45 mm
Размер пропила 90°/90°	120 x 60 mm
Размер пропила 45°/45°	80 x 45 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 mm
Число оборотов холостого хода	4200 /min
Макс. скорость резания	48 m/s
Вес (с аккумуляторным блоком)	9.6 kg

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Мешок для сбора опилок

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

KGS 18 LTX 216 (619001650) Аккумуляторная торцовочная пила

2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 B; Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 619001650
EAN (Европейский номер товара) 4007430272690

Альтернативное изображение

- Мощная аккумуляторная торцовочная пила для монтажных работ с высокой производительностью
- До 400 резов по ламинату 195 x 8 мм без подзарядки (5,2 A*ч)
- До 200 резов по мягкой древесине 60 x 60 мм без подзарядки (5,2 A*ч)
- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Эффективная встроенная система удаления опилок с помощью улавливающей воронки и мешка для опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер-указатель линии реза и светодиодное рабочее освещение с автоматическим отключением для экономии энергии
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	65 / 36 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 65 mm
Размер пропила 45°/45°	205 x 36 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 mm
Число оборотов холостого хода	4200 /min
Макс. скорость резания	48 m/s
Вес (с аккумуляторным блоком)	13.6 kg

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Мешок для сбора опилок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 B «AIR COOLED»

KGS 18 LTX 216 (619001850) Аккумуляторная торцовочная пила

18V литиево-ионный; Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 619001850
EAN (Европейский номер товара) 4007430256638

Альтернативное изображение

- Мощная аккумуляторная торцовочная пила для монтажных работ с высокой производительностью
- До 400 резов по ламинату 195 x 8 мм без подзарядки (5,2 A*ч)
- До 200 резов по мягкой древесине 60 x 60 мм без подзарядки (5,2 A*ч)
- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Эффективная встроенная система удаления опилок с помощью улавливающей воронки и мешка для опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер-указатель линии реза и светодиодное рабочее освещение с автоматическим отключением для экономии энергии
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	65 / 36 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 65 mm
Размер пропила 45°/45°	205 x 36 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 mm
Число оборотов холостого хода	4200 /min
Макс. скорость резания	48 m/s
Вес (с аккумуляторным блоком)	13.6 kg

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Мешок для сбора опилок

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

KS 216 M Lasercut (619216000) Торцовочная пила

Картон

№ для заказа 619216000
EAN (Европейский номер товара) 4007430256539

Альтернативное изображение

- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

Размеры	475 x 465 x 285 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	120 / 80 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	60 / 45 mm
Размер пропила 90°/90°	120 x 60 mm
Размер пропила 45°/45°	80 x 45 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1100 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1350 W
Число оборотов холостого хода	5000 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	3450 /min
Скорость реза	57 m/s
Вес	9.4 kg
Длина кабеля	2 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	100 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Мешок для сбора опилок

KGS 216 M (619260000) Торцовочная пила

Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 619260000
EAN (Европейский номер товара) 4007430256560

Альтернативное изображение

- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

Размеры	760 x 475 x 340 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	65 / 36 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 65 mm
Размер пропила 45°/45°	205 x 36 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1200 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1500 W
Число оборотов холостого хода	5000 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	3750 /min
Скорость реза	57 m/s
Вес	13.5 kg
Длина кабеля	2 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	97 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля

Мешок для сбора опилок

KGSV 216 M (619261000) Торцовочная пила

Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 619261000
EAN (Европейский номер товара) 4007430256607

Альтернативное изображение

- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- С пильным диском «multi cut» (плоские/трапециевидные зубья) для высокого качества резки и длительного срока эксплуатации, например, для ламината и алюминиевых профилей
- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствам материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

Размеры	760 x 475 x 340 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	65 / 36 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 65 mm
Размер пропила 45°/45°	205 x 36 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1350 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1700 W
Число оборотов холостого хода	2500 - 5500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	5500 /min
Скорость реза	92 - 62 m/s
Вес	13.5 kg
Длина кабеля	2 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	97 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля

Мешок для сбора опилок

KGS 305 M (619305000) Торцовочная пила

Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 619305000
EAN (Европейский номер товара) 4007430256515

Альтернативное изображение

- Очень высокая производительность распила благодаря чрезвычайно мощному универсальному двигателю и большому пильному диску
- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Функция ограничения пускового тока предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

Размеры	850 x 515 x 615 mm
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глубина реза 90°/45°	105 / 67 mm
Размер пропила 90°/90°	305 x 105 mm
Размер пропила 45°/45°	205 x 67 mm
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	305 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1600 W
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	2000 W
Число оборотов холостого хода	3700 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	2600 /min
Скорость реза	60 m/s
Вес	19.6 kg
Длина кабеля	2 m

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	97 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (56 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Торцовочный упор

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля

Мешок для сбора опилок

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru