

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
T (3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

## WX 17-180 (600179000) Угловая шлифмашина

### Картон

№ для заказа 600179000

EAN (Европейский номер товара) 4007430210036



Альтернативное изображение



- Максимальная мощность для своего класса
- Удобная в использовании угловая шлифовальная машина для работы без усталости
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибрации и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Функция ограничения пускового тока предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	180 mm
Номинальная потребляемая мощность	1700 W
Отдаваемая мощность	980 W
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	5700 /min
Крутящий момент	6 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	3.9 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	92 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	103 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## W 2200-230 (600335000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 600335000

EAN (Европейский номер товара) 4007430241 238



Альтернативное изображение

- Надежный двигатель
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2200 W
Отдаваемая мощность	1500 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

#### Вибрация

Шлифование поверхностей	7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	3 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка  
Ключи под два отверстия

**W 2400-230 (600378000) Угловая шлифмашина****Картон**

№ для заказа 600378000

EAN (Европейский номер товара) 4007430275950

- Надежный двигатель
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	6.2 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	8.1 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка  
Ключи под два отверстия

## WX 2400-230 (600379000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 600379000

EAN (Европейский номер товара) 4007430275967



Альтернативное изображение



- Надежный двигатель
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	6.2 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	8.1 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка  
Ключи под два отверстия

## WX 2200-230 (600397000) Угловая шлифмашина

### Картон

№ для заказа 600397000

EAN (Европейский номер товара) 4007430241 207



Альтернативное изображение



- Надежный двигатель
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2200 W
Отдаваемая мощность	1500 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	3 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка  
Ключи под два отверстия

## W 2000 (606420000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606420000

EAN (Европейский номер товара) 4007430199850



Альтернативное изображение

- Надежный двигатель
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2000 W
Отдаваемая мощность	1350 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4500 /min
Крутящий момент	13 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

#### Вибрация

Шлифование поверхностей	7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	3 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка  
Ключи под два отверстия

## WX 2000 (606421000) Угловая шлифмашина

### Картон

№ для заказа 606421000

EAN (Европейский номер товара) 4007430199928



Альтернативное изображение



- Надежный двигатель
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2000 W
Отдаваемая мощность	1350 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4500 /min
Крутящий момент	13 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	3 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка  
Ключи под два отверстия

## W 22-180 MVT (606461000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606461000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268365



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	180 mm
Номинальная потребляемая мощность	2200 W
Отдаваемая мощность	1500 W
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	5800 /min
Крутящий момент	11 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.7 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## W 22-230 MVT (606462000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606462000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268419



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2200 W
Отдаваемая мощность	1500 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Крутящий момент	14 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## WE 22-180 MVT (606463000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606463000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268402



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	180 mm
Номинальная потребляемая мощность	2200 W
Отдаваемая мощность	1500 W
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	5800 /min
Крутящий момент	11 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.7 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## WE 22-230 MVT (606464000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606464000

EAN (Европейский номер товара) 4007430265340



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2200 W
Отдаваемая мощность	1500 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Крутящий момент	14 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## WE 22-230 MVT Quick (606465000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606465000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268488



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2200 W
Отдаваемая мощность	1500 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Крутящий момент	14 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Быстрозажимная гайка  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

## W 24-180 MVT (606466000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606466000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268051



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	180 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	5800 /min
Крутящий момент	14 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.7 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## W 24-230 MVT (606467000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606467000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268143



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Крутящий момент	17 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## WE 24-180 MVT (606468000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606468000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268105



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	180 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	5800 /min
Крутящий момент	14 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.7 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## WE 24-180 MVT (606468190) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606468190

EAN (Европейский номер товара) 4007430268112



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	180 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	5800 /min
Крутящий момент	14 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.7 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## WE 24-230 MVT (606469000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606469000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268204



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Крутящий момент	17 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## WE 24-230 MVT Quick (606470000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606470000

EAN (Европейский номер товара) 4007430265302



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Крутящий момент	17 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.8 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Быстрозажимная гайка  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

## WEA 24-230 MVT Quick (606472000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606472000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268259



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Самая лучшая антивибрационная система: встроенный автобалансир для сокращения вибрации на руках и ладонях до 50%, более длительного срока службы машины и практически удвоенного срока службы шлифовальных кругов
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2400 W
Отдаваемая мощность	1600 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /min
Крутящий момент	17 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.9 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	2.7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Быстрозажимная гайка  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

## W 26-180 MVT (606473000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606473000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268273



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	180 mm
Номинальная потребляемая мощность	2600 W
Отдаваемая мощность	1800 W
Число оборотов холостого хода	8500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	6000 /min
Крутящий момент	17 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	6.2 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## W 26-230 MVT (606474000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606474000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268297



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2600 W
Отдаваемая мощность	1800 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4800 /min
Крутящий момент	18 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	6.3 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия

## WE 26-230 MVT Quick (606475000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606475000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268334



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2600 W
Отдаваемая мощность	1800 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4800 /min
Крутящий момент	18 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	6.3 kg
Длина кабеля	4 m

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	4.8 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Быстрозажимная гайка  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

## WEA 26-230 MVT Quick (606476000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 606476000

EAN (Европейский номер товара) 4007430267863



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Самая лучшая антивибрационная система: встроенный автобаланси́р для сокращения вибрации на руках и ладонях до 50%, более длительного срока службы машины и практически удвоенного срока службы шлифовальных кругов
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

## Технические данные

### Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2600 W
Отдаваемая мощность	1800 W
Число оборотов холостого хода	6600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4800 /min
Крутящий момент	18 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	6.4 kg
Длина кабеля	4 m

### Вибрация

Шлифование поверхностей	2.7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	94 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 dB(A)

## Объем поставки

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Быстрозажимная гайка  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

:

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
T (3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>