По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

WF 18 LTX 125 Quick (601306500) Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с плоским редуктором

2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 B; Пластиковый кофр

№ для заказа 601306500
EAN (Европейский номер товара) 4007430240279

Альтернативное изображение

- Очень плоская головка редуктора позволяет работать в острых углах до 43°
- Компактная конструкция для быстрого удаления сварочного шлака, ржавчины или лака в узких местах, например, в рамочных конструкциях
- Работа почти без утомляемости, в том числе на сварных швах в сложных местах, за счет тонкой области захвата
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Число оборотов холостого хода	8000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.4 kg

Вибрация

Шлифование поверхностей	4.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	94 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

Пылевой фильтр

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 B «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

WF 18 LTX 125 Quick (601306660) Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с плоским редуктором

2x18V/5.5Ah LiHD; Зарядное устройство ASC 30-36 B; Пластиковый кофр

№ для заказа 601306660
EAN (Европейский номер товара) 4007430289131

Альтернативное изображение

- Очень плоская головка редуктора позволяет работать в острых углах до 43°
- Компактная конструкция для быстрого удаления сварочного шлака, ржавчины или лака в узких местах, например, в рамочных конструкциях
- Работа почти без утомляемости, в том числе на сварных швах в сложных местах, за счет тонкой области захвата
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность и долгую работу при минимальном нагреве
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Емкость аккумуляторного блока	5.5 Ah
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Число оборотов холостого хода	8000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.5 kg

Вибрация

Шлифование поверхностей	4.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	94 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

Пылевой фильтр

2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 5,5 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 B «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

WF 18 LTX 125 Quick (601306890) Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с плоским редуктором

18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 601306890
EAN (Европейский номер товара) 4007430240705

Альтернативное изображение

- Очень плоская головка редуктора позволяет работать в острых углах до 43°
- Компактная конструкция для быстрого удаления сварочного шлака, ржавчины или лака в узких местах, например, в рамочных конструкциях
- Работа почти без утомляемости, в том числе на сварных швах в сложных местах, за счет тонкой области захвата
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Число оборотов холостого хода	8000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.4 kg

Вибрация

Шлифование поверхностей	4.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	94 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

Пылевой фильтр

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

WEF 9-125 Quick (613060000) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором

Картон

№ для заказа 613060000
EAN (Европейский номер товара) 4007430230478

Альтернативное изображение

- Удобная в обращении угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора для выполнения работ в острых углах до 43°
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Полноволновая электроника Constamatic (C): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	910 W
Отдаваемая мощность	430 W
Число оборотов холостого хода	10000 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	8200 /min
Крутящий момент	2 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.1 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	5.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

WEPF 9-125 Quick (613069000) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором

Картон

№ для заказа 613069000
EAN (Европейский номер товара) 4007430240743

Альтернативное изображение

- Удобная в обращении угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора для выполнения работ в острых углах до 43°
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Полноволновая электроника Constamatic (C): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Клавиша выключателя без фиксации: безопасная работа благодаря эргономичному расположению переключателя с нескользящей поверхностью
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	910 W
Отдаваемая мощность	430 W
Число оборотов холостого хода	10000 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	8200 /min
Крутящий момент	2 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.1 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором

Картон

№ для заказа 613080000
EAN (Европейский номер товара) 4007430275677

Альтернативное изображение

- Удобная в обращении угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора и регулированием числа оборотов для идеальной обработки нержавеющей стали, например, штакетников
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом на 50% выше и с перегрузочной способностью на 20% выше для более быстрого снятия материала и длительного срока службы
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может переставляться с шагом 90°, для управления левшой или для резания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	1000 W
Отдаваемая мощность	590 W
Число оборотов холостого хода	2000 - 7600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	6300 /min
Крутящий момент	3.5 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.3 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	4.4 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

WEVF 10-125 Quick Inox Set (613080500) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором

Ящик из листовой стали для переноски

№ для заказа 613080500
EAN (Европейский номер товара) 4007430285133

Альтернативное изображение

- Удобная в обращении угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора и регулированием числа оборотов для идеальной обработки нержавеющей стали, например, штакетников
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом на 50% выше и с перегрузочной способностью на 20% выше для более быстрого снятия материала и длительного срока службы
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может переставляться с шагом 90°, для управления левшой или для резания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	1000 W
Отдаваемая мощность	590 W
Число оборотов холостого хода	2000 - 7600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	6300 /min
Крутящий момент	3.5 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.3 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	4.4 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Ящик из листовой стали для переноски

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

5 ламельных шлифовальных кругов Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

2 комбинированных ламельных шлифовальных круга (125 мм; средн.)

2 компактных войлочных шлифовальных круга «Unitized» (125 мм, грубое зерно)

2 компактных войлочных шлифовальных круга «Unitized» (125 мм, среднее зерно)

1 профилирующий напильник, вкл. 2 полосы шлифовальной бумаги

WEF 15-125 Quick (613082000) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором

Картон

№ для заказа 613082000
EAN (Европейский номер товара) 4007430275707

Альтернативное изображение

- Тяговитая угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора для быстрого выполнения работ под острым углом до 43°
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом на 50% выше и с перегрузочной способностью на 20% выше для более быстрого снятия материала и длительного срока службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибрации и защиты здоровья
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может переставляться с шагом 90°, для управления левшой или для резания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	1550 W
Отдаваемая мощность	940 W
Число оборотов холостого хода	11000 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	11000 /min
Крутящий момент	3.5 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.7 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	6 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	3.6 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

1 обдирочный круг Flexiamant Super FKS 60 (125x4 мм; P60)

WEF 15-150 Quick (613083000) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором

Картон

№ для заказа 613083000
EAN (Европейский номер товара) 4007430275714

Альтернативное изображение

- Тяговитая угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора для быстрого выполнения работ под особо острым углом до 39°
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Максимальная глубина реза благодаря диаметру круга 150 мм
- Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом на 50% выше и с перегрузочной способностью на 20% выше для более быстрого снятия материала и длительного срока службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибрации и защиты здоровья
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может переставляться с шагом 90°, для управления левшой или для резания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	39 °
Диаметр шлифовальных кругов	150 mm
Номинальная потребляемая мощность	1550 W
Отдаваемая мощность	940 W
Число оборотов холостого хода	9600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	9600 /min
Крутящий момент	3.9 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.7 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	6.8 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	3.4 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (150 мм; P60)

1 обдирочный круг Flexiamant Super FKS 60 (150x4 мм; P60)

WEPBF 15-150 Quick (613085000) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором

Картон

№ для заказа 613085000
EAN (Европейский номер товара) 4007430275738

Альтернативное изображение

- Тяговитая угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора для быстрого выполнения работ под особо острым углом до 39°, обеспечивающая высочайшую степень защиты пользователя
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Максимальная глубина реза благодаря диаметру круга 150 мм
- Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом на 50% выше и с перегрузочной способностью на 20% выше для более быстрого снятия материала и длительного срока службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибрации и защиты здоровья
- Клавиша выключателя без фиксации: безопасная работа благодаря эргономичному расположению переключателя с нескользящей поверхностью
- Самая быстрая тормозная система для максимальной защиты пользователя: запатентованный механический дисковый тормоз останавливает круг после выключения в течение 2 секунд даже при отключении электропитания
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может переставляться с шагом 90°, для управления левшой или для резания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Крепление с помощью карабина для безопасной транспортировки

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	39 °
Диаметр шлифовальных кругов	150 mm
Номинальная потребляемая мощность	1550 W
Отдаваемая мощность	940 W
Число оборотов холостого хода	9600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	9600 /min
Крутящий момент	3.9 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.9 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	6.8 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²
Шлифование диском из абразивной шкурки	3.4 m/s²
Погрешность измерения K	1.5 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	100 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (150 мм; P60)

1 обдирочный круг Flexiamant Super FKS 60 (150x4 мм; P60)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru