

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
T (3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

## AS 20 L (602012000) Универсальные пылесосы

### Картон

№ для заказа 602012000

EAN (Европейский номер товара) 4007430237118



Альтернативное изображение

- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу и компактной конструкции
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения

### Технические данные

#### Характеристики

Производительность по воздуху, макс.	3600 l/min
Разрежение	200 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	3600 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1200 W
Объем резервуара	20 l
Диаметр всасывающего шланга	35 mm
Длина шланга	1.75 m
Вес	5 kg
Длина кабеля	5 m

### Объем поставки

Всасывающий шланг (Ø 35 мм / 1,75 м)

Промежуточная деталь рукоятки

2 всасывающие трубы

Складчатый фильтр из целлюлозы

Насадка для швов

Насадка для пола (ширина 260 мм)

## ASA 32 L (602013000) Универсальные пылесосы

### Картон

№ для заказа 602013000

EAN (Европейский номер товара) 4007430237125



Альтернативное изображение

- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу и компактной конструкции
- Для обеспечения вытяжки от электроинструментов и очистки стройплощадки, мастерской и т.д.
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения
- Розетка для электроинструмента с целью обеспечения автоматического включения/отключения пылесоса

### Технические данные

#### Характеристики

Производительность по воздуху, макс.	3600 l/min
Разрежение	200 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	3600 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1200 W
Объем резервуара	32 l
Диаметр всасывающего шланга	35 mm
Длина шланга	3.2 m
Вес	7 kg
Длина кабеля	5 m

## Объем поставки

Всасывающий шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)

Промежуточная деталь рукоятки

2 всасывающие трубы

Складчатый фильтр из целлюлозы

Насадка для швов

Держатель трубы

Насадка для пола (ширина 260 мм)

Всасывающая насадка (ширина 120 мм)

## ASA 25 L PC (602014000) Универсальные пылесосы Картон; с ручной очисткой фильтра

№ для заказа 602014000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246677



Альтернативное изображение



- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу и компактной конструкции
- Для обеспечения вытяжки от электроинструментов и очистки стройплощадки, мастерской и т.д.
- PressClean: ручная очистка фильтра интенсивным потоком воздуха, активируется выключателем на пылесосе в перерывах в работе.
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- С интегрированной возможностью выдувания для продувки, просушки и отведения отработавшего воздуха
- Крепление для кабеля и шланга упрощает процесс транспортировки
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения

**Технические данные****Характеристики**

Производительность по воздуху, макс.	3600 l/min
Разрежение	210 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	3000 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1250 W
Объем резервуара	25 l
Диаметр всасывающего шланга	32 mm
Длина шланга	3.5 m
Вес	8.3 kg
Длина кабеля	7.5 m

**Объем поставки**

Всасывающий шланг (Ø 32 мм / 3,5 м)  
Щеточное сопло  
Держатель для кабеля / шланга  
Промежуточная деталь рукоятки  
2 всасывающих трубки из алюминия  
Складчатый фильтр из полиэфира  
Полиэтиленовый фильтровальный мешок  
Войлочный фильтровальный мешок  
Насадка для швов  
Насадка для пола (ширина 300 мм)  
Всасывающая насадка (ширина 120 мм)

## ASA 30 L PC Inox (602015000) Универсальные пылесосы Картон; с ручной очисткой фильтра

№ для заказа 602015000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246721



Альтернативное изображение



- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу и компактной конструкции
- Для обеспечения вытяжки от электроинструментов и очистки стройплощадки, мастерской и т.д.
- PressClean: ручная очистка фильтра интенсивным потоком воздуха, активируется выключателем на пылесосе в перерывах в работе.
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- С интегрированной возможностью выдувания для продувки, просушки и отведения отработавшего воздуха
- Бак из высококачественной нержавеющей стали
- Крепление для кабеля и шланга упрощает процесс транспортировки
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения

**Технические данные****Характеристики**

Производительность по воздуху, макс.	3600 l/min
Разрежение	210 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	3000 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1250 W
Объем резервуара	30 l
Диаметр всасывающего шланга	32 mm
Длина шланга	3.5 m
Вес	9.6 kg
Длина кабеля	7.5 m

**Объем поставки**

Всасывающий шланг (Ø 32 мм / 3,5 м)  
Щеточное сопло  
Держатель для кабеля / шланга  
Промежуточная деталь рукоятки  
2 всасывающих трубки (хромированных)  
Складчатый фильтр из полиэфира  
Полиэтиленовый фильтровальный мешок  
Войлочный фильтровальный мешок  
Насадка для швов  
Насадка для пола (ширина 300 мм)  
Всасывающая насадка (ширина 120 мм)

## ASR 25 L SC (602024000) Универсальные пылесосы

Картон; с функцией встряхивания электромагнитным полем

№ для заказа 602024000

EAN (Европейский номер товара) 4007430241054



Альтернативное изображение



- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу и компактной конструкции
- Для обеспечения вытяжки от электроинструментов и очистки стройплощадки, мастерской и т.д.
- SelfClean: полуавтоматическая очистка фильтра в перерывах для последующей работы
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения
- Система хранения и транспортировки: подсоединение MetaLoc и пылесоса к Metadepot (принадлежность)
- Два фильтрующих картриджа из полиэфира с большой поверхностью фильтров обеспечивают неизменно высокую мощность всасывания

**Технические данные****Характеристики**

Производительность по воздуху, макс.	3660 l/min
Разрежение	248 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	8600 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1400 W
Объем резервуара	25 l
Диаметр всасывающего шланга	35 mm
Длина шланга	3.2 m
Вес	11 kg
Длина кабеля	8 m

**Объем поставки**

- Всасывающий шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)
- Промежуточная деталь рукоятки
- 2 всасывающих трубки из пластика
- 2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс M)
- Войлочный фильтровальный мешок
- Насадка для швов
- Универсальная насадка

## ASR 50 L SC (602034000) Универсальные пылесосы

Картон; с функцией встряхивания электромагнитным полем

№ для заказа 602034000

EAN (Европейский номер товара) 4007430241092



Альтернативное изображение



- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Для обеспечения вытяжки от электроинструментов и очистки стройплощадки, мастерской и т.д.
- SelfClean: полуавтоматическая очистка фильтра в перерывах для последующей работы
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения
- Система хранения и транспортировки: подключение MetaLoc и пылесоса к Metadepot (принадлежность)

**Технические данные****Характеристики**

Производительность по воздуху, макс.	3660 l/min
Разрежение	248 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	8600 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1400 W
Объем резервуара	50 l
Диаметр всасывающего шланга	35 mm
Длина шланга	3.2 m
Вес	16 kg
Длина кабеля	8 m

**Объем поставки**

- Всасывающий шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)
- Промежуточная деталь рукоятки
- 2 всасывающих трубки из пластика
- 2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс M)
- Войлочный фильтровальный мешок
- Насадка для швов
- Универсальная насадка
- Рукоятка для перевозки

## ASR 50 M SC (602045000) Универсальные пылесосы

Картон; с функцией встряхивания электромагнитным полем

№ для заказа 602045000

EAN (Европейский номер товара) 4007430241115



Альтернативное изображение



- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Для обеспечения вытяжки от электроинструментов и очистки стройплощадки, мастерской и т.д.
- SelfClean: полуавтоматическая очистка фильтра в перерывах для последующей работы
- Высокая степень защиты пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса M
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Предупреждающий сигнал при падении объемного потока ниже минимального значения для обеспечения защиты пользователя
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения
- Система хранения и транспортировки: подключение MetaLoc и пылесоса к Metadepot (принадлежность)

**Технические данные****Характеристики**

Производительность по воздуху, макс.	3660 l/min
Разрежение	248 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	8600 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1400 W
Объем резервуара	50 l
Диаметр всасывающего шланга	35 mm
Длина шланга	4 m
Вес	16 kg
Длина кабеля	8 m

**Объем поставки**

Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм / 4 м)  
Промежуточная деталь рукоятки  
2 всасывающих трубки из пластика  
2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс M)  
Полиэтиленовый фильтровальный мешок  
Войлочный фильтровальный мешок  
Насадка для швов  
Универсальная насадка  
Рукоятка для перевозки

## ASR 35 L ACP (602057000) Универсальные пылесосы

Картон; с функцией встряхивания фильтра электромагнитным полем и измерением перепада давления

№ для заказа 602057000

EAN (Европейский номер товара) 4007430250094



Альтернативное изображение



- Для обеспечения пылеотсоса на электроинструменте при продолжительном режиме работы на стройплощадках и в мастерских
- В особой степени подходит для отсоса бетонной и каменной пыли
- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря системе автоматической очистки фильтра MPulse во время длительной эксплуатации.
- При падении мощности всасывания ниже оптимальной происходит встряхивание фильтра
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Регулятор для установки оптимальной мощности всасывания
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Устойчивость благодаря чрезвычайно большим колесам и поворотным роликам со стояночным тормозом
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения

**Технические данные****Характеристики**

Производительность по воздуху, макс.	3660 l/min
Разрежение	248 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	8600 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1400 W
Объем резервуара	35 l
Диаметр всасывающего шланга	35 mm
Длина шланга	3.5 m
Вес	16 kg
Длина кабеля	8 m

**Объем поставки**

- Всасывающий шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)
- Промежуточная деталь рукоятки
- 2 всасывающих трубки из пластика
- 2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс M)
- Полиэтиленовый фильтровальный мешок
- Насадка для швов
- Насадка для пола (370 мм шириной)

## ASR 35 M ACP (602058000) Универсальные пылесосы

Картон; с функцией встряхивания электромагнитным полем и автоматикой включения с измерением перепада давления

№ для заказа 602058000

EAN (Европейский номер товара) 4007430250124



Альтернативное изображение



- Для обеспечения пылеотсоса на электроинструменте при продолжительном режиме работы на стройплощадках и в мастерских
- В особой степени подходит для отсоса бетонной и каменной пыли
- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря системе автоматической очистки фильтра MPulse во время длительной эксплуатации.
- При падении мощности всасывания ниже оптимальной происходит встряхивание фильтра
- Высокая степень защиты пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса M
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Предупреждающий сигнал при падении объемного потока ниже минимального значения для обеспечения защиты пользователя
- Установка оптимальной мощности всасывания путем предварительного выбора диаметра шланга
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Устойчивость благодаря чрезвычайно большим колесам и поворотным роликам со стояночным тормозом
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения

## Технические данные

### Характеристики

Производительность по воздуху, макс.	3660 l/min
Разрежение	248 hPa (mbar)
Фильтрующая поверхность	8600 cm <sup>2</sup>
Макс. потребляемая мощность	1400 W
Объем резервуара	35 l
Диаметр всасывающего шланга	35 mm
Длина шланга	4 m
Вес	16 kg
Длина кабеля	8 m

### Объем поставки

- Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм / 4 м)
- Соединительная муфта Ø 41/48 мм
- Промежуточная деталь рукоятки
- 2 всасывающих трубки из пластика
- 2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс M)
- Полиэтиленовый фильтровальный мешок
- Насадка для швов
- Насадка для пола (ширина 300 мм)

:

T

(8182)63-90-72	(4012)72-03-81	(831)429-08-12	(4812)29-41-54
+7(7172)727-132	(4842)92-23-67	(3843)20-46-81	(862)225-72-31
(4722)40-23-64	(3842)65-04-62	(383)227-86-73	(8652)20-65-13
(4832)59-03-52	(8332)68-02-04	(4862)44-53-42	(4822)63-31-35
(423)249-28-31	(861)203-40-90	(3532)37-68-04	(3822)98-41-53
(844)278-03-48	(391)204-63-61	(8412)22-31-16	(4872)74-02-29
(8172)26-41-59	(4712)77-13-04	(342)205-81-47	(3452)66-21-18
(473)204-51-73	(4742)52-20-81	- - (863)308-18-15	(8422)24-23-59
(343)384-55-89	(3519)55-03-13	(4912)46-61-64	(347)229-48-12
(4932)77-34-06	(495)268-04-70	(846)206-03-16	(351)202-03-61
(3412)26-03-58	(8152)59-64-93	- (812)309-46-40	(8202)49-02-64
(843)206-01-48	(8552)20-53-41	(845)249-38-78	(4852)69-52-93