

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

PowerMaxx BS (600079500) Аккумуляторная дрель-винтоверт 1x10.8V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Сумка для инструментов

№ для заказа 600079500

EAN (Европейский номер товара) 4007430243270



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	3 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В / 2,0 А*ч)
Зарядное устройство LC 40
сумка для инструментов

PowerMaxx BS (600079890) Аккумуляторная дрель-винтоверт 10.8V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 600079890

EAN (Европейский номер товара) 4007430270863



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	3 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

- Быстрозажимный сверлильный патрон
- Крючок для ношения на ремне
- Вставка в кофр MetaLoc
- (без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

PowerMaxx BS Basic (600080500) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x10.8V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр

№ для заказа 600080500

EAN (Европейский номер товара) 4007430244239



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А*ч)
Зарядное устройство LC 40
Пластиковый кейс

PowerMaxx BS Basic (600080510) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x10.8V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр

№ для заказа 600080510

EAN (Европейский номер товара) 4007430254450



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/4,0 А*ч)
Зарядное устройство LC 40
Пластиковый кейс

PowerMaxx BS Basic Set (600080880) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x10.8V/ литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр; Мобильная мастерская

№ для заказа 600080880

EAN (Европейский номер товара) 4007430286031



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Мобильная мастерская: пластиковый кофр с различными принадлежностями для сверления, вворачивания и многого другого
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А*ч)
Зарядное устройство LC 40
Пластиковый кейс
Набор принадлежностей

PowerMaxx BS Quick Basic (600156500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x10.8V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр

№ для заказа 600156500

EAN (Европейский номер товара) 4007430244260



Альтернативное изображение



- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А*ч)
Зарядное устройство LC 40
Пластиковый кейс

PowerMaxx BS Quick Basic (600156890) Аккумуляторная дрель-винтоверт 10.8V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 600156890

EAN (Европейский номер товара) 4007430271761



Альтернативное изображение



- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон

Крючок для ношения на ремне

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

PowerMaxx BS Quick Pro (600157500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x10.8V/ литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр

№ для заказа 600157500

EAN (Европейский номер товара) 4007430244338



Альтернативное изображение



- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- С быстросменной угловой насадкой для сверления и завинчивания в труднодоступных местах
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
Угловой адаптер быстрой замены
Крючок для ношения на ремне
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В / 2,0 А*ч)
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В / 4,0 А*ч)
Зарядное устройство LC 40
Пластиковый кейс

PowerMaxx BS Quick Pro (600157700) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x10.8V/ литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; MetaLoc

№ для заказа 600157700

EAN (Европейский номер товара) 4007430244352



Альтернативное изображение



- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- С быстросменной угловой насадкой для сверления и завинчивания в труднодоступных местах
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
Угловой адаптер быстрой замены
Крючок для ношения на ремне
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В / 2,0 А*ч)
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В / 4,0 А*ч)
Зарядное устройство LC 40
Кофр MetaLoc
Вставка в кофр MetaLoc

PowerMaxx BS Quick Pro Set (600157880) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x10.8V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр; Мобильная мастерская

№ для заказа 600157880

EAN (Европейский номер товара) 4007430285799



Альтернативное изображение



- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Мобильная мастерская: пластиковый кофр с различными принадлежностями для сверления, вворачивания и многого другого
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- С быстросменной угловой насадкой для сверления и завинчивания в труднодоступных местах
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	64 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
Угловой адаптер быстрой замены
Крючок для ношения на ремне
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В / 2,0 А*ч)
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В / 4,0 А*ч)
Зарядное устройство LC 40
Пластиковый кейс
Набор принадлежностей

BS 14.4 LT (602100500) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x14.4V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602100500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213518



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	14.4 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	27 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	50 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	35 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1450 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.7 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В / 4,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 14.4 LT Compact (602100510) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x14.4V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602100510

EAN (Европейский номер товара) 4007430261502



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	14.4 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	27 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	50 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	35 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1450 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В / 2,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 14.4 LT Quick (602101500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x14.4V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602101500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213570



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	14.4 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	27 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	50 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	35 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1450 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
быстросменный держатель насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В / 4,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 18 LT (602102500) Аккумуляторная дрель-винтовёрт 2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602102500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213471



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 18 LT Compact (602102530) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602102530

EAN (Европейский номер товара) 4007430261519



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.6 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 18 LT Set (602102600) Аккумуляторная дрель-винтовёрт

2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр; Мобильная мастерская

№ для заказа 602102600

EAN (Европейский номер товара) 4007430285959



Альтернативное изображение

- Мобильная мастерская: пластиковый кофр с различными принадлежностями для сверления, вворачивания и многого другого
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/2,0 A*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс
Набор принадлежностей

BS 18 LT (602102650) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602102650

EAN (Европейский номер товара) 4007430236708



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 18 LT (602102670) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x18V/3.1Ah LiHD; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602102670

EAN (Европейский номер товара) 4007430286765



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность и долгую работу при минимальном нагреве
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	3.1 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.6 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока LiHD (18 В/3,1 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 18 LT (602102890) Аккумуляторная дрель-винтоверт 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602102890

EAN (Европейский номер товара) 4007430236630



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

BS 18 LT Quick (602104500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602104500

EAN (Европейский номер товара) 4007430229861



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.9 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
быстросменный держатель насадок
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 18 LT Quick (602104890) Аккумуляторная дрель-винтоверт **18V литиево-ионный; Картон**

№ для заказа 602104890

EAN (Европейский номер товара) 4007430236647



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.9 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
быстросменный держатель насадок
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

BS 18 Li (602116530) Аккумуляторная дрель-винтовёрт
2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602116530
EAN (Европейский номер товара) 4007430247230



Альтернативное изображение

- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.8 - 5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1650 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс

BS 18 LTX Impuls (602191500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602191500

EAN (Европейский номер товара) 4007430238818



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.3 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/4,0 A*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кейс

BS 18 LTX Impuls (602191650) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602191650

EAN (Европейский номер товара) 4007430238948



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.3 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кейс

BS 18 LTX Impuls (602191890) Аккумуляторная дрель-винтоверт 18V ; Картон

№ для заказа 602191890

EAN (Европейский номер товара) 4007430238917



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

BS 18 LTX Impuls Set (602191960) Аккумуляторная дрель-винтовёрт

3x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; MetaLoc; + 3 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч) + кофр MetaLoc

№ для заказа 602191960

EAN (Европейский номер товара) 4007430296597



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.3 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

3 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/4,0 A*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Кофр MetaLoc

BS 18 LTX Quick (602193500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602193500

EAN (Европейский номер товара) 4007430238924



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.3 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
быстросменный держатель насадок
Дополнительная рукоятка
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 18 LTX Quick (602193650) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602193650

EAN (Европейский номер товара) 4007430238931



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.3 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
 быстросменный держатель насадок
 Дополнительная рукоятка
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
 Пластиковый кейс

BS 18 LTX Quick (602193660) Аккумуляторная дрель-винтоверт **2x18V/5.5Ah LiHD; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр**

№ для заказа 602193660

EAN (Европейский номер товара) 4007430286734



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность и долгую работу при минимальном нагреве
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.5 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.5 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
быстросменный держатель насадок
Дополнительная рукоятка
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 5,5 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 18 LTX Quick (602193890) Аккумуляторная дрель-винтоверт 18V ; Картон

№ для заказа 602193890

EAN (Европейский номер товара) 4007430238955



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
быстросменный держатель насадок
Дополнительная рукоятка
Крючок для ношения на ремне
Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

BS 12 NiCd (602194500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x12V/1.7Ah NiCd; Зарядное устройство C 60; Пластиковый кофр

№ для заказа 602194500
EAN (Европейский номер товара) 4007430213365



Альтернативное изображение

- Изменяемое число оборотов, реверс и быстрый останов для универсального применения с деревом и металлом
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	NiCd
Напряжение аккумуляторного блока	12 V
Емкость аккумуляторного блока	1.7 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	35 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.8 - 5.2 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1500 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Погрешность измерения К 3 dB(A)

Объем поставки

2 аккумуляторных блока NiCd (12 В/1,7 А*ч)

Зарядное устройство С 60

Пластиковый кейс

BS 12 NiCd Set (602194600) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x12V/1.7Ah NiCd; Зарядное устройство C 60; Пластиковый кофр; + аккумуляторный фонарь ULA 12 NiCd

№ для заказа 602194600

EAN (Европейский номер товара) 4007430236692



Альтернативное изображение

- Изменяемое число оборотов, реверс и быстрый останов для универсального применения с деревом и металлом
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	NiCd
Напряжение аккумуляторного блока	12 V
Емкость аккумуляторного блока	1.7 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	35 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.8 - 5.2 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1500 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Погрешность измерения К 3 dB(A)

Объем поставки

2 аккумуляторных блока NiCd (12 В/1,7 А*ч)

Зарядное устройство С 60

Пластиковый кейс

Аккумуляторный фонарь ULA 12 NiCd

BS 12 NiCd Set (602194880) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x12V/1.7Ah NiCd; Зарядное устройство C 60; Пластиковый кофр; Мобильная мастерская

№ для заказа 602194880

EAN (Европейский номер товара) 4007430288165



Альтернативное изображение

- Мобильная мастерская: пластиковый кофр с различными принадлежностями для сверления, вворачивания и многого другого
- Изменяемое число оборотов, реверс и быстрый останов для универсального применения с деревом и металлом
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	NiCd
Напряжение аккумуляторного блока	12 V
Емкость аккумуляторного блока	1.7 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	15 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	35 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.8 - 5.2 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1500 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Погрешность измерения К 3 dB(A)

Объем поставки

2 аккумуляторных блока NiCd (12 В/1,7 А*ч)

Зарядное устройство С 60

Пластиковый кейс

Набор принадлежностей

BS 18 LTX-X3 Quick (602201500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602201500

EAN (Европейский номер товара) 4007430238962



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- С насадкой для увеличения крутящего момента Power X3 крутящий момент повышается втрое – для использования в сложных условиях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Насадка для увеличения крутящего момента PowerX3 с дополнительной длинной рукояткой
Быстросменный патрон
1 инструментальная насадка (TX 50)
быстросменный держатель насадок
Дополнительная рукоятка
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кейс

BS 14.4 (602206500) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x14.4V/1.3Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602206500

EAN (Европейский номер товара) 4007430274953



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	14.4 V
Емкость аккумуляторного блока	1.3 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	20 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	40 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.2 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	72 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	83 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В/1,3 А*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс

BS 14.4 (602206530) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x14.4V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602206530

EAN (Европейский номер товара) 4007430291547



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	14.4 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	20 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	40 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.2 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	72 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	83 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В / 2,0 А*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс

BS 14.4 (602206540) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x14.4V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602206540

EAN (Европейский номер товара) 4007430296573



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	14.4 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	20 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	40 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.2 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	72 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	83 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В / 2,0 А*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс

BS 14.4 Set (602206880) Аккумуляторная дрель-винтоверт

x14.4V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр; Мобильная мастерская

№ для заказа 602206880

EAN (Европейский номер товара) 4007430287953



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Мобильная мастерская: пластиковый кофр с различными принадлежностями для сверления, вворачивания и многого другого
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	14.4 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	20 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	40 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.2 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	72 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	83 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В / 2,0 А*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс
Набор принадлежностей

BS 18 (602207500) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x18V/1.3Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602207500

EAN (Европейский номер товара) 4007430274960



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	1.3 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	81 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/1,3 А*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс

BS 18 (602207510) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602207510

EAN (Европейский номер товара) 4007430293213



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	81 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс

BS 18 (602207530) Аккумуляторная дрель-винтоверт 2x18V/3.1Ah LiHD; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602207530

EAN (Европейский номер товара) 4007430296542



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность и долгую работу при минимальном нагреве
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	3.1 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	81 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон

Крючок для ношения на ремне

2 аккумуляторных блока LiHD (18 В/3,1 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кейс

BS 18 (602207840) Аккумуляторная дрель-винтоверт 18V литиево-ионный; MetaLoc

№ для заказа 602207840

EAN (Европейский номер товара) 4007430287151



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	81 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
Кофр MetaLoc
Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

BS 18 Set (602207880) Аккумуляторная дрель-винтоверт

2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр; Мобильная мастерская

№ для заказа 602207880

EAN (Европейский номер товара) 4007430285850



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Мобильная мастерская: пластиковый кофр с различными принадлежностями для сверления, вворачивания и многого другого
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	81 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс
Набор принадлежностей

BS 18 Quick (602217500) Аккумуляторная дрель-винтоверт
2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602217500

EAN (Европейский номер товара) 4007430274977



Альтернативное изображение



- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	81 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

- Быстросменный патрон
- Крючок для ношения на ремне
- 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/2,0 A*ч)
- Зарядное устройство SC 60 Plus
- Пластиковый кейс

BS 18 Quick Set (602217880) Аккумуляторная дрель-винтоверт

2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр; Мобильная мастерская

№ для заказа 602217880

EAN (Европейский номер товара) 4007430285782



Альтернативное изображение



- Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения
- Мобильная мастерская: пластиковый кофр с различными принадлежностями для сверления, вворачивания и многого другого
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	81 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
 Крючок для ношения на ремне
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/2,0 A*ч)
 Зарядное устройство SC 60 Plus
 Пластиковый кейс
 Набор принадлежностей

BS 18 LT BL Q (602334840) Аккумуляторная дрель-винтоверт **18V литиево-ионный; MetaLoc**

№ для заказа 602334840

EAN (Европейский номер товара) 4007430297778



Альтернативное изображение



- Бесщеточная дрель-шуруповерт компактной формы для универсального использования, включая выполнение сложных задач
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и высокой эффективности сверления и заворачивания
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

Вибрация

Сверление металла	3.2 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	76 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	87 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
быстросменный держатель насадок
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
Кофр MetaLoc
Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>