(8182)63-90-72 +7(7172)727-132 (4722)40-23-64 (4832)59-03-52 (423)249-28-31 (844)278-03-48 (8172)26-41-59 (473)204-51-73 (343)384-55-89 (4932)77-34-06 (3412)26-03-58 (843)206-01-48

(4012)72-03-81 (4842)92-23-67 (3842)65-04-62 (8332)68-02-04 (861)203-40-90 (391)204-63-61 (4712)77-13-04 (4742)52-20-81 (3519)55-03-13 (495)268-04-70 (8152)59-64-93 (831)429-08-12 (3843)20-46-81 (383)227-86-73 (4862)44-53-42 (3532)37-68-04 (8412)22-31-16 (342)205-81-47 - (863)308-18-15 (4912)46-61-64 (846)206-03-16 - (812)309-46-40 (845)249-38-78 (4812)29-41-54 (862)225-72-31 (8652)20-65-13 (4822)63-31-35 (3822)98-41-53 (4872)74-02-29 (3452)66-21-18 (8422)24-23-59 (347)229-48-12 (351)202-03-61 (8202)49-02-64 (4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

S 18 LTX 115 (600154850) Аккумуляторная щеточная машина 18V; Картон

№ для заказа 600154850 EAN (Европейский номер товара) 4007430206817



Альтернативное изображение



- Компактная аккумуляторная машина для шлифовки, сатинирования, крацевания и зеркальной полировки, например, высокосортной стали
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Блокировка шпинделя и зажимная гайка для быстрой замены валиков без использования инструмента
- Держатель дополнительной ручки с разными точками крепления; регулировка без инструмента
- Зажимная оправка с плавным ходом и геометрическим замыканием для равномерной шлифовки
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M



Технические данные	
Характеристики	
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Число оборотов холостого хода	3000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Диаметр шлифовального инструмента	100 - 200 mm
Ширина шлифовального инструмента	50 - 100 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.1 kg
Вибрация	
Сатинирование	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s²
Звуковая эмиссия	
Уровень звукового давления	79 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Дополнительная рукоятка

Пылевой фильтр

Односторонний гаечный ключ

Шестигранный ключ

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

(8182)63-90-72 +7(7172)727-132 (4722)40-23-64 (4832)59-03-52 (423)249-28-31 (844)278-03-48 (8172)26-41-59 (473)204-51-73 (343)384-55-89 (4932)77-34-06 (3412)26-03-58 (843)206-01-48 (4012)72-03-81 (4842)92-23-67 (3842)65-04-62 (8332)68-02-04 (861)203-40-90 (391)204-63-61 (4712)77-13-04 (4742)52-20-81 (3519)55-03-13 (495)268-04-70 (8152)59-64-93 (8552)20-53-41 (831)429-08-12 (3843)20-46-81 (383)227-86-73 (4862)44-53-42 (3532)37-68-04 (8412)22-31-16 (342)205-81-47 - (863)308-18-15 (4912)46-61-64 (846)206-03-16 - (812)309-46-40 (845)249-38-78

(4812)29-41-54 (862)225-72-31 (8652)20-65-13 (4822)63-31-35 (3822)98-41-53 (4872)74-02-29 (3452)66-21-18 (8422)24-23-59 (347)229-48-12 (351)202-03-61 (8202)49-02-64 (4852)69-52-93