

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

SE 18 LTX 2500 (620047500) Аккумуляторные шуруповерты для гипсокартона 2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 620047500

EAN (Европейский номер товара) 4007430262752



Альтернативное изображение

- Шуруповерт с высоким крутящим моментом для крепления плит из гипсокартона и гипсоволокна к деревянным и металлическим конструкциям
- Компактная и легкая конструкция позволяет держать инструмент одной рукой
- Точность вворачивания шурупов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты
- Полностью съемный упор глубины для работы с визуальным контролем
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Оснащается магазином SM 5-55 (№ для заказа 631618000) для быстрого и точного вворачивания шурупов сериями
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. мягкий крутящий момент	9 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 2500 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.4 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	86 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Ограничитель глубины

Магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм)

Насадка (бита) для шуруповерта Phillips, разм. 2/25 мм

Крючок для ношения на ремне

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

SE 18 LTX 2500 (620047890) Аккумуляторные шуруповерты для гипсокартона 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 620047890

EAN (Европейский номер товара) 4007430262776



Альтернативное изображение

- Шуруповерт с высоким крутящим моментом для крепления плит из гипсокартона и гипсоволокна к деревянным и металлическим конструкциям
- Компактная и легкая конструкция позволяет держать инструмент одной рукой
- Точность вворачивания шурупов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты
- Полностью съемный упор глубины для работы с визуальным контролем
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Оснащается магазином SM 5-55 (№ для заказа 631618000) для быстрого и точного вворачивания шурупов сериями
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. мягкий крутящий момент	9 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 2500 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.4 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	86 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Ограничитель глубины

Магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм)

Насадка (бита) для шуруповерта Phillips, разм. 2/25 мм

Крючок для ношения на ремне

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SE 18 LTX 4000 (620048500) Аккумуляторные шуруповерты для гипсокартона 2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 620048500

EAN (Европейский номер товара) 4007430262790



Альтернативное изображение

- Шуруповерт для крепления гипсокартонных плит к дереву и металлу; а также гипсоволокнистых плит к металлическим конструкциям
- Компактная и легкая конструкция позволяет держать инструмент одной рукой
- Точность вворачивания шурупов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты
- Полностью съемный упор глубины для работы с визуальным контролем
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Оснащается магазином SM 5-55 (№ для заказа 631618000) для быстрого и точного вворачивания шурупов сериями
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. мягкий крутящий момент	7 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 4000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	86 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Ограничитель глубины

Магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм)

Насадка (бита) для шуруповерта Phillips, разм. 2/25 мм

Крючок для ношения на ремне

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

SE 18 LTX 4000 + SM 5-55 (620048510) Аккумуляторные шуруповерты для гипсокартона

2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 620048510

EAN (Европейский номер товара) 4007430262806



Альтернативное изображение

- Шуруповерт для крепления гипсокартонных плит к дереву и металлу; а также гипсоволокнистых плит к металлическим конструкциям
- Компактная и легкая конструкция позволяет держать инструмент одной рукой
- Точность вворачивания шурупов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты
- Прочный магазин для быстрого и точного выполнения большого количества соединений; снимается без использования инструментов
- Можно использовать обычные ленты на 50 шурупов
- Магазин для работы с винтами длиной 25-55 мм, макс. Ø стержня от 5 мм и макс. Ø головки от 9,5 мм
- Полностью съемный упор глубины для работы с визуальным контролем
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. мягкий крутящий момент	7 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 4000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	86 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

- Магазин SM 5-55
- Ограничитель глубины
- Магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм)
- Насадка (бита) для шуруповерта Phillips, разм. 2/25 мм
- 2 насадки (бит) для винтоверта Phillips, р. 2/176,5 мм
- Крючок для ношения на ремне
- 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)
- Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
- Пластиковый кофр

SE 18 LTX 4000 (620048890) Аккумуляторные шуруповерты для гипсокартона 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 620048890

EAN (Европейский номер товара) 4007430262820



Альтернативное изображение

- Шуруповерт для крепления гипсокартонных плит к дереву и металлу; а также гипсоволокнистых плит к металлическим конструкциям
- Компактная и легкая конструкция позволяет держать инструмент одной рукой
- Точность вворачивания шурупов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты
- Полностью съемный упор глубины для работы с визуальным контролем
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Оснащается магазином SM 5-55 (№ для заказа 631618000) для быстрого и точного вворачивания шурупов сериями
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. мягкий крутящий момент	7 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 4000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	86 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Ограничитель глубины

Магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм)

Насадка (бита) для шуруповерта Phillips, разм. 2/25 мм

Крючок для ношения на ремне

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SE 18 LTX 6000 (620049500) Аккумуляторные шуруповерты для гипсокартона 2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 620049500

EAN (Европейский номер товара) 4007430262844



Альтернативное изображение

- Специализированный инструмент для работы с гипсокартоном: высокие обороты гарантируют быстрое выполнение работ
- Компактная и легкая конструкция позволяет держать инструмент одной рукой
- Точность вворачивания шурупов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты
- Полностью съемный упор глубины для работы с визуальным контролем
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Оснащается магазином SM 5-55 (№ для заказа 631618000) для быстрого и точного вворачивания шурупов сериями
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. мягкий крутящий момент	5 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 6000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	86 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Ограничитель глубины

Магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм)

Насадка (бита) для шуруповерта Phillips, разм. 2/25 мм

Крючок для ношения на ремне

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

SE 18 LTX 6000 + SM 5-55 (620049510) Аккумуляторные шуруповерты для гипсокартона

2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 620049510

EAN (Европейский номер товара) 4007430262851



Альтернативное изображение

- Специализированный инструмент для работы с гипсокартоном: высокие обороты гарантируют быстрое выполнение работ
- Компактная и легкая конструкция позволяет держать инструмент одной рукой
- Точность вворачивания шурупов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты
- Прочный магазин для быстрого и точного выполнения большого количества соединений; снимается без использования инструментов
- Можно использовать обычные ленты на 50 шурупов
- Магазин для работы с винтами длиной 25-55 мм, макс. Ø стержня от 5 мм и макс. Ø головки от 9,5 мм
- Полностью съемный упор глубины для работы с визуальным контролем
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. мягкий крутящий момент	5 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 6000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	86 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Магазин SM 5-55
 Ограничитель глубины
 Магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм)
 Насадка (бита) для шуруповерта Phillips, разм. 2/25 мм
 2 насадки (бит) для винтоверта Phillips, р. 2/176,5 мм
 Крючок для ношения на ремне
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
 Пластиковый кофр

SE 18 LTX 6000 (620049890) Аккумуляторные шуруповерты для гипсокартона 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 620049890

EAN (Европейский номер товара) 4007430262868



Альтернативное изображение

- Специализированный инструмент для работы с гипсокартоном: высокие обороты гарантируют быстрое выполнение работ
- Компактная и легкая конструкция позволяет держать инструмент одной рукой
- Точность вворачивания шурупов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты
- Полностью съемный упор глубины для работы с визуальным контролем
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Оснащается магазином SM 5-55 (№ для заказа 631618000) для быстрого и точного вворачивания шурупов сериями
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. мягкий крутящий момент	5 Nm
Число оборотов холостого хода	0 - 6000 /min
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.3 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	86 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Ограничитель глубины
Магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм)
Насадка (бита) для шуруповерта Phillips, разм. 2/25 мм
Крючок для ношения на ремне
Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>