

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

PowerMaxx SB Basic (600385500) Аккумуляторная ударная дрель 2x10.8V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр

№ для заказа 600385500

EAN (Европейский номер товара) 4007430296856



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель укороченной конструкции для универсального применения
- Функция ударного сверления для каменной кладки
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Ø сверления в каменной	10 mm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Макс. число ударов	21000 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.12 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
 Крючок для ношения на ремне
 2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А*ч)
 Зарядное устройство LC 40
 Пластиковый кейс

PowerMaxx SB Basic (600385890) Аккумуляторная ударная дрель

Картон

№ для заказа 600385890

EAN (Европейский номер товара) 4007430296863



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель укороченной конструкции для универсального применения
- Функция ударного сверления для каменной кладки
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 5 Nm
Ø сверления в каменной	10 mm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	18 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Макс. число ударов	21000 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.12 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 dB(A)	
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 dB(A)	
Погрешность измерения К	3 dB(A)	

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SB 18 LT (602103500) Аккумуляторная ударная дрель
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602103500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213587



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные
Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Ø сверления в бетоне	13 mm
Ø сверления в каменной	13 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. число ударов	27200 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.9 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	17 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/4,0 A*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
 Пластиковый кейс

SB 18 LT Compact (602103510) Аккумуляторная ударная дрель
2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602103510

EAN (Европейский номер товара) 4007430231871



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные
Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Ø сверления в бетоне	13 mm
Ø сверления в каменной	13 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. число ударов	27200 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.7 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	17 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
 Пластиковый кейс

SB 18 LT (602103890) Аккумуляторная ударная дрель
18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602103890

EAN (Европейский номер товара) 4007430236654



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Ø сверления в бетоне	13 mm
Ø сверления в каменной	13 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. число ударов	27200 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.9 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	17 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 Вставка в кофр MetaLoc
 (без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SB 18 LTX Impuls (602192500) Аккумуляторная ударная дрель
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602192500

EAN (Европейский номер товара) 4007430240972



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Ø сверления в бетоне	16 mm
Ø сверления в каменной	16 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Макс. число ударов	32300 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.4 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	91 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/4,0 A*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кейс

SB 18 LTX Impuls (602192890) Аккумуляторная ударная дрель 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602192890

EAN (Европейский номер товара) 4007430239051



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Ø сверления в бетоне	16 mm
Ø сверления в каменной	16 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Макс. число ударов	32300 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.2 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SB 18 LTX BL Quick (602199890) Аккумуляторная ударная дрель

18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602199890

EAN (Европейский номер товара) 4007430238443



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и высокой эффективности сверления и заворачивания
- Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности для тонкой и сверхточной обработки
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	44 Nm
Импульсный момент	49 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	90 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.8 - 20 Nm
Ø сверления в бетоне	16 mm
Ø сверления в каменной	16 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	50 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 600 / 0 - 2050 /min
Макс. число ударов	38950 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	18 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
 быстросменный держатель насадок
 Дополнительная рукоятка
 Крючок для ношения на ремне
 Вставка в кофр MetaLoc
 (без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SB 18 LTX Quick (602200500) Аккумуляторная ударная дрель
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602200500

EAN (Европейский номер товара) 4007430239112



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Ø сверления в бетоне	16 mm
Ø сверления в каменной	16 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Макс. число ударов	32300 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.4 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
 быстросменный держатель насадок
 Дополнительная рукоятка
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/4,0 A*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 B «AIR COOLED»
 Пластиковый кейс

SB 18 LTX Quick (602200650) Аккумуляторная ударная дрель 2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602200650

EAN (Европейский номер товара) 4007430239105



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные
Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Ø сверления в бетоне	16 mm
Ø сверления в каменной	16 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Макс. число ударов	32300 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.4 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
 быстросменный держатель насадок
 Дополнительная рукоятка
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
 Пластиковый кейс

SB 18 LTX Quick (602200890) Аккумуляторная ударная дрель 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602200890

EAN (Европейский номер товара) 4007430239075



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	55 Nm
Импульсный момент	60 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	110 Nm
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Nm
Ø сверления в бетоне	16 mm
Ø сверления в каменной	16 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	65 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Макс. число ударов	32300 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.2 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон
 быстросменный держатель насадок
 Дополнительная рукоятка
 Крючок для ношения на ремне
 Вставка в кофр MetaLoc
 (без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SB 18 LTX BL Impuls (602240500) Аккумуляторная ударная дрель
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602240500

EAN (Европейский номер товара) 4007430285522



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и высокой эффективности сверления и заворачивания
- Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности для тонкой и сверхточной обработки
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	44 Nm
Импульсный момент	49 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	90 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.8 - 20 Nm
Ø сверления в бетоне	16 mm
Ø сверления в каменной	16 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	50 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 600 / 0 - 2050 /min
Макс. число ударов	38950 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Ударное сверление в бетоне	18 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Безударное завинчивание	2.5 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus
 Дополнительная рукоятка
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
 Пластиковый кейс

SB 18 (602245500) Аккумуляторная ударная дрель
2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602245500

EAN (Европейский номер товара) 4007430296832



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель укороченной конструкции для универсального применения
- Функция ударного сверления для каменной кладки
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Ø сверления в каменной	10 mm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. число ударов	24000 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.41 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Ударное сверление в бетоне	23 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)
 Зарядное устройство SC 60 Plus
 Пластиковый кейс

SB 18 (602245510) Аккумуляторная ударная дрель
2x18V/1.3Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр

№ для заказа 602245510

EAN (Европейский номер товара) 4007430302137



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель укороченной конструкции для универсального применения
- Функция ударного сверления для каменной кладки
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	1.3 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Ø сверления в каменной	10 mm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. число ударов	24000 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.41 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Ударное сверление в бетоне	23 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/1,3 А*ч)
 Зарядное устройство SC 60 Plus
 Пластиковый кейс

SB 18 (602245840) Аккумуляторная ударная дрель 18V ; MetaLoc

№ для заказа 602245840

EAN (Европейский номер товара) 4007430296849



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель укороченной конструкции для универсального применения
- Функция ударного сверления для каменной кладки
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Ø сверления в каменной	10 mm
Диаметр сверления в стали	10 / 3/8 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. число ударов	24000 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.41 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Ударное сверление в бетоне	23 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SB 18 Set (602245870) Аккумуляторная ударная дрель

2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр; Мобильная мастерская

№ для заказа 602245870

EAN (Европейский номер товара) 4007430300980



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель укороченной конструкции для универсального применения
- Функция ударного сверления для каменной кладки
- Мобильная мастерская: пластиковый кофр с различными принадлежностями для сверления, вворачивания и многого другого
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные**Характеристики**

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Ø сверления в каменной	10 mm
Диаметр сверления в стали	10 / 3/8 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. число ударов	24000 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.41 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/2,0 A*ч)
Зарядное устройство SC 60 Plus
Пластиковый кейс
Набор принадлежностей

SB 18 Set (602245960) Аккумуляторная ударная дрель

3x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр; + 3 аккумулятора блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч)

№ для заказа 602245960

EAN (Европейский номер товара) 4007430304773



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель укороченной конструкции для универсального применения
- Функция ударного сверления для каменной кладки
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. мягкий крутящий момент	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.5 - 4.5 Nm
Ø сверления в каменной	10 mm
Диаметр сверления в стали	10 mm
Ø сверления в мягкой древесине	20 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. число ударов	24000 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.41 kg

Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Ударное сверление в бетоне	23 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозажимный сверлильный патрон
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 3 аккумуляторных блока Li-Power (18 V/4,0 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
 Пластиковый кейс

SB 18 LT BL (602316840) Аккумуляторная ударная дрель 18V ; MetaLoc

№ для заказа 602316840

EAN (Европейский номер товара) 4007430297808



Альтернативное изображение

BRUSHLESS
MOTOR

- Бесщеточная ударная дрель компактной формы отличается универсальностью и может использоваться для выполнения сложных задач
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и высокой эффективности сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	34 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	60 Nm
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Nm
Ø сверления в бетоне	13 mm
Ø сверления в каменной	13 mm
Диаметр сверления в стали	13 mm
Ø сверления в мягкой древесине	38 mm
Число оборотов холостого хода	600 / 0 - 2100 /min
Макс. число ударов	31950 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

Вибрация

Сверление металла	3.4 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
Ударное сверление в бетоне	17 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Быстрозахимный сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
Кофр MetaLoc
Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

T

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93