

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

PowerMaxx SSD (600093500) Аккумуляторный ударный гайковерт
2x10.8V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр

№ для заказа 600093500
EAN (Европейский номер товара) 4007430200068



Альтернативное изображение

- Компактные аккумуляторные ударные гайковерты для сфер применения, требующих больших усилий
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2300 /min
Макс. число ударов	3000 /min
Макс. крутящий момент	105 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	1
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	9.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.8 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А*ч)

Зарядное устройство LC 40

Пластиковый кофр

PowerMaxx SSD (600093890) Аккумуляторный ударный гайковерт
10.8V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 600093890
 EAN (Европейский номер товара) 4007430270962



Альтернативное изображение

- Компактные аккумуляторные ударные гайковерты для сфер применения, требующих больших усилий
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные	
Характеристики	
Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2300 /min
Макс. число ударов	3000 /min
Макс. крутящий момент	105 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	1
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1 kg
Вибрация	
Ударное завинчивание	9.5 m/s²
Погрешность измерения K	1.8 m/s²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SSW 18 LTX 200 (602195500) Аккумуляторный ударный гайковерт 2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602195500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213174



Альтернативное изображение

- Компактные аккумуляторные ударные гайковерты для сфер применения, требующих больших усилий
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Три ступени частоты вращения/крутящего момента для разнообразных сфер применения
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2300 /min
Макс. число ударов	3000 /min
Макс. крутящий момент	210 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	3
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.6 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	9.1 m/s ²
----------------------	----------------------

Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
---------------------------------	-----------

Погрешность измерения K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

SSW 18 LTX 200 (602195850) Аккумуляторный ударный гайковерт 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602195850

EAN (Европейский номер товара) 4007430213242



Альтернативное изображение

- Компактные аккумуляторные ударные гайковерты для сфер применения, требующих больших усилий
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Три ступени частоты вращения/крутящего момента для разнообразных сфер применения
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2300 /min
Макс. число ударов	3000 /min
Макс. крутящий момент	210 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	3
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.4 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	9.1 m/s ²
----------------------	----------------------

Погрешность измерения К	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
---------------------------------	-----------

Погрешность измерения К	3 dB(A)
-------------------------	---------

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SSD 18 LTX 200 (602196500) Аккумуляторный ударный гайковерт 2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602196500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213259



Альтернативное изображение

- Компактные аккумуляторные ударные гайковерты для сфер применения, требующих больших усилий
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Три ступени частоты вращения/крутящего момента для разнообразных сфер применения
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2500 /min
Макс. число ударов	3300 /min
Макс. крутящий момент	150 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	3
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.6 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	8 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	95 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	106 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

SSD 18 LTX 200 (602196850) Аккумуляторный ударный гайковерт 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602196850

EAN (Европейский номер товара) 4007430213297



Альтернативное изображение

- Компактные аккумуляторные ударные гайковерты для сфер применения, требующих больших усилий
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Три ступени частоты вращения/крутящего момента для разнообразных сфер применения
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2500 /min
Макс. число ударов	3300 /min
Макс. крутящий момент	150 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	3
Держатель инструментальных насадок	Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.4 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	8 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	95 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	106 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SSW 18 LTX 600 (602198500) Аккумуляторный ударный гайковерт 2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602198500

EAN (Европейский номер товара) 4007430242761



Альтернативное изображение

- Чрезвычайно мощный, для использования в тяжелых условиях завинчивания
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 1600 /min
Макс. число ударов	2200 /min
Макс. крутящий момент	600 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	1
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.1 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	5.9 m/s ²
----------------------	----------------------

Погрешность измерения K	5.9 m/s ²
-------------------------	----------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
---------------------------------	-----------

Погрешность измерения K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

SSW 18 LTX 600 (602198650) Аккумуляторный ударный гайковерт 2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602198650

EAN (Европейский номер товара) 4007430244109



Альтернативное изображение

- Чрезвычайно мощный, для использования в тяжелых условиях завинчивания
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 1600 /min
Макс. число ударов	2200 /min
Макс. крутящий момент	600 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	1
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.1 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	5.9 m/s ²
----------------------	----------------------

Погрешность измерения K	5.9 m/s ²
-------------------------	----------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
---------------------------------	-----------

Погрешность измерения K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

SSW 18 LTX 600 (602198890) Аккумуляторный ударный гайковерт 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602198890

EAN (Европейский номер товара) 4007430244093



Альтернативное изображение

- Чрезвычайно мощный, для использования в тяжелых условиях завинчивания
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 1600 /min
Макс. число ударов	2200 /min
Макс. крутящий момент	600 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	1
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.1 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	5.9 m/s ²
Погрешность измерения K	5.9 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	96 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	107 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне
Вставка в кофр Metaloc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SSW 18 LTX 400 BL (602205500) Аккумуляторный ударный гайковерт
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602205500

EAN (Европейский номер товара) 4007430244277



Альтернативное изображение

BRUSHLESS
MOTOR

- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого выполнения работ и максимальной эффективности при каждом применении
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Высокий крутящий момент в сочетании с особенно удобной формой
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Двенадцать ступеней частоты вращения/крутящего момента для широкого спектра использования
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2150 /min
Макс. число ударов	4250 /min
Макс. крутящий момент	400 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	12
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.9 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	12 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	100 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	111 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
 Пластиковый кофр

SSW 18 LTX 400 BL (602205650) Аккумуляторный ударный гайковерт
2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602205650

EAN (Европейский номер товара) 4007430246493



Альтернативное изображение

BRUSHLESS
MOTOR

- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого выполнения работ и максимальной эффективности при каждом применении
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Высокий крутящий момент в сочетании с особенно удобной формой
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Двенадцать ступеней частоты вращения/крутящего момента для широкого спектра использования
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2150 /min
Макс. число ударов	4250 /min
Макс. крутящий момент	400 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	12
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.9 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	12 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	100 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	111 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Аккумуляторный ударный гайковерт 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602205890

EAN (Европейский номер товара) 4007430244284



Альтернативное изображение

BRUSHLESS
MOTOR

- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого выполнения работ и максимальной эффективности при каждом применении
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Высокий крутящий момент в сочетании с особенно удобной формой
- Работа с низкой отдачей и особенно высоким крутящим моментом
- Двенадцать ступеней частоты вращения/крутящего момента для широкого спектра использования
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2150 /min
Макс. число ударов	4250 /min
Макс. крутящий момент	400 Nm
Ступени частоты вращения/крутящего момента	12
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.9 kg

Вибрация

Ударное завинчивание	12 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	100 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	111 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Крючок для ношения на ремне

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>