По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

# WF 18 LTX 125 Quick (601306500) Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с плоским редуктором

**2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 B; Пластиковый кофр**

№ для заказа 601306500
EAN (Европейский номер товара) 4007430240279

Альтернативное изображение

- Очень плоская головка редуктора позволяет работать в острых углах до 43°
- Компактная конструкция для быстрого удаления сварочного шлака, ржавчины или лака в узких местах, например, в рамочных конструкциях
- Работа почти без утомляемости, в том числе на сварных швах в сложных местах, за счет тонкой области захвата
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- С аккумуляторным блоком 5,2 А*ч для предельно долгой работы на одном заряде аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

## Технические данные

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип аккумуляторного блока | литиево-ионный |
| Емкость аккумуляторного блока | 5.2 Ah |
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 V |
| Минимальный возможный угол | 43 ° |
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 mm |
| Число оборотов холостого хода | 8000 /min |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2.4 kg |

### Вибрация

| | |
|---|---|
| Шлифование поверхностей | 4.5 m/s² |
| Погрешность измерения K | 1.5 m/s² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 m/s² |
| Погрешность измерения K | 1.5 m/s² |

### Звуковая эмиссия

| | |
|---|---|
| Уровень звукового давления | 83 dB(A) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 94 dB(A) |
| Погрешность измерения K | 3 dB(A) |

## Объем поставки

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

Пылевой фильтр

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 B «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

# WF 18 LTX 125 Quick (601306660) Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с плоским редуктором

**2x18V/5.5Ah LiHD; Зарядное устройство ASC 30-36 B; Пластиковый кофр**

№ для заказа 601306660
EAN (Европейский номер товара) 4007430289131

Альтернативное изображение

- Очень плоская головка редуктора позволяет работать в острых углах до 43°
- Компактная конструкция для быстрого удаления сварочного шлака, ржавчины или лака в узких местах, например, в рамочных конструкциях
- Работа почти без утомляемости, в том числе на сварных швах в сложных местах, за счет тонкой области захвата
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность и долгую работу при минимальном нагреве
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

## Технические данные

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип аккумуляторного блока | LiHD |
| Емкость аккумуляторного блока | 5.5 Ah |
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 V |
| Минимальный возможный угол | 43 ° |
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 mm |
| Число оборотов холостого хода | 8000 /min |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2.5 kg |

### Вибрация

| | |
|---|---|
| Шлифование поверхностей | 4.5 m/s² |
| Погрешность измерения K | 1.5 m/s² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 m/s² |
| Погрешность измерения K | 1.5 m/s² |

### Звуковая эмиссия

| | |
|---|---|
| Уровень звукового давления | 83 dB(A) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 94 dB(A) |
| Погрешность измерения K | 3 dB(A) |

## Объем поставки

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

Пылевой фильтр

2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 5,5 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 B «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

# WF 18 LTX 125 Quick (601306890) Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с плоским редуктором

**18V литиево-ионный; Картон**

№ для заказа 601306890
EAN (Европейский номер товара) 4007430240705

Альтернативное изображение

- Очень плоская головка редуктора позволяет работать в острых углах до 43°
- Компактная конструкция для быстрого удаления сварочного шлака, ржавчины или лака в узких местах, например, в рамочных конструкциях
- Работа почти без утомляемости, в том числе на сварных швах в сложных местах, за счет тонкой области захвата
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

## Технические данные

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип аккумуляторного блока | литиево-ионный |
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 V |
| Минимальный возможный угол | 43 ° |
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 mm |
| Число оборотов холостого хода | 8000 /min |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2.4 kg |

### Вибрация

| | |
|---|---|
| Шлифование поверхностей | 4.5 m/s² |
| Погрешность измерения K | 1.5 m/s² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 m/s² |
| Погрешность измерения K | 1.5 m/s² |

### Звуковая эмиссия

| | |
|---|---|
| Уровень звукового давления | 83 dB(A) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 94 dB(A) |
| Погрешность измерения K | 3 dB(A) |

## Объем поставки

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

Защитный кожух

Опорный фланец

Быстрозажимная гайка

Дополнительная рукоятка

Пылевой фильтр

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень(3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru